

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

	модель	Вставки гибкие	технические характеристики			цена тенге	
			тыс. м3/час	max. [Па]	[об/мин]		[Вт]
		[мм]					
	Вентилятор ВР-300-45-2,0 0,18/1500 Пр0	Ø200 В.00.02; 140x140 Н.00.02	0,6-0,8	260-280	1500	180	108000
3	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2 0,18кВт 1500 об/мин (Левый,0))						108000
2	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2 0,18кВт 1500 об/мин (Прав,0))						108000
3	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Левый,0))						124000
2	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав,0))						124000
5	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый,0))						175000
5	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав,0))						175000
5	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый,0))						188000
5	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав,0))						188000
5	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый,0))						183000
5	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав,0))						183000
5	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Левый,0))						196000
5	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав,0))						196000
3	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0кВт 3000 об/мин (Левый,0))						235000
2	ВР 280-46. (Вентилятор ВР 280-46 №2,5 3,0кВт 3000 об/мин (Прав,0))						235000
3	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Д=0.9Дн) (Левый,0))						131000
2	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Д=0.9Дн) (Прав,0))						131000
2	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Д=0.9Дн) (Левый,0))						180000
1	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Д=0.9Дн) (Прав,0))						180000



2	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Левый, 0))						215000
1	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0))						215000
2	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (D=1.05Dn) (Левый,0))						225000
1	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (D=1.05Dn) (Прав,0))						225000
2	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №4 1,5 кВт 1500 об/мин (Левый,0))						265000
1	ВР80-75. (Вентилятор ВР 80-75 №4 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав,0))						265000

## LXF Forward Centrifugal Fans(AC) Центробежные вентиляторы

марка YWF	напряжение, В	Мощность,Вт	частота вращения, об/мин	расход воздуха м3/час			Цена тенге
LXFFG2E 140/60-M92/35	220	150	2350	470			33000
LXFFG2E 150/70-M92/35	220	160	2220	500			33000
LXFFG2E 160/60-M92/35	220	205	1900	530			35000

 **WEIGUANG®**  
微光电机



## YGF cross flow fan Вентиляторы с поперечным потоком. Тангенциальный.

марка YGF	напряжение, В	Мощность,Вт	частота вращения, об/мин	расход воздуха м3/час	Диаметр раб. Колеса	Длина р. Колеса	Цена тенге
YGF60.300	220	30	2350	310	60 мм	300	18000
YGF60.480	220	50	2800	530	60 мм	480	22000

 **WEIGUANG®**  
微光电机

