



Телефон: 8 (727) 313-13-60		Прайс-лист от 1 августа 2022 г.		http://www.amk-metiz.kz/	
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			600 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			625 000
	1,2			595 000	
	1,6			570 000	
	1,8			565 000	
	2,0			550 000	
	2,5			550 000	
	2,8			545 000	
	3,0			545 000	
	4,0			545 000	
	5,0			545 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			600 000
	1,8			595 000	
	2,0			580 000	
	2,5			580 000	
	3,0			575 000	
	4,0			575 000	
	5,0			575 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			920 000
	1,2			880 000	
	1,6			805 000	
	1,8			730 000	
	2,0			730 000	
	2,5			725 000	
	3,0			725 000	
	3,3			725 000	
	3,5			725 000	
	3,8			725 000	
	4,0			720 000	
	4,8			720 000	
	5,0			720 000	
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная		1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	
1,8			750 000		
2,0			750 000		
2,2			750 000		
2,5			740 000		
2,8			740 000		
3,0			740 000		
4,0			735 000		
5,0			735 000		
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.		2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг		для сердечников проводов. (СТАИ).
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н с полимерным покрытием	2,5 мм (1,4 мм)				1 500 000
	2,8 мм (1,5 мм)				1 500 000
	3,8 мм (2,8 мм)				1 500 000
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	335	6 700
		50 x 25		390	7 800
		25 x 25		625	12 500
		25 x 10		935	18 500
		10 x 10		1 115	22 300
		10 x 50		405	8 100
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	485	9 700
		50 x 25		765	15 300
		25 x 25		1 110	22 200
		25 x 10		1 385	27 700
		10 x 10		1 385	27 700
		10 x 50		480	9 600
	1,4 мм	50 x 25	1 x 20 м	590	11 800
		25 x 25		855	17 100
		25 x 10		1 040	20 800
		10 x 10		685	13 700
	1,6 мм	50 x 25	1 x 20 м	720	14 400
		25 x 25		1 040	20 800
		25 x 10		685	13 700
		10 x 10		865	17 300
	1,8 мм	50 x 25	1 x 20 м	1 245	24 900
		25 x 25		680	13 600
		25 x 10		805	16 100
		10 x 10		1 025	20 500
2,0 мм	50 x 25	1 x 20 м	1 475	29 500	
	25 x 25		1 025	20 500	
	25 x 10		805	16 100	
	10 x 10		680	13 600	
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.					
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99m L=50 м	655	32 400
			h=1,19m L=50 м	597	35 550
			h=1,43m L=50 м	542	38 700
			h=1,62m L=50 м	519	42 000
			h=1,88m L=50 м	482	45 300
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99m L=50 м	572	28 300
			h=1,19m L=50 м	512	30 500
			h=1,43m L=50 м	462	33 000
			h=1,62m L=50 м	438	35 500
			h=1,88m L=50 м	404	38 000
Столб опорный оцинкованный	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		1 800
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	Ø 40x1,5 мм				2 400
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40				240

Наименование.	Размер панели (ширина/высота): мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3,5 мм;	серия: " Оптима " диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: " Стандарт " диаметр прутков: 5,0 мм;
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	5 800	6 600	8 800
	2500 x 1230	2	7 100	8 300	11 300
	2500 x 1430	2	7 800	9 200	12 600
	2500 x 1630	2	8 400	10 000	13 800
	2500 x 1830	3	9 300	11 000	15 400
	2500 x 2030	4	10 100	12 100	17 100
	2500 x 2230	4	10 800	13 000	18 400
	3000 x 2230	4	12 800	15 300	21 600
	3000 x 2430	4	13 700	16 400	23 300
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	9 500	10 400	12 400
	2500 x 1230	2	11 100	12 300	15 100
	2500 x 1430	2	12 000	13 400	16 500
	2500 x 1630	2	12 700	14 300	17 900
	2500 x 1830	3	13 700	15 400	19 600
	2500 x 2030	4	14 600	16 600	21 300
	2500 x 2230	4	15 500	17 600	22 700
	3000 x 2230	4	18 400	20 900	26 800
	3000 x 2430	4	19 800	22 500	28 900
Козырек для панели ограждения с цинковым покрытием	2500 x 530	2	4 800	5 400	6 900
Козырек для панели ограждения с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 530	2	8 200	8 800	10 200
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		2 300
	60 X 60 X 2,0 мм			3 500	
	80 X 80 X 2,0 мм			5 300	
	80 X 80 X 3,0 мм			6 300	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм			3 100	
	60 X 60 X 2,0 мм			4 500	
	80 X 80 X 2,0 мм			6 500	
	80 X 80 X 3,0 мм			7 500	
Дополнительные барьеры безопасности	У-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3			3 500	
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей			2 000	
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ		2 000		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.		600		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.		700		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.		1 000		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.		700		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.		800		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.		1 100		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.		250		
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм		300		
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.		300		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.		300		
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм		350		
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.		350		
Антивазальная гайка	для кронштейнов крепежных		200		
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40X60		250		
	для столбов ограждения сечением 60X60		300		
	для столбов ограждения сечением 80X80		400		
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 4000x2030 мм*калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание механическое		785 000		
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм*калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием		590 000		
имеем возможность произвести входные группы: ворота распашные, ворота откатные, ворота механические, ворота электрические, калитки по индивидуальным заказам. Стоимость рассчитывается индивидуально от выбранного типажа и необходимого размера					

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Без покрытия за 1 м2	С цинковым покрытием за 1 м2	
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	20 x 20	1 580	1 715	
		25 x 25	1 335	1 445	
		30 x 30	1 120	1 215	
	1,6 мм	20 x 20	2 180	2 385	
		25 x 25	1 860	2 025	
		30 x 30	1 405	1 540	
		35 x 35	1 205	1 325	
		40 x 40	1 025	1 130	
	1,8 мм	20 x 20	2 435	2 645	
		25 x 25	2 070	2 235	
		30 x 30	1 575	1 710	
		35 x 35	1 355	1 475	
		40 x 40	1 155	1 260	
		45 x 45	1 055	1 145	
	2,0 мм	50 x 50	975	1 055	
		20 x 20	2 725	3 000	
		25 x 25	2 295	2 515	
		30 x 30	1 760	1 940	
		35 x 35	1 520	1 670	
	2,5 мм	40 x 40	1 300	1 435	
		45 x 45	1 185	1 305	
		50 x 50	1 090	1 200	
		30 x 30	2 480	2 760	
		35 x 35	2 080	2 315	
		40 x 40	1 815	2 025	
	3,0 мм	45 x 45	1 575	1 755	
		50 x 50	1 430	1 595	
		60 x 60	1 195	1 330	
		70 x 70	1 195	1 315	
		40 x 40	2 435	2 740	
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из проволоки в полимерном покрытии	2,2 мм (1,4 мм)	45 x 45	2 155	2 420	
		50 x 50	1 910	2 150	
	2,5 мм (1,4 мм)	60 x 60	1 595	1 795	
		70 x 70	1 575	1 745	
		80 x 80	1 445	1 595	
		100 x 100	1 250	1 365	
		30 x 30	2 505	2 805	
	2,8 мм (1,5 мм)	35 x 35	2 090	2 390	
		40 x 40	1 825	2 085	
		45 x 45	1 580	1 780	
50 x 50		1 440	1 620		
60 x 60		1 200	1 320		
70 x 70		1 185	1 315		
3,8 мм (2,8 мм)	80 x 80	1 110	1 275		
	100 x 100	975	1 110		
	40 x 40	4 795	5 405		
	45 x 45	4 250	4 795		
	50 x 50	3 795	4 250		
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров	53	7 900	
		мотки длиной 150 метров	58	8 700	
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	65	9 700	
		мотки длиной 550 - 600 метров	53	25 300	
	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 450 - 480 метров	50	23 900	
		мотки длиной 370 - 400 метров	58	23 000	
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров	61	9 100
			мотки длиной 150 метров	68	10 200
		основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	77	11 500
			мотки длиной 550 - 600 метров	63	30 200
основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм		мотки длиной 450 - 480 метров	60	28 800	
		мотки длиной 370 - 400 метров	70	27 900	
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; без покрытия	основа d: 1,8 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	52	23 200	
		мотки длиной 350 - 380 метров	61	23 200	
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	основа d: 1,8 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	62	28 100	
		мотки длиной 350 - 380 метров	74	28 100	
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	62	28 100	
		мотки длиной 350 - 380 метров	74	28 100	
Наименование.	Размер.	К-во витков	Цена за метр	Цена за моток	
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ		из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		60	
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.	Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		130	
Наименование.	Размер.	К-во витков	К-во витков	Цена за кг.	
Скоба крепежная для АКЛ		из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		2 400	
Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крепежных скоб на 1 виток	Цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	9 300
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	10 100
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	10 800
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	13 600
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	12 500
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	13 700
	СББ-700-50-3	10 м	50	3	14 500
	СББ-700-60-5	10 м	60	5	18 200
	СББ-800-80-5	20 м	80	5	27 700
	СББ-900-80-5	20 м	80	5	31 000
	СББ-900-108-5	20 м	108	5	41 900
	СББ-950-108-5	20 м	108	5	42 400
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 2/Диаметра	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		7 400
	ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		7 800
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 1/Диаметра	ПББ-600-16-4,5	4,5 м	16		4 900
	ПББ-500-18-4,5	4,5 м	18		5 200

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2		
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	1 x 3 м	950	317		
	4,0 мм	200x200		1 470	490		
	5,0 мм	200x200		2 195	732		
	3,0 мм	150x150		1 270	423		
	4,0 мм	150x150		1 980	660		
	5,0 мм	150x150		2 975	992		
	3,0 мм	100x100		1 810	603		
	4,0 мм	100x100		2 845	948		
	5,0 мм	100x100		4 305	1 435		
	3,0 мм	50x50		4 000	1 333		
	4,0 мм	50x50		6 200	2 067		
	5,0 мм	50x50		9 500	3 167		
	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 900	317		
	4,0 мм	200x200		2 940	490		
	5,0 мм	200x200		4 390	732		
	3,0 мм	150x150		2 540	423		
	4,0 мм	150x150		3 960	660		
	5,0 мм	150x150		5 950	992		
	3,0 мм	100x100		3 620	603		
	4,0 мм	100x100		5 690	948		
	5,0 мм	100x100		8 610	1 435		
	3,0 мм	50x50		8 000	1 333		
	4,0 мм	50x50		12 400	2 067		
	5,0 мм	50x50		19 000	3 167		
Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99; для сейсмообвязки зданий	6,5 мм	200x200	2 x 3 м	10 000	1 667		
		150x150		14 000	2 333		
		100x100		20 000	3 333		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2		
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74, для коробчатых габионов, по ASTM A974 - 97(2011)	3,0 мм	200x200	размер полотна 2000x3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м X 1,0 м до 2,5 м X 5,0 м	1 735	735		
	4,0 мм	200x200		1 895	895		
	5,0 мм	200x200		2 240	1 240		
	3,0 мм	100x200		1 880	855		
	4,0 мм	100x200		2 195	1 170		
	5,0 мм	100x200		2 700	1 675		
	3,0 мм	150x150		2 030	980		
	4,0 мм	150x150		2 255	1 205		
	5,0 мм	150x150		2 730	1 680		
	3,0 мм	100x100		2 550	1 475		
	4,0 мм	100x100		2 860	1 785		
	5,0 мм	100x100		3 565	2 490		
	3,0 мм	50x100		3 045	1 945		
	4,0 мм	50x100		3 690	2 590		
	5,0 мм	50x100		4 810	3 710		
	3,0 мм	50x50		4 390	3 265		
	4,0 мм	50x50		4 870	3 745		
	5,0 мм	50x50		6 360	5 235		
	Наименование.	Диаметр проволоки; мм		Описание	Длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
	Спираль крепежная для коробчатых габионов, по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		d25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	490	390
4,0 мм		d25мм/ шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	740	640		
Прут крепежный для коробчатых габионов (тяж монтажный) по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	330	280		
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	410	360		
Прут из оцинкованной проволоки	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	230	180		
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	300	250		

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00.