

**EAST®**

UPS

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

LED SMART USB

2000BA

Источники бесперебойного питания серии EA200 – линейно-интерактивные ИБП номинальной мощностью от 600 ВА до 2000 ВА в корпусе для установки на горизонтальную поверхность (tower). Модели имеют светодиодную индикацию или жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров, режима работы и сигнализации о возникших проблемах и неисправностях.

Источники оснащаются автоматическим регулятором напряжения (автотрансформатор, AVR), который поддерживает напряжение на выходе источника в пределах, необходимых для питания нагрузки, защищая тем самым подключенную технику от небольших изменений внешней электросети. При пропадании входного напряжения ИБП переходит на работу от аккумуляторных батарей. Источники серии EA200 характеризуются минимальным временем переключения на питание от инвертора.



сфера применения

персональные компьютеры, бытовая техника, серверы, рабочие станции, офисное оборудование



Номинальная мощность:	1500BA / 900Вт
Номинальное входное напряжение:	145-295 В
Номинальная частота:	50/60Гц +-1%
Выходное напряжение:	220В
Диапазон выходного напряжения, от сети:	+10%
Диапазон выходного напряжения, от АКБ:	+1%
Выходная частота:	50 Гц
Форма выходного сигнала:	чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батареи)
Время переключения:	менее 6 мс
Фильтр:	EMI / RFI
Тип выходных разъемов:	3 x Schuko
Связь:	SMART (USB) (ОПЦИЯ)
Акумуляторная батарея:	AGM 9Ач / 12В x 2 шт
Время заряда:	6-8 часов
Звуковая сигнализация:	Да
Уровень шума:	менее 45 Дб
Габариты:	125 x 380 x 225 мм
Вес изделия:	12.9 кг.
Корпус изделия:	металл
Гарантия:	18 месяцев.

EAC CE

Изготовитель/Өндіруші:
EAST GROUP
Dongguan, Guangdong, China
www.eastups.com

Представительство в Казахстане/ Қазақстандағы өкілі:
TEVO CONSULTING/ BIOD PRO
+ 7 (727) 296-07-88
www.eastups.kz
www.biod.kz

* Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.