Технические характеристики продукта

Спецификации

Источник бесперебойного питания APC 230 В 650 ВА 50/60 Hz

BE650G2-RS

Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Обзор

Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 V
Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В
Номинальная мощность [Вт]	400 Вт
Номинальная мощность	650 В·А
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Кол-во выходных соединений	6Schuko CEE 7 2Schuko CEE 7 всплеск
Длина	1,83 м
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	Руководство по эксплуатации

Общие

Количество незанятых силовыми модулями сло	0
Количество занятых силовыми модулями слото	0
Запасной	No

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	12 см
Ширина	13 см
Глубина	36,5 см
Вес нетто	4 кг
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Двухопорное крепление	0
USB-совместимый	Yes

Вход

Частота сети	47–63 Гц
Пределы входного напряжения	180...266 В
Максимальный входной ток	6 А
Коммутационная способность по току	10 А

Выход

Максимальная задаваемая мощность (Вт)	400 Вт
Выходная частота	47–63 Гц синхронизированная с электросетью 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная
Тип ИБП	Режим ожидания
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
КПД	80 % (полная нагрузка)
Точка начала графика	40
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	650 В·А
Время переключения	Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс

Соответствие

Сертификаты	CE EAC

Параметры окружающей среды

Температура окружающей среды	0…40 °C
Относительная влажность	0…90 %
Высота над уровнем моря	0...3000 ft
Температура окружающей среды при хранении	-15…45 °C
Относительная влажность хранения	0…95 %
Высота хранения	0,00…4572,00 м
Акустический уровень	45 дБА

Батареи и продолжительность автономной раб

Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	16 ч
Мощность зарядного устройства (Вт)	5 Вт номинальный
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	75 ВАч время работы
Срок службы батареи	2…5 г.
Возможность увеличения времени автономии	0

Коммуникационные средства и средства админ

Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	310 Дж
Защита линий передачи данных	Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ45) Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45)

Тип упаковки

Вес упаковки	4,5 кг
Высота упаковки **1**	19 см
Ширина упаковки **1**	18,6 см
Длина упаковки **1**	44,1 см
SCC14	10731304347238
Вес упаковки **2**	14,50 кг
Высота упаковки **2**	203,20 мм
Ширина упаковки **2**	457,20 мм
Длина упаковки **2**	558,80 мм

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент **REACh**	Декларация REACh
Директива **EC RoHS**	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту **RoHS**	Да
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт
Take-back	Take-back program available

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.