

БАННЕР ЛИТОЙ МЕМБРАНА, В02532

ОПИСАНИЕ

Длина рулона: 100 м
Ширина рулона: 3,2 м
Толщина материала: 0,25мм
Артикул: В02532

ФУНКЦИИ

1. Надежность и долговечность
2. Ткань легкая и очень прочная
3. Водостойкая



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.Уровень эластичности, прочности покрытия высок.

Благодаря тому, что покрытие обладает таким свойством, его можно использовать при формировании кровли любой конфигурации, различного уровня сложности. Подобные действия не повлияют на целостность структуры.

- 2.Ультрафиолетовое излучение не оказывает пагубное влияние на гидроизоляционное покрытие.
- 3.На мембрану не оказывают пагубное влияние температурные колебания, морозы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Храните элементы в прохладном, темном и сухом месте внутри помещения. Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей.
2. Следует избегать заморозки мембраны и температуры выше 35°C.
3. Новые элементы следует хранить в заводской упаковке

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1.Рекомендуемая температура воздуха при печати для достижения наилучшего результата должна составлять 30 ± 2 °C, относительная влажность - 50%.

Перед нанесением печати, баннер необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать.

Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати.

Рекомендуемая температура прогрева оборудования: 30 – 45 °C

2. Материал используется для печати с высоким разрешением

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА



Казахстан, г. Алматы

• ул. Сатпаева 90/34 • ул. Казыбаева 61а
Тел.: +7 (727) 312 38 88 Тел.: +7 (707) 399 88 88

WhatsApp: +7 (700) 399 88 88

Сайт: www.ADMART.kz

