

## Прибор измерения влажности/температуры

testo 625 - Компактный термогигрометр  
для стабильной долгосрочной работы

---

Отображение температуры / относительной влажности /  
температуры смоченного термометра / точки росы

---

Отображение макс./мин. значений

---

Функция Hold для фиксирования текущих показаний на  
дисплее

---

Подсветка дисплея

---

Функция автоматического отключения

---

Чехол TopSafe для защиты прибора от грязи и  
повреждений

---

%ОВ°C

testo 625 – компактный прибор с наконечником зонда  
влажности для измерения влажности и температуры  
воздуха. На большом двухстрочном дисплее  
отображаются значения влажности, температуры,  
температуры смоченного термометра и точки росы.

Для измерений в труднодоступных местах, наконечник  
зонда влажности можно легко отсоединить и прикрепить

к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).

testo 625 идеально подходит для

- локализации мест, подверженных риску образования плесени, вызванной конденсатом
- мониторинга производственных процессов, а также условий хранения и транспортировки
- оценки теплового комфорта на основе параметров температуры воздуха и относительной влажности

# Термогигрометр

## testo 625

прибор для измерения влажности/температуры, в комплекте с подключаемым наконечником зонда влажности, батареей и заводским протоколом калибровки

№ заказа 0563 6251



### Технические данные

Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Тип батареи	9 В, тип "Крона", 6F22
Ресурс батареи	70 ч.
Вес	195 г
Размеры	182 x 64 x 40 мм
Материал корпуса	ABS
Гарантия	2 года

### Тип зонда

	Сенсор влажности Testo, емкостный	NTC
Диапазон измерения	0 ... +100 %ОВ	-10 ... +60 °C
Погрешность ±1 цифра	±2.5 %ОВ (+5 ... +95 %ОВ)	±0.5 °C
Разрешение	0.1 %ОВ	0.1 °C



Наконечник зонда влажности, прикрепленный к рукоятке через кабель зонда



testo 625 с подсоединенным наконечником зонда влажности



## Принадлежности

<b>Принадлежности для измерительного прибора</b>	<b>№ заказа</b>	
Зарядное устройство для 9В аккумулятора, для внешней зарядки аккумулятора	0554 0025	
Чехол из синтет. материала для измер. прибора и зондов	0516 0210	
Чехол TopSafe, для защиты от грязи и ударов	0516 0221	
Комплект управления и настройки влажности 11.3 %ОВ / 75.3 %ОВ, включая адаптер для зондов влажности	0554 0660	
Рукоятка для подключения наконечника зонда влажности для подсоединения к testo 625, вкл. кабель зонда (длина 120 см)	0430 9725	

