Оптический мини-бокс ОК-ОРБ-8

ПАСПОРТ

www.volokno.kz 2016

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оптический мини-бокс ОК-ОРБ-8 предназначен для концевой заделки, соединения, переключения и контроля оптических кабелей связи. Кросс обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станционных и линейных кабелей; концевую заделку, соединение, переключение линейных и станционных ОВ кабелей; подключение контрольно-измерительной аппаратуры; возможность маркировки линейных и станционных цепей.

Кросс устанавливается на вертикальную поверхность

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество вводимых ОВ кабелей, не более, шт ……..... 2
Диаметр вводимых ОВ кабелей, не более, мм ……... 10
Количество оптических соединителей, шт …… 8
Габаритные размеры корпуса (ШхВхГ), мм …….. 144 x 178 x 35
Масса в сборе, кг …….. 0,5

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№	Наименование	Количество
1	Оптический мини-бокс	1
2	Планка сменная	1
3	Адаптеры SC, FC или LC	До 8
4	Гильзы КДЗС 60мм	До 8
5	Пигтейлы типа SC,FC,LC или сплиттер PLC 1*2,1*4 или 1*8	До 8
6	Паспорт изделия	

Позиции №3, №4 и №5 устанавливаются согласно требованиям заказчика

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации, °С ……... +5 – +40
Относительная влажность воздуха при температуре 26°С, не более, % 80
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.) …… . 60 (450)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оптический мини-бокс ОРБ-8 произведен и собран согласно стандартам организации и признан годным к эксплуатации

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Дата изготовления: