



SwdRheinol Favorit SCA

SAE 10W-40

Синтетическое моторное масло для двигателей EURO IV и EURO V

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Favorit SCA 10W-40 - синтетическое высокопроизводительное моторное масло для современных дизельных двигателей седельных тягачей, согласно трибологических норм EBPO 4 и EBPO 5 (для двигателей SCANIA, при удлинённом интервале замены масла, соответствует нормам EURO 6).

SwdRheinol Favorit SCA 10W-40 - обеспечивает максимальную производительность и имеет следующие преимущества:

- лёгкий старт при низкой температуре
- надежная защита от старения и коррозии
- гарантирует чистоту и защиту двигателя от износа
- удлинённые интервалы замены масла в соответствии с рекомендациями производителя
- стабильность к окислению и минимально-низкая тенденция испарения
- высокотехнологичные присадки и синтетическая основа обеспечивают максимальную производительность

Спецификации

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ❖ ACEA E4 / E5 / E7 | ❖ Scania LDF-2 / LDF-3 |
| ❖ API CF | ❖ VOLVO VDS-3 |
| ❖ MAN M 3277 | ❖ Renault RXD / RLD-2 |
| ❖ MB 228.5 | ❖ Voith Class A |
| ❖ DAF | ❖ IVECO |

Типичные характеристики

SwdRheinol Favorit SCA 10W-40	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м³	866	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм²/с	89,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм²/с	13,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		156	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-39	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	224	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	15,80	DIN ISO 3771

Артикул № : 31007

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com