Коммерческое предложение на Облучатели!

Наименование	*Цена Без Ндс*	*Характеристика*	*Фото*
Облучатель бактерицидный экранированный В комплекте с лампой	***38 000***	Облучатель ультрафиолетовый одноламповый настенный предназначен для обеззараживания воздуха помещений в условиях постоянного ультрафиолетового излучения с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней. Главной особенностью облучателя является защитный экран, который позволяет находиться персоналу в помещении при включенном облучателе.	
Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 1*15-01 Генерис В комплекте с лампой	***20 250***	Технические данные: Источники излучения: 1 шт. Производительность: 35 м3 /час* Потребляемая мощность: 75 Вт Габариты: 110х80х500 мм Масса, не более: 1,4 к	
Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный 2-15-01 Генерис В комплекте с лампой	***29 100***	Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. Технические данные: Источники излучения: 2 шт. Производительность: 75 м3 /час*л Потребляемая мощность: 95 Вт Габариты: 110х80х500 мм	

		Масса, не более: 1,5 кг	
Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 1*30-01 Генерис В комплекте с лампой	***24 450***	Технические данные: Источники излучения: 1 шт. Производительность: 90 (110) м3 /час* Потребляемая мощность: 95 Вт Габариты: 110х80х950 мм Масса, не более: 2,5 к	
Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2(2*30-01) Генерис В комплекте с лампой	***36 225***	Технические данные: Источники излучения: 2 шт. Производительность: 180 (225) м3 /час* Потребляемая мощность: 190 Вт Габариты: 110х80х950 мм Масса, не более: 3 кг	
Облучатель, бактерицидный 2-15 исп 2 ПЕРЕНОСНОЙ В комплекте с лампой	***52 500***	Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из металлической передвижной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. ОБНП 2(2х30-01) исполнение 2Источники излучения: 2 шт.Производительность: 180 м3 /час*Потребляемая мощность: 190 Вт Габариты: 300х300х1050 мм Масса, не более: 8,2 кг	
Облучатель бактерицидный 2-30 исп 2. ПЕРЕДВИЖНОЙ В комплекте с лампой	***75 975***	Облучатели бактерицидные передвижные ОБНП 2 (2х30-01) "Генерис" – представляет собой УФ-лампу из металлической переносной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями, применяемую для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в отсутствие людей и животных. Конструкция малогабаритная и имеет сравнительно небольшой вес, а наличие четырех колес в основании обеспечивают простоту и легкость в перемещении облучателя. Технические характеристики: Источники излучения: 2 шт. Производительность: 180 м3 /час*Потребляемая мощность: 190 Вт Габариты: 300х300х1050 мм Масса, не более: 8,2 кг	

Облучатель бактерицидный 2-30 исп 4. ПЕРЕДВИЖНОЙ В комплекте с лампой	***96 750***	Источник излучения - лампы 30 Вт. Ручка для удобного передвижения. Облучатель установлен на колесах. Три самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритный размер Длина 400 мм Ширина 400 мм Высота 1300 мм	
Облучатель бактерицидный 2-30 исп 6. ПЕРЕДВИЖНОЙ В комплекте с лампой	***----***	Облучатели бактерицидные передвижные ОБНП 2(2х30-01) "Генерис" предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из металлической передвижной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. Четыре поворотных колеса обеспечивают высокую подвижность и хорошую устойчивость изделия. Технические характеристики: Источники излучения: 6 шт. Производительность: 535 м3 /час*Потребляемая мощность: 570 Вт Габариты: 300х300х1050 мм Масса, не более: 13,5 кг	
Лампа ультрафиолетовая 15W T6/2P	***6 000 С НДС***	Лампа ультрафиолетовая 15W T6/2P	
Лампа ультрафиолетовая 30W T6/2P	***7 000 С НДС***	Лампа ультрафиолетовая 30W T6/2P	
Облучатель рециркулятор бактерицидный ОБР-15 с таймером (в комплекте 1 лампа), шт			93 000
Облучатель рециркулятор бактерицидный ОБР-30 с таймером (в комплекте 1 лампа), шт			105 750
Облучатель рециркулятор медицинский Армед СН311-115 М/1 (металлический корпус), шт			157 500
Облучатель ртутно-кварцевый ОРКш, шт			552 750
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный ОУФб-04 "Солнышко", шт			27 630

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФд-01 "Солнышко", шт	33 300
Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01М "Солнышко", шт	35 850
Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну, шт	648 000
Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ORM-15 1-но ламповый, шт	56 250
Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ORM-30 1-но ламповый, шт	93 750
Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ORM-30 2-х ламповый, шт	92 250
Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной ORM-15 2-х ламповый, шт	71 250
Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной ORM-30 2- х ламповый , шт	103 500

С уважением, директор

Колесникова А.В.
Моб.: +7 705 706 87 52
+7 777 237 54 54
+7 747 587 83 93