

L20/22 B-E

**Новая компактная
поломоечная машина**

**Для уборки коммерческих
площадей до 1.800 м.кв.**



КОНЦЕПЦИЯ



**Низкая цена
Высокое качество**

- Тип:** Толкаемая
Щеточный узел: 51/55 см одна щетка
Привод: Полуавтоматический
Версии: Кабельная и аккумуляторная
Автономность: До 2 часов (аккумуляторная версия)
Достоинства: Простота управления и обслуживания

L20/22 B-E

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

L20

(Рабочая ширина 51 см)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Базовая и поддерживающая
уборка площадей до
1600 кв.м.

Щетка 51 см



Сквидж 68 см



L22

(Рабочая ширина 55 см)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поддерживающая уборка
площадей
до 1760 кв.м.

Щетка 55 см



Сквидж 78 см



Электроклапан + фильтр

L20/22 B-E

СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ

Легко заправить



Бак можно заправить двумя способами

Контроль
уровня воды



Постоянный контроль
уровня воды в баке

Простое
управление



L20/22 B-E

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Сквидж

Щетка

Транспортировка



Скребок поднимается и опускается рычагом



Два рычага на рукоятках для включения щеточного мотора.
Переключатель для снятия щетки



Два задних колеса для перемещения машины

Обучение и тренировка не требуется



L20/22 B-E




ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ


Предложение COMAC – растворимые капсулы с моющим средством для точной дозировки.


Механический кран подачи воды



	l/h	
	A 36	1,1
	B 60	0,66
	C 108	0,37

 Portata acqua
Water flow
Caudal de agua
Débit d'eau
Wasserverbrauch

 Autonomia h
Autonomy h
Autonomie h
Autonomie h



L22 оснащена электроклапаном, прекращающим подачу воды после выключения щетки
(Для L20 поставляется опционально)

МАКСИМУМ БЕЗОПАСНОСТИ

Противоударное крепление скребка

При ударе о препятствие
скребок отсоединяется
автоматически
Две степени свободы суппорта
скребка дают хороший эффект
при поворотах и разворотах
(Скребок всего 68 см для L20)



СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ

Желтый цвет - необходимо ежедневное обслуживание.
Мы специально сделали некоторые детали желтыми – это напоминание оператору.

Очистка бака



Шланг и для
заправки и для
слива чистой воды



Сливной шланг бака
грязной воды



Легкодоступный
фильтр



Снять и очистить
просто.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ

Простота и доступность операций ежедневного обслуживания гарантируют эффективную работу машины.

Очистка скребка



Простота очистки



Четыре рабочих ребра резинки.
Замена резинки без инструментов.

Встроенное ЗУ



(Опция)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

Электрическая схема
защищена от попадания
ВОДЫ



Все электрические компоненты
защищены от попадания воды и
полностью доступны.

Все узлы максимально доступны



Аккумуляторный отсек



Ваккум-мотор
Щеточный мотор

L20/22 B-E

НЕ ПОДВЕРЖЕНО КОРРОЗИИ

Материалы устойчивые к коррозии



Ударопрочный кожух щетки.



ЗАПАТЕНТОВАНО

Сквидж из усиленного
пластика

L20/22 B-E

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

L20/22 B-E



L20/22 B-E

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

										
TECHNICAL DATA		L20/22 B	L20/22 E	NILFISK CA531	NILFISK BA531	TENNANT T3 200	KARCHER BD 55/40 CE	KARCHER BD 55/40 CB	HAKO B45	VIPER FANG20T
Working width	cm	51-55	51-55	53	53	51	55	55	51	51
Supply	V	24	220-230	220-230	24	24	220-240	24	24	24
Solution tank	l	40	40	40	40	40	40	40	42	50
Recovery tank	l	40	40	40	40	57	40	40	42	57
Machine dimensions (L x h x l)	cm	116,5 99,5 54,1	116,5 99,5 54,1	118 105 54	122 105 54	128 109 56	128 111 69	128 111 69	x56x	136 98 56
Squeegee width	mm	68-78	68-78	76	76	76	85	85	86	75
Brushes rpm	rpm	135	135	150	135	230	145	160	210	
Brushes pressure	kg	27,5	27,5	30	19/21	23-41	20	20		23
Brush motor	V/W	24/560	220-230/750	1100	480	750	1580	1200	720	560
Batteries (N.)	V/AH C20	12/102 (2)	-	-	12/110 Ah/C5	12/130/C20	-	12/105Ah C5	12/105 Ah	12/130 Ah
Total power	W	870	1200	1650	810	1120	1580	1200	1130	1060
Acoustic level	dB(A)	<65	<65	67,3	65,8	68,5				67