

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM232S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

20.01.2023



## MM232S

Рекомендованная розничная цена: 175 510 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C. Скачать Инструкцию модуля мониторинга



### Технические характеристики

|   |          |
|---|----------|
| Хладагент:  | R404A    |
| Температурный режим, °C:                            | -5...+10 |
| Освещение камеры:                                   | 2*0.75   |
| Напряжение в сети, в/ф/Гц:                          | 380/3/50 |
| Максимальное энергопотребление, кВт:                | 3,0      |
| Доза заправки R404, кг:                             | 0,84     |
| Шаг ребер, мм:                                      | 3.2      |
| Поверхность, м2:                                    | 11,14    |
| Количество вентиляторов, шт.:                       | 2        |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 120/2500 |
| Диаметр крыльчатки, мм:                             | 254      |
| Производительность, м3/час:                         | 1800     |
| Шаг ребер, мм:                                      | 3.6      |

|   |               |
|---|---------------|
| Поверхность, м2:                                    | 8,93          |
| Количество вентиляторов, шт.:                       | 2             |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 64/2600       |
| Диаметр крыльчатки, мм:                             | 200           |
| Производительность, м3/час:                         | 1800          |
| Тип оттайки:  | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м:                         | 9,5           |
| Внешний силовой электрокабель:                      | 4*1.5+1*1.5   |
| Соединение датчиков:                                | 3*0.75        |

## Логистическая информация

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто, кг:          | 90          |
| Вес брутто, кг:         | 150         |
| Габаритные размеры, мм: | 807*790*704 |
| Размеры в упаковке, мм: | 984*924*916 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.