

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MB220S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	20.01.2023



## MB220S

Рекомендованная розничная цена: 187 528 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C.



### Технические характеристики

Хладагент:	R404A
Температурный режим, °C:	-15...- 25
Освещение камеры:	2*0.75
Напряжение в сети, в/ф/Гц:	380/3/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	2,2
Доза заправки R404, кг:	0.8
Шаг ребер, мм:	3.2
Поверхность, м2:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	12/2500
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	1800
Шаг ребер, мм:	3.6

Поверхность, м2:	8,93
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	64/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	1800
Тип оттайки:	электрическая
Дальность струи воздуха, м:	9,5
Внешний силовой электрокабель:	4*1.5+1*1.5
Соединение датчиков:	3*0.75

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	90
Вес брутто, кг:	160
Габаритные размеры, мм:	807*790*704
Размеры в упаковке, мм:	984*924*916

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.