

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	SM232S
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	23.01.2023



SM232S

Рекомендованная розничная цена: 188 198 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C. Скачать Инструкцию модуля мониторинга



Технические характеристики

Габаритные размеры внешнего блока, мм:	790(990)*315*704
Габаритные размеры внутреннего блока, мм:	708(781)*280*418(618)
Хладагент:	R404A
Температурный режим, °C:	-5...+10
Напряжение в сети, в/ф/Гц:	380/3/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	3,4
Доза заправки R404, кг:	0.84
Шаг ребер, мм:	3.2
Поверхность, м2:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	120/2500
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	1800

Шаг ребер, мм:	3.6
Поверхность, м2:	8,93
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	64/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	1800
Тип оттайки:	электрическая
Дальность струи воздуха, м:	9,5
Внешний силовой электрокабель:	4*1.5+1*1.5
Силовой соединительный кабель:	4*1.5+1*1.5
Соединение датчиков:	3*0.75
Диаметр всасывающей трубки, мм:	16
Диаметр нагнетательной трубки, мм:	8

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	90
Вес брутто, кг:	164
Размеры в упаковке, мм:	898*988*908

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.