



Аппарат для сублимации овощей и фруктов FD-CG

Внутренняя часть машины изготовлена из нержавеющей стали, которая отвечает требованиям продукции высокого стандарта.

Холодильник на полках ≤ -50 °C. Холодильник с холодными ловушками ≤ -60 °C. Международный брендовый высокоэффективный винтовой компрессор на R404a (экологичный хладагент). Плита имеет функцию поддержания постоянной температуры в процессе охлаждения и сублимации. Высокоэффективный вакуумный насос, который имеет функцию разделения масла и воды, с ловушкой высоко эффективной захвата воды.

Модель		FD-CG10	FD-CG15	FD-CG20	FD-CG35	FD-CG50	FD-CG75	
Вместимость	Зоны сушки	10 кв.м.	15 кв.м.	20 кв.м.	35 кв.м.	50 кв.м.	75 кв.м.	
Характеристики	Цилиндр	Диаметр	1300 мм	1300 мм	2000 мм	2000	2200	2200 мм
		Длина	2230 мм	3010 мм	2350 мм	3300 мм	3650 мм	4650 мм
	Размер полки	Ширина	600 мм	600 мм	1000 мм	1000 мм	1000 мм	1000 мм
		Длина	1520 мм	2300 мм	1250 мм	2200 мм	2500 мм	3750 мм
	Расстояние между полками	70 мм						
	Полки	11+1	11+1	16+1	16+1	20+1	20+1	
	Диапазон температур полки	-40~+90 °С			-50~+90 °С			
	Разница температур полки	±3 °С						
	Минимальная температура холодной ловушки	-50 °С			-60 °С			
	Предельная степень вакуума	5 Па			13 Па			
Основная подача	Охлаждающая вода	12 куб/час	17 куб/час	21 куб/час	25 куб/час	36 куб/час	48 куб/час	
	Объем сжатого воздуха	0.45 л/мин						
	Размораживание воды	0.5 куб/ч	0.7 куб/ч	1 куб/ч	1.6 куб/ч	2.3 куб/ч	3.5 куб/ч	
	Мощность установки	40 кВт	50 кВт	70 кВт	120 кВт	140 кВт	200 кВт	
	Длина	2300 мм	3100 мм	2400 мм	3300 мм	3700 мм	5000 мм	

Внешние размеры	Ширина	2000 мм	2000 мм	2700 мм	3400 мм	3400 мм	3400 мм
	Высота	2000 мм	2000 мм	2500 мм	2500 мм	2500 мм	2500 мм
Номинальная площадь		10 кв.м	15 кв.м	20 кв.м	35 кв.м	50 кв.м	75 кв.м