



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сепаратор AYVAZ с помощью центробежной силы отделяет от проходящей через него среды примеси воздуха или других газов, делая её сухой и чистой.

Сепараторы AYVAZ SPR-H 16, 25, 40 для эффективной работы при изменчивом потоке рабочей среды в трубопроводах, работающих под давлением до 16, 25, 40 бар. По заявке устройство может быть изготовлено из нержавеющей стали.

Принцип работы

Жидкость, образующаяся в трубах, может конденсироваться и стекать в нижнюю часть трубы, а может распределятся маленькими капельками в потоке. Конденсирующаяся на дне отводится из системы легко. Сепаратор воздуха предназначен для отделения мелких капель воды из потока рабочей среды. Рабочая среда, проходя через сепаратор под действием центробежных сил и эффекта закручивания потока, теряет частицы влаги, которые, отделяясь от основного потока вместе с

частицами ржавчины и грязью, удаляются через дренажное отверстие в нижней части сепаратора. Сухой и очищенный газ или воздух после прохождения через внутреннюю часть сепаратора дополнительно может пропускаться через фильтр. Крупные частицы воды осевшие на стенке корпуса и перегородках скатываются в нижнюю часть, и проходя через фильтр отводятся помощью установленного конденсатоотводчика. Уровень жидкости в коллекторе может контролироваться контрольным патрубком.

Выбор сепаратора и эффективность

Так как сепараторы Ауvaz могут эффективно работать в широком диапазоне параметров системы, можно было бы выбирать сепаратор исходя из диаметра трубы. Но в реальности необходимо определять диаметр сепаратора в соответствии с параметрами входного давления и расхода. 99% капель воды размером более 10 микрон разрушают все твердые частицы. Потеря давления в таких сепараторах составляет менее 0,95%.

Применение сжатого воздуха

Воздух всасываемый компрессором содержит в себе пыль и различные частицы примесей, так же туда может попадать сторевшее масло из компрессора. Если вода, масло и прочие примеси не очистить, то они попадут в систему.

Когда требуется высокая чистота воздуха, так же следует использовать осущители и фильтры.

SPR/H-16/25/40 СЕПАРАТОР ВОЗДУХА

Преимущества


- -Повышение производительности и качества продукции.
- -Снижение затрат на обслуживание и время простоя.
- Продлевает срок службы оборудования и регулирующих клапанов в паровых и воздушных системах.
- -Предотвращает образование гидравлических ударов и связанные с этим расходы на техническое обслуживание.
- -Широкий выбор материалов и соединений.
- Обеспечивает точность при измерении когда используется перед счетчиками расхода пара, воздуха или газа.

Области применения

Сепараторы Ayvaz - это самый простой способ для отделения жидкости от среды, так как не требуют электрического подключения. Отделяет жидкость от пара в условиях влажности 40% и ниже

Рабочие характеристики							
DN	Α	A1	В	С	D		
15	180	120	345	240	1/2"		
20	230	150	400	290	1/2"		
25	230	160	420	315	1/2"		
32	250	200	440	315	1/2"		
40	300	220	480	340	1/2"		
50	300	220	540	400	1/2"		
65	400	-	645	475	3/4"		
80	400	-	720	520	3/4"		
100	450	-	860	620	1''		
125	500	-	1020	740	1"		
150	600	-	1175	850	1"		
200	850	-	1200	900	1''		
250	900	-	1600	1240	2"		
300	950	-	1700	1310	2"		
350	1000	-	1800	1400	2"		

ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СЕПАРАТОРА



Рабочие характеристики								
Соед	цинение	Материал	Диаметр	Макс. рабочее давление	Макс. рабочая температура			
Резьбовое	NPT	Углеродистая сталь опц. нерж. сталь	1/2"-2"	16 бар, 25 бар, 40 бар	300°C			
Фланцевое	DIN 2567	Углеродистая сталь опц. нерж. сталь	DN15-DN350	16 6ap, 25 6ap, 40 6ap	300°C			

СЕПАРАТОР ВОЗДУХА



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27 $info@ayvaz.com \mid www.ayvaz.com$

Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988 rmolaro@ayvaz.com : yakbiyik@ayvaz.com : yakbiyik@ayvaz.

Dubai/U.A.E : Cixi City/China
Tel: +971 563550822 : Tel: +86 574-58973851
+971 501306871 : info@ayvazchina.com
mideast@ayvaz.com :

| Kazakhstan | Isperih/Bulgaria | Tel: +7 (701) 066 066 1 | Tel: +359 8431 27 32 | +90 (533) 760 34 66 | office@ayvaz-n.eu : celyas@ayvaz.com