

Abschreckkonzentrat

BESCHREIBUNG

TECHNOQUENCH 500 ist ein Polymer-Abschreckkonzentrat mit vergleichsweise Abschreckwirkung.

ANWENDUNG

- Brausen-Abschreckung nach dem Induktiv- und Flammhärten von schwach- und mittellegierten Stählen
- Tauchbadabschreckung von schwach- und niedriglegierten Schmiedestücken

EIGENSCHAFTEN

- Polymer-Abschreckmittel vom Typ „PAG modifiziert“
- Frei von Formaldehyd-Verbindungen
- Nicht brennbar
- Hochwertige Korrosionsschutz-Additivierung
- Schaumarm

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	TECHNOQUENCH 500
Aussehen	visuell	-	blank
Farbe	visuell	-	gelb
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	kg/m ³	1080
Viskosität bei 50°C	DIN 51 562	mm ² /s	153
pH-Wert (10 %ige Lösung)	DIN 51 369		9,8
Empfohlene Konzentration		%	6-20
Anwendungstemperatur		°C	20 - max. 40

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
 Am Schlütershof 28
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 318760
 Fax: 0203 / 3187614
 www.swdrheinol.com