

Оригинальная охлаждающая жидкость DEUTZ

Антифриз системы охлаждения



The engine company.



Все двигатели с жидкостным охлаждением нуждаются в эффективной присадке, которая способствует надежному продолжительному функционированию двигателя.

Использование неподходящих антифризов системы охлаждения часто приводит к течи в охлаждающей системе, происходящей по причине ржавчины и несовместимости с герметиками, а также коррозии алюминиевых компонентов и хлопьеобразования, что засоряет и забивает каналы системы. Эти неисправности могут привести к перегреву двигателя и, в результате, к серьезным поломкам.

Наши оригинальные кондиционеры системы охлаждения DEUTZ идеально сочетаются со всеми материалами, содержащимися в двигателях DEUTZ, и в минимальном объеме 35% предотвращают коррозию, порообразование и замерзание на всех высокоскоростных, средних и больших двигателях. Антифриз, как правило, не требует дополнительной доливки, замена осуществляется каждые два года.

Само собой разумеется, что оригинальный антифриз системы охлаждения DEUTZ не содержит нитрит и амины, которые, взаимодействуя друг с другом, создают опасный канцерогенный нитрозамин.

Таким образом, наши системы охлаждения вносят вклад в защиту Вашего здоровья и окружающей среды.

Преимущества

Оригинальный антифриз системы охлаждения DEUTZ защищает круглый год всю систему охлаждения в двигателях с жидкостным охлаждением от:

- замерзания
- коррозии
- перегрева

Использование присадки, по крайней мере, в 35%-ном объеме обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины на всех металлических деталях системы охлаждения. В таблице снизу представлены данные о степени защиты от замерзания.

Объем системы охлаждения (литры)

8	9	10	12	14	16	18	20
---	---	----	----	----	----	----	----

Пропорции кондиционера системы охлаждения (литры)

2,8	3,2	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7,0
3,2	3,6	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0
3,6	4,1	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0

Пропорции присадки охлаждающей системы	Пропорции воды	Защита от замерзания до
--	----------------	-------------------------

минимум 35%	65%	-22°C
40%	60%	-28°C
максимум 45%	55%	-35°C

Имеется у Вашего дилера:

Номер детали	Наименование	Упаковка
0101 1490	DEUTZ Cooling System Conditioner	5 л
0101 6416	DEUTZ Cooling System System Conditioner	20 л
1221 1500	DEUTZ Kühlsystemschutz System Conditioner	210 л

Более подробная информация, касающаяся доливки и пропорций разбавления с водой, содержится в циркуляре TR 0199-99-1115.

Чтобы обеспечить гарантированную защиту, необходимо осуществлять замену охлаждающей жидкости каждые два года.

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации, содержащиеся в инструкции по эксплуатации.