

## ПРИНЦИП РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FASTLANE PRO

Профессиональный противоток **Fastlane Pro** отличается уникальностью и отсутствием равных на рынке. С его помощью создается идеальный поток для плавания - широкий, глубокий и ламинарный, напоминающий течение реки. Скорость потока регулируется пультом ДУ, позволяя пловцам с разным уровнем подготовки наслаждаться плаванием с разной интенсивностью. Особенно эффективен **Fastlane Pro** в обучении детей плаванию, так как тренер может непосредственно влиять на тренировочный процесс, поддерживая контакт с учеником. Преимущество системы **Fastlane Pro** перед другими противотоками заключается в возможности установки даже в уже существующий небольшой бассейн. Монтаж противотока занимает всего несколько часов. Для создания потока противотока используется 40-сантиметровый гребной винт, который приводится в движение гидравлическим мотором, встроенным в корпус противотока. Гидравлический мотор подсоединен к масляному компрессору через два шланга, по которым циркулирует масло с высоким давлением. В стандартной комплектации поставляются два гидравлических шланга длиной 7,5 метра каждый. При необходимости можно выбрать опцию с удлиненными шлангами до 60 метров, что обеспечивает удобство размещения масляного компрессора в удобном месте для эксплуатации.



### Технические характеристики



Производительность противотока: регулируемая	0 – 1140 м3/ч
Поток: ламинарный, прямоугольного сечения	510 x 395 мм
Скорость плавания	100м за 1мин 14 сек
Потребляемая мощность	3,75 кВт
Напряжение	220В (380В - опция), 50Гц
Материал корпуса	акрил серебристый акрил синий металлик
Варианты установки	на борт бассейна на стену чаши с закладной
Управление	пультом ДУ