



SwdRheinol Primol Power Synth SAE 5W-30

Высококачественное моторное масло для легковых автомобилей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primol Power Synth SAE 5W-30 - легко-текучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных (с турбонадувом и без него) двигателей при любых условиях эксплуатации. Производится из высококачественных базовых масел на основе технологии синтеза в комбинации с самыми современными и высокотехнологичными присадками.

SwdRheinol Primol Power Synth SAE 5W-30 - за счет определенного пакета присадок и высококачественного сырья увеличивает экономию топлива и самого масла. Высокий уровень производительности диспергирующих присадок предотвращает отложения в масляном контуре и сохраняет двигатель в чистоте. Современные антиокислительные ингибиторные присадки увеличивают срок службы масла, а защита от износа гарантирует длительный срок службы двигателя.

Спецификации

- ❖ ACEA A3/B4-08
- ❖ API SL/CF

Типичные характеристики

SwdRheinol Primol Power Synth SAE 5W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	859	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	66,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11,16	DIN 51 562
Индекс вязкости		161	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при 30°C	мПа.с	5500	DIN ISO 3771
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	218	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	8,0	DIN ISO 3771

Артикул № : 31357

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com