

Электронагреватели



Compact 3-18 кВт

Оснащены термостатом и реле защиты от перегрева. Для дополнительной безопасности нагреватели имеют датчик потока или датчик давления.

Поставляются в корпусе из нержавеющей стали AISI316L или титана. ТЭН выполнен из сплава Инколой 825 или со специальным Nic-Tech покрытием.

Все электронагреватели укомплектованы ТЭНами с резьбой 2".
Максимальное давление: 4 бар.

Для плавательных бассейнов до 100 м³.



Электронагреватели

С датчиком давления. Макс 4 бар

1-полюсный термостат 0-45°C, 3-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик давления

| Артикул | Тип | кВт | Ток 3-фазы | | кг |
|---|--------|------|------------|------|-----|
| | | | 230В | 400В | |
| 13982206 | 13P60 | 6,0 | 15 | 9 | 2,8 |
| 13982209 | 13P90 | 9,0 | 23 | 14 | 3,2 |
| 1-полюсный термостат 0-45°C, 1-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик давления | | | | | |
| 13982403 | 11P30 | 3,0 | 8 | 5 | 2,8 |
| 13982406 | 11P60 | 6,0 | 15 | 9 | 2,8 |
| 13982409 | 11P90 | 9,0 | 23 | 14 | 3,2 |
| 13982412 | 11P120 | 12,0 | 31 | 18 | 3,2 |
| 13982415 | 11P150 | 15,0 | 38 | 22 | 3,2 |
| 13982418 | 11P180 | 18,0 | 46 | 27 | 3,2 |

С датчиком потока. Макс 2,5 бар

1-полюсный термостат 0-45°C, 1-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока

| Артикул | Тип | кВт | Ток 3-фазы | | кг |
|--|---------|------|------------|------|-----|
| | | | 230В | 400В | |
| 13981403* | 11F30* | 3,0 | 8 | 5 | 2,4 |
| 13981406* | 11F60* | 6,0 | 15 | 9 | 2,4 |
| 13981409* | 11F90* | 9,0 | 23 | 14 | 2,7 |
| 13981412* | 11F120* | 12,0 | 31 | 18 | 2,7 |
| 13981415* | 11F150* | 15,0 | 38 | 22 | 2,7 |
| 13981418* | 11F180* | 18,0 | 46 | 27 | 2,7 |
| 3-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока | | | | | |
| 13981506 | 03F60 | 6,0 | 15 | 9 | 2,9 |
| 13981509 | 03F90 | 9,0 | 23 | 14 | 3,3 |

С датчиком потока. Макс 2,5 бар

1-полюсный термостат 0-45°C, 3-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока

| Артикул | Тип | кВт | Ток 3-фазы | | кг |
|--|--------|------|------------|------|-----|
| | | | 230В | 400В | |
| 13981203 | 13F30 | 3,0 | 8 | 5 | 3,1 |
| 13981206 | 13F60 | 6,0 | 15 | 9 | 3,1 |
| 13981209 | 13F90 | 9,0 | 23 | 14 | 3,1 |
| 1-полюсная защита от перегрева 60°C, датчик потока | | | | | |
| 13981306 | 01F60 | 6,0 | 15 | 9 | 2,9 |
| 13981309 | 01F90 | 9,0 | 23 | 14 | 3,3 |
| 13981312 | 01F120 | 12,0 | 31 | 18 | 3,3 |
| 13981315 | 01F150 | 15,0 | 38 | 22 | 3,3 |
| 13981318 | 01F180 | 18,0 | 46 | 27 | 3,3 |

*Электронагреватели Comcraft мощностью от 3 до 18 кВт могут поставляться с корпусом из титана и ТЭНами из сплава Инколой 825 с покрытием Nic-Tech. Эти нагреватели предназначены для бассейнов с агрессивной водой, с повышенным риском коррозии.

При заказе добавьте к артикулу букву «Т», например 139814ххТ.

| Технические характеристики | С датчиком потока | С датчиком давления |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| Макс. температура | 60°C | 60°C |
| Макс. давление | 2,5 бар | 4 бар |
| Мин. поток 3-9 кВт | 85 л/мин | 20 л/мин |
| Мин. поток 12-18 кВт | 85 л/мин | 40 л/мин |

Преимущества

- Модели с корпусом из кислотостойкой нержавеющей стали AISI316L оснащены ТЭНом из сплава Инколой 825
- Модели с корпусом из титана оснащены ТЭНом с покрытием NicTech
- Поставляется с термостатом, защитой от перегрева и датчиком потока/давления
- Компактные размеры
- Поставляется с крепежом из кислотостойкой нержавеющей стали AISI316L
- Соединение 1 1/2"

Для бассейнов с агрессивной водой, где риск коррозии слишком высок, мы советуем электронагреватели с корпусом из титана и ТЭНом Nic-Tech.

Гидравлическое сопротивление

