

Воздуховоды

Прайс лист на 1 –й квартал 2023 г.

1. Шланг ПВХ пищевой нап-всас. Вайр Фуд d=50x60 мм P=5 бар -10°C/+60°C L=30м 75 пог.м.
8 056,00
2. Шланг ПВХ пищевой нап-всас. Вайр Фуд d=38x47 мм P=4 бар -10°C/+60°C L=30м 15 пог.м.
5 212,00
3. Шланг ПВХ пищевой нап-всас. Вайр Фуд d=40x49,2 мм P=4 бар -10°C/+60°C L=30м 20 пог.м.
5 500,00
4. Шланг ПВХ пищевой нап-всас. Вайр Фуд d=25x33 мм P=5 бар -10°C/+60°C L=50м 35 пог.м.
3 260,00
<p style="text-align: center;">Рукав напорный маслостойкий BARREL ARCTIC 20</p>  <p>Температурный режим: -25°C / +70°C Рабочее давление: 15 Бар Диаметр: от 6 до 50 мм Тип рукава: напорный</p> <p>Внутренний слой: NBR – черный, гладкий, стойкой к маслам Усиление: текстильный каркас. Наружный слой: NBR - гладкий черного цвета, стойкий к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадкам, отпечаток текстильного бандажа. Маркировка: SLT BARREL ARCTIC 20- FUEL-OIL HOSE «Диаметр рукава» W.P. 20bar</p> <p>Резиновый маслостойкий напорный рукав, предназначен для подачи минеральных масел, различных жидкостей с содержанием масла, смазочных веществ.</p>
5. Рукав маслостойкий SLT BARREL ARCTIC 40 d=19x30мм P=15 бар -25°C/+70°C L=50 пог.м.
4 550,00
6. Рукав маслостойкий SLT BARREL ARCTIC d=50x64мм P=20 бар -25°C/+70°C L=60 м
12 290,00

Маслостойкий напорно-всасывающий рукав SLT BLACK RIVER LIGHT



Температурный режим: -40°C / +100°C

Рабочее давление: 10 Бар

Диаметр: от 19 до 102 мм

Тип рукава: напорно-всасывающий

Напорно-всасывающий маслостойкий резиновый рукав предназначен для транспортировки технических масел и охлаждающих жидкостей, дизельного топлива.

Маслостойкие резиновые рукава являются гибкими трубопроводами для масла, дизеля нефтехимии, заменяя обычные трубы в тех местах, где требуется гибкая подводка нефтепродуктов.

Внутренний слой из NBR резины - черный гладкий, стойкой к маслам и дизельному топливу.

Усиление: текстильный каркас, навивка из стальной проволоки, медная полоска для снятия статического электричества.

Наружный слой: гладкий черного цвета, стойкий к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадкам, отпечаток текстильного банджа, из резины NBR.

Маркировка: SLT BLACK RIVER – «Диаметр рукава» W.P. 10bar-150psi

7. Рукав МБС нап-всас. **SLT BLACK RIVER LIGHT** d=51 мм P=10 бар -40°C/+100°C L=60м
14 780,00

8. Рукав маслостойкий **SLT BARREL ARCTIC** d=50x64мм P=20 бар -25°C/+70°C L=60 м
12 290,00

9. Воздуховод полиуретановый **SILTON PU-0,5 мм d=80 мм** -40°C/+90°C L=10м 10 пог.м.
7 000,00

10. Воздуховод полиуретановый **SILTON PU-0,5 мм d=110 мм** -40°C/+90°C L=10м 10 пог.м.
7 900,00

11. 7 000,00 Воздуховод полиуретановый **SILTON PU-0,5 мм d=150 мм** -40°C/+90°C L=10м 10 пог.м.
10 290,00

12. Воздуховод полиуретановый **SILTON PU-0,5 мм d=200 мм** -40°C/+90°C L=10м 10 пог.м.
13 400,00

13. Воздуховод полиуретановый **SILTON PU-0,5 мм d=250 мм** -40°C/+90°C L=5м

11 840,00
14. Воздуховод полиуретановый SILTON PU-0,5 мм d=450 мм -40°C/+90°C L=5м 5 пог.м. 24 916,00
15. Воздуховод полиуретановый SILTON PU-0,5 мм d=315 мм -40°C/+90°C L=10м 10 пог.м. 13 400,00
16. Воздуховод SILTON VINI d=225 мм -20°C/+70°C L=10м 10 пог.м. 7 235,00
17. Воздуховод SILTON VINI d=300 мм -20°C/+70°C L=10м 10 пог.м. 9 115,00
18. Воздуховод SILTON VINI d=400 мм -20°C/+70°C L=10м 10 пог.м. 12 550,00
19. Воздуховод SILTON POLI d=120 мм -20°C/+70°C L=10м 20 пог.м. 6 125,00
20. Воздуховод полиуретановый SILTON PU-0,5 мм d=150 мм -40°C/+90°C L=5м 5 пог.м. 10 740,00
21. Шланг SLT SIBERIAN AIR/WATER HOSE d=50x65 мм P=20 бар -40°C/+80°C L=40м
22. Воздуховод полиуретановый SILTON PU-2,0 мм d=400 мм -40°C/+90°C L=10м - (5+5) тяжелый = 69 000,00
<p>Гибкий абразивостойкий полиуретановый воздуховод PU - 2,0 мм</p>  <p>Температурный режим: -40°C / +90°C Диаметр: от 50 до 600 мм Толщина стенки: 2,0 мм</p> <p>Полиуретановый абразивный воздуховод PU с толщиной стенки 2.0 мм со стальной спиралью заделанной в стенку, используется для перемещения стружки, опилок, щепы, пыли и т.д. Предназначен для тяжелых условий эксплуатации.</p> <p>Твердость по Шору 86 ед. Частично снимает статическое электричество. Обладает высочайшей прочностью износостойкостью.</p> <p>Стандартная длина – 6-10 метров.</p>
23. Шланг SLT SIBERIAN AIR/WATER HOSE d=50x65 мм P=20 бар -40°C/+80°C L=40м 8 244,00