


COMFAST®

1750Mbps 11AC Dual Band Wireless Router



Qualcomm
Чип



Беспроводная
сеть



OpenWRT OS



CF-WR650AC

Технические характеристики	QCA9558+QCA9880+QCA8337N,720MHz CPU DDR: DDR2 256MB Flash: 16MB Чипсет усилителя мощности: 2.4G SE2576L, 5.8G SE5003L 1-R
Антенна	3* 6dBi 2.4GHz съемные антенны 3* 6dBi 5.8GHz съемные антенны
Беспроводной стандарт	2.4GHz: 450Mbps 5GHz: 1300Mbps
Параметры радиочастот	Выходная мощность (Max): 500mW(27dBm) Чувствительность приемника (Max): -96dBm Частота: 802.11ac/n/a: 5.18-5.825GHz 802.11 b/g/n: 2.412GHz-2.4835GHz
Режим модуляции	DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM(11n): MCS 0-23 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-29
Скорость передачи	11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/gOFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
Физические порты	1*10/100/1000M RJ45 WAN Порт 4*10/100/1000M RJ45 LAN Порт 1*USB 2.0 Port; 1*Reset/WPS Button 1*DC Power Port; 6*RP-SMA Connector
Индикаторы	Power, Network, WiFi, User
Питание	DC 12V 2A Адаптер питания (Стандарт)
Мощность (Max)	<24W
IP Index	IP31
MTBF	>250000H
Путь установки	Настольный/настенный
Корпус	Металлический
Физические характеристики	Размер: 240*150*20MM, Вес: 0.95KG
Рабочая среда	Рабочая температура: -10 C~65 C Температура хранения: -40 C~70 C Рабочая влажность: 10%~90%RH Без конденсата Влажность хранения: 5%~95%RH Без конденсата