

# COMFAST®



Инструмент  
передачи  
WiFi



Контроль  
безопасности



Наружное  
WiFi покрытие



WiFi  
Станция



## CF-E315D

Технические характеристики	MTK7628KN RAM: DDR 8MB; Flash: 4MB;
Антенны	2*12dBi Внутренние антенны с двойной поляризацией
Стандарт радиочастот	IEEE802.11b/g/n
Параметры	Выходная мощность: 82mW(19dBm); Чувствительность приемника: -96dBm; Рабочая частота: 2.412~2.472GHz
Режим модуляции	DSSS : DBPSK@1Mbps、 DQPSK@2Mbps、 CCK@5.5/11Mbps OFDM : BPSK@6/9Mbps、 QPSK@12/18Mbps、 16-QAM@24Mbps 64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-15
Скорость передачи	2.4GHz: 300Mbps
Физические порты	1* 10/100Mbps WAN RJ45 Ethernet Порт; 1* 10/100Mbps LAN RJ45 Ethernet Порт; 1* Master-slave mode DIP switch, 1*DC Порт; 1* RESET Кнопка
Индикаторы	8 Индикаторов: Power/WAN/LAN/WiFi/Signal strength
Дисплей	Задний цифровой дисплей
Мощность	9V~24V POE power adapter; Поддержка постоянного тока
Потребляемая мощность	<5W
IP Index	2KV Защита от молний; IP65
MTBF	>250000H
Способ установки	Настенный/на столбе
Корпус	Пластиковый корпус (импортный материал ABS)
Физ. характеристики	Размер: 262*80*53mm; Вес: 0.32KG
Рабочая среда	Рабочая температура: -10 C~55 C; Температура хранения: -50 C~75 C; Рабочая влажность: 10%~90%RH без конденсата Влажность хранения: 5%~90%RH без конденсата