

DEUTSCHER

ELECTRIC 



LED ЛАМПА DLMR16

LED ЛАМПА DLMR16-964

В самых востребованных форматах точечных светильников используются лампы DLMR16. Малый размер, большая мощность, удобств установки. Светильники с данными лампами можно установить в любых помещениях, используя группу или комбинацию светильников.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	MR16[MR16]
Соответствие стандарту	Да
Номинальный срок службы	25000 h
Цикл переключения	30000

Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	720 lm
Обозначение цвета	Холодный белый
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6400 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	90 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W

Время включения (ном.)	0,4 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.4 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.52
Напряжение (ном.)	165-265 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.) 75 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	MR 16
-------------	-------

Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh

Данные об изделии


Полный код продукта	0745114723581
---------------------	---------------

LED ЛАМПА DLMR16-964

Название продукта для заказа	DLMR16-964
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний	10
короб Вес нетто (шт.)	0,032 kg

Чертеж размеров



Product	D	C
DLMR16-964	50 mm	52 mm

DLMR16-964