

DEUTSCHER

ELECTRIC 



LED ЛАМПА DLMR16

LED ЛАМПА DLMR16-942

В самых востребованных форматах точечных светильников используются лампы DLMR16. Малый размер, большая мощность, удобств установки. Светильники с данными лампами можно установить в любых помещениях, используя группу или комбинацию светильников.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	MR16[MR16]
Соответствие стандарту	Да
Номинальный срок службы	25000 h
Цикл переключения	30000

Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	720 lm
Обозначение цвета	White (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	90 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W

Время включения (ном.)	0,4 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.4 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.52
Напряжение (ном.)	165-265 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	MR 16
-------------	-------

Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh

Данные об изделии


Полный код продукта	0745114723581
---------------------	---------------

LED ЛАМПА DLMR16-942

Название продукта для заказа	DLMR16-942
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний	10
короб Вес нетто (шт.)	0,032 kg

Чертеж размеров



DLMR16-942

Product	D	C
DLMR16-942	50 mm	52 mm