



# Адаптер переменного тока HP Smart Power (90 Вт)

Адаптер переменного тока HP Smart 90 Вт оптимизирует потребление электроэнергии и позволяет компенсировать колебания напряжения при работе с ноутбуком HP. Этот адаптер также подойдет в качестве запасного или сменного устройства.



\*Product image may differ from actual product

## **Контролируемая и эффективная работа**

Работайте с уверенностью и оптимальной производительностью с помощью технологии smart-pin и сократите риск прекращения питания, используя как можно меньше энергии.

## **Надежная гарантия**

Стандартная ограниченная гарантия HP сроком на один год обеспечивает уверенность в надежной работе устройства.

# Адаптер переменного тока HP Smart Power (90 Вт)

Код продукта	W5D55AA#ABB; #ABT; #ABZ; #ABU; #UUZ
Совместимость	Совместимость с ноутбуками и планшетами HP благодаря проводу со штекером 4,5 мм.
Значение универсального кода продукции	889899460573
Тип подключения	Цилиндрический разъем 4,5 мм
Входная частота	47–63 Гц
Входной рабочий ток	1,5 А при 90 В переменного тока (максимум)
Эффективность ввода	89% (минимум) при 115/230 В переменного тока, 20 В/3,25 А
Выходная мощность	90 Вт
Напряжение на выходе	19 В
Максимальный выходной ток	11 А (максимум)
Длина кабеля	70,87 in (power cable); 39,37 in (4,5 mm connector cable); 180 см (кабель питания); 100 см (соединительный кабель 4,5 мм)
Системные требования, минимальные	Разъем переменного тока 4,5 мм
Гарантия	Гарантия HP Commercial сроком на 1 год
Сертификаты и соответствие требованиям	Маркировка CE; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 (класс B); FCC (класс B); CISPR 32 (класс B); CCC; NOM-1 NYCE; средняя наработка на отказ
Комплект поставки	Адаптер питания переменного тока 1 шнур питания гарантийный талон
Страна происхождения	Сделано в Китае
Размеры (Ш x Г x В)	127 x 50 x 29 мм
Вес	370 г
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	156 x 210 x 77 мм
Вес в упаковке	0,7 кг
Диапазон температур при эксплуатации	0 – 35 °C; 32 to 95°F
Диапазон температур при хранении (град. Цельсия)	-20 ... 85 °C
Диапазон температур при хранении (град. Фаренгейта)	-4 to 185°F
Защита от перегрузки по напряжению	20 В; 29 В
Влажность при эксплуатации	20–95% относительной влажности (без конденсации)
Диапазон влажности при хранении	10 – 95% относительной влажности
Operating altitude (metric)	До 5000 м
Рабочая высота (английская система)	Up to 16,400 ft

# Адаптер переменного тока HP Smart Power (90 Вт)

---

© HP Development Company, L.P., 2023. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

Сентябрь 2023

--

