

## Видеореги́стратор **AXIS S3008 Recorder**

Компактный видеореги́стратор со встроенным коммутатором для видеонаблюдения в разрешении UHD

AXIS S3008 Recorder — это компактный видеореги́стратор со встроенным коммутатором PoE на 8 камер. Он оснащен жестким диском, специально предназначенным для охранного видеонаблюдения, что обеспечивает высокую надежность видеозаписи. Благодаря поддержке входящего гигабитного трафика этот высокопроизводительный видеореги́стратор способен записывать видео сверхвысокой четкости. Также в комплект поставки входит 5-летняя гарантия. Видеореги́стратор поддерживается ПО для управления видео AXIS Companion и мобильным приложением.

- > **Компактный видеореги́стратор со встроенным коммутатором PoE**
- > **Простота установки и эксплуатации**
- > **Жесткий диск, предназначенный для видеонаблюдения**
- > **USB-порт для экспорта видео**
- > **5-летняя гарантия.**



## Видеорегистратор AXIS S3008 Recorder

<b>Модели</b>	Видеорегистратор AXIS S3008 Recorder 2 TB Видеорегистратор AXIS S3008 Recorder 4 TB Видеорегистратор AXIS S3008 Recorder 8 TB	<b>Выход</b>	Технология Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 0, класс 1, класс 2 и класс 3 Общий бюджет мощности PoE: 2 TB и 4 TB: 65 Вт 8 TB: 60 Вт Резервирование мощности в соответствии с классом PoE и выделение макс. мощности по протоколу LLDP для поддерживаемых устройств
<b>Хранилище</b>	Жесткий диск для видеонаблюдения: 2 TB, 4 TB или 8 TB	<b>Корпус</b>	Корпус из алюминия и пластика Цвет: Черный
<b>Система на кристалле (SoC)</b>			
<b>Модель</b>	i.MX 8QuadPlus	<b>Условия эксплуатации</b>	От 0 до 45 °C Относительная влажность: 10–85 % (без образования конденсата)
<b>Видео</b>			
<b>Запись</b>	Предназначен для записи по 8 видеоканалам с общей скоростью записи до 160 Мбит/с	<b>Условия хранения</b>	От -40 °C до 65 °C Относительная влажность: 5–95 %
<b>Формат сжатия видео</b>	H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC), H.265 (MPEG-H, часть 2/HEVC) Если это поддерживается камерой	<b>Разъемы</b>	<b>Задняя сторона:</b> 8 разъемов RJ45 для 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1 разъем RJ-45 для 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T <b>Вход питания пост. тока</b> <b>Боковая сторона:</b> 1 порт USB 3.0
<b>Разрешение</b>	Поддерживает любое разрешение камеры	<b>Соответствие стандартам</b>	<b>ЭМС:</b> EAC; EN 55024; EN 55032, класс А; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-3(A)/NMB-3(A); KC KN32, класс А; KC KN35; RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; VCCI, класс А <b>Безопасность:</b> IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252 <b>Среда применения:</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IP3X по IEC/EN 60529
<b>Частота кадров</b>	Поддерживает любую кадровую частоту камеры	<b>Устойчивое развитие</b>	Без ПВХ
<b>Потоковая передача звука</b>	Запись звука в одном направлении, если это поддерживается камерой	<b>Размеры</b>	180 x 180 x 53 мм
<b>Кодирование звука</b>	AAC Если это поддерживается камерой	<b>Масса</b>	2 TB: 1310 г 4 TB: 1350 г 8 TB: 1450 г
<b>Сеть</b>			
<b>Функция сети</b>	NTP-сервер	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Блок питания от сети AXIS Mains Adapter 48V DC 90W (01508-001), руководство по установке
<b>Безопасность</b>	Шифрование жесткого диска (AES-XTS-Plain64, 256 бит), защита паролем, дайджест-проверка подлинности, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, встроенное ПО с цифровой подписью, безопасная загрузка, контроль доступа по сети соответствии с IEEE 802.1x (EAP-TLS), Axis Edge Vault с идентификатором устройства Axis	<b>Дополнительные принадлежности</b>	Крепление для видеорегистратора AXIS TS3001 Recorder Mount
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH	<b>ПО для управления видео</b>	ПО AXIS Companion версии 4 доступно на странице <a href="https://axis.com/vms">axis.com/vms</a> .
<b>Системная интеграция</b>			
<b>Прикладной программный интерфейс (API)</b>	Подключение к облаку одним щелчком	<b>Гарантия</b>	Видеорегистратор и жесткий диск: сведения о 5-летней гарантии см. на сайте <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>События и оповещения</b>			
<b>Триггеры событий</b>	Ошибка жесткого диска, предупреждение о температуре жесткого диска, предупреждение о температуре ЦП, ошибка вентилятора, превышение бюджета PoE Подписка MQTT		
<b>Общие</b>			
<b>Поддерживаемые устройства</b>	Сетевые камеры и видеокодеры Axis со встроенным ПО версии 5.50 или более поздней; мини-камеры AXIS Companion не поддерживаются		
<b>Вход</b>	Источник питания: 50–60 Гц, 100–240 В пер. тока, макс. 90 Вт Видеосервер: 1,88 А, 48 В пост. тока, макс. 90 Вт		

Экологическая ответственность:  
[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)