

Сетевой коммутатор AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Коммутатор на 8 портов для эффективного управления сетью.

AXIS T8508 PoE+ Network Switch — это управляемый гигабитный сетевой коммутатор на 8 портов. Устройство имеет компактный дизайн без использования вентиляторов; оно предназначено для установки в шумных местах, требующих особой охраны, или может применяться в качестве пограничного коммутатора. Коммутатор AXIS T8508 является идеальным дополнением для устройств видеозаписи Axis, так как упрощает монтаж и настройку системы видеонаблюдения. Интуитивно понятный интерфейс администратора содержит графическую карту топологии с удобным обзором всей системы, включая информацию о подключенных устройствах и их состоянии. Высокая мощность на выходах PoE позволяет подключить до 8 камер PoE.

- > 30 Вт РоЕ на один порт, всего 130 Вт.
- > Гигабитный коммутатор.
- > 2 комбинированных порта SFP/RJ45.
- > Интуитивно понятное графическое представление общей топологии системы.



www.cxis.com T10113965/RU/M5.2/2012

Сетевой коммутатор AXIS T8508 PoE+ Network Switch

Сеть	
Функция сети	Сервер DHCP входит в комплект поставки VLAN
Безопасность	Защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, контроль доступа по сети IEEE 802.1X, списки управления доступом ACL, частные виртуальные локальные сети, отслеживание DHCP-пакетов
Поддерживае- мые протоколы	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU
Пропускная способность	14,9 Мпакет/с
Коммутацион- ная емкость	20 Gbps
Таблица МАС-адресов	8 тыс.
Jumbo-кадры	9 216 байт
Общие харак	теристики
Материал корпуса	Металлический Цвет: черный
Место установки	Для внутренней установки
Размеры	ШхГхВ: 220 x 242 x 44 мм
Macca	2,1 кг
Требования к питанию	100–240 В пер. тока, 50/60 Гц
Класс РоЕ	Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4
Выход РоЕ	Порты 1–8: до 30 Вт Бюлжет мошности: 130 Вт

	Разъемы	Порты РоЕ
		RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8 шт.)
		Uplink
		Комбинированный порт RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2 шт.)
		Питание
		Разъем для подключения питания
	Защита от	6 кВ на всех сетевых портах и линиях пер. тока
	перенапряжений	
	Условия	От 0 до 50°C
	эксплуатации	Относительная влажность 10-90% (без образования конденсата)
_	Условия	От -10 до 70°C
	хранения	Относительная влажность 5–95% (без образования конденсата)
	Соответствие	ЭМС
	стандартам	EN 55032, класс A
		EN 55024
		FCC, часть 15, раздел B, класс A
		VCCI, класс A
		RCM AS/NZS CISPR 32, класс А
		ICES-003, класс A
		Безопасность
		IEC/EN/UL 60950-1
		EN 62368-1
		EAC
		CE, ITE, JATE
	ПО для	AXIS Device Manager
	управления	
	Принадлежно-	Руководство по установке
	сти в комплекте	Шаблон для сверления отверстий
	поставки	Кабель питания
		Резиновые ножки (4 шт.)
	Дополнитель-	Комплект для монтажа в стойку AXIS T85 Rack Mount Kit A
	ные аксессуары	
	Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty.

 ${\it Экологическая}$ ответственность: axis.com/environmental-responsibility

