

## Сетевой коммутатор AXIS T8524 PoE+ Network Switch

Коммутатор на 24 порта для эффективного управления сетью.

AXIS T8524 PoE+ Network Switch – это управляемый гигабитный сетевой коммутатор на 24 порта, который несложно установить. Он является идеальным дополнением для устройств видеозаписи Axis, так как упрощает монтаж и настройку системы видеонаблюдения. AXIS T8524 оснащен встроенным DHCP-сервером, который автоматически назначает IP-адреса и обнаруживает подключенные устройства Axis. Интуитивно понятный интерфейс администратора содержит графическую карту топологии с удобным обзором всей системы, включая информацию о подключенных устройствах и их состоянии. Высокая мощность на выходах PoE позволяет подключить до 24 камер PoE.

- > **30 Вт PoE на один порт, всего 370 Вт.**
- > **Гигабитный коммутатор.**
- > **2 комбинированных порта SFP/RJ45.**
- > **Интуитивно понятное графическое представление общей топологии системы.**



## Сетевой коммутатор AXIS T8524 PoE+ Network Switch

<b>Сеть</b>		<b>Разъемы</b>	Порты PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24 шт.) Uplink Комбинированный порт RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2 шт.) Питание Разъем для подключения питания
<b>Функция сети</b>	Сервер DHCP входит в комплект поставки VLAN		
<b>Безопасность</b>	Защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, контроль доступа по сети IEEE 802.1X, списки управления доступом ACL, частные виртуальные локальные сети, отслеживание DHCP-пакетов		
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU		
<b>Пропускная способность</b>	38,7 Мпакет/с		
<b>Коммутационная емкость</b>	52 Gbps		
<b>Таблица MAC-адресов</b>	8 тыс.		
<b>Jumbo-кадры</b>	9216 байт		
<b>Общие характеристики</b>			
<b>Материал корпуса</b>	Металлический Цвет: черный		
<b>Место установки</b>	Для внутренней установки		
<b>Размеры</b>	ШxГxВ: 442 x 211 x 44 мм		
<b>Масса</b>	3,2 кг		
<b>Требования к питанию</b>	100–240 В пер. тока, 50/60 Гц		
<b>Класс PoE</b>	Технология Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, тип 2, класс 4		
<b>Выход PoE</b>	Порты 1–24: до 30 Вт Бюджет мощности: 370 Вт		
<b>Защита от перенапряжений</b>	6 кВ на всех сетевых портах и линиях пер. тока		
<b>Условия эксплуатации</b>	От 0 до 50°C Относительная влажность 10–90% (без образования конденсата)		
<b>Условия хранения</b>	От -10 до 70°C Относительная влажность 5–95% (без образования конденсата)		
<b>Соответствие стандартам</b>	ЭМС EN 55032, класс A EN 55024 FCC, часть 15, раздел B, класс A VCCI, класс A RCM AS/NZS CISPR 32, класс A ICES-003, класс A Безопасность IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 EAC CE, ITE, JATE, BSMI		
<b>ПО для управления</b>	AXIS Device Manager		
<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Руководство по установке Кабель питания Резиновые ножки (4 шт.) Набор для крепления в стойку 19"		
<b>Гарантия</b>	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .		

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)