

## AXIS T91G61 Wall Mount

Быстрота подключения и место для дополнительного оборудования.

Настенный кронштейн AXIS T91G61 Wall Mount предназначен для PTZ-камер и камер с несколькими сенсорами. Кроме того, внутри кронштейна можно безопасно разместить дополнительное оборудование. Благодаря предустановленному кабелю Ethernet с разъемом RJ45, защищенному по стандарту IP66, подключение к локальной сети и источнику питания не займет много сил и времени. Кронштейн выполнен из ударопрочного всепогодного материала, который предназначен для любой среды применения — как внутри, так и снаружи зданий. Расположение крепежных отверстий на AXIS T91G61 такое же, как у стандартных настенных кронштейнов Axis для PTZ-камер. Кроме того, предусмотрены отверстия, соответствующие шаблону для PTZ-камер Pelco, что облегчает переход на новое оборудование без сверления стен. С помощью дополнительных монтажных принадлежностей кронштейн можно закрепить на столбе или на углу здания. Обратите внимание, что данное крепление не предназначено для установки камеры в перевернутом положении.

- > Место для соединительных устройств, инжекторов (не входят в комплект поставки) и излишков кабеля.
- > Защита от ударов, воды, пыли и коррозии.
- > Предустановленный разъем RJ45, защищенный по стандарту IP66.
- > Для крепежа можно использовать существующие отверстия.



## AXIS T91G61 Wall Mount

### Общие характеристики

<b>Совместимые продукты</b>	AXIS Q3709-PVE Серия AXIS Q6000-E Серия AXIS P56 Серия AXIS Q60 Серия AXIS Q61
<b>Материал корпуса</b>	Алюминий с порошковым покрытием Цвет: белый NCS S 1002-B
<b>Размеры</b>	185 x 214 x 404 мм
<b>Масса</b>	3,5 кг
<b>Максимальная нагрузка</b>	30 кг
<b>Прокладка кабелей</b>	Сзади: отверстие для кабеля Снизу: 2 ввода для кабелепровода 3/4"
<b>Место установки</b>	Для установки в помещении Для уличного использования
<b>Соответствие стандартам</b>	Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-2 Среда применения IEC/EN 60529 IP66; IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (синусоида); IEC 60068-2-27 (удар); NEMA 250, тип 4X; UL 50E; MIL-STD 810G 509.5; RoHS

<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Руководство по установке Кабель Ethernet с разъемом RJ45 IP66 (с сальником) Сальники из вспененного материала и силиконовый хомут (предустановлены) Угловой штепсельный разъем C13
--	---

<b>Дополнительные аксессуары</b>	AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port <sup>a</sup> AXIS T8133 30 W Midspan <sup>a</sup> AXIS T8134 60 W Midspan <sup>a</sup> Инжектор AXIS T8154, 60 Вт, SFP <sup>a</sup> AXIS T8642 PoE+ over Coax Device AXIS T91A57 Pole Mount Угловое крепление AXIS T91A64 AXIS ACI Conduit Adapters Соединительная муфта для сетевых кабелей для использования внутри помещений, низкопрофильная Список дополнительных принадлежностей см. на сайте <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
----------------------------------	--

<b>Гарантия</b>	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
-----------------	--

а. Инжектор приобретаются отдельно

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)