

Взрывозащищенный настенный кронштейн Ex Wall Mount XF40

Настенный кронштейн для взрывозащищенных камер.

Кронштейн XF40, предназначенный для монтажа взрывозащищенной фиксированной сетевой камеры на стене, изготовлен из нержавеющей стали марки 316L и обработан методом электрополировки. Шарнирное крепление с поворотом на $\pm 90^\circ$ и наклоном на $\pm 45^\circ$ упрощает и облегчает монтаж. Если камеру необходимо смонтировать на столбе, настенное крепление позволяет сделать это при использовании взрывозащищенных хомутов для столбов XF40. Этот кронштейн идеально подходит для применения в портах, на нефтяных платформах, на морских судах и на предприятиях тяжелой промышленности.

- > **Нержавеющая сталь марки SS 316L, обработанная электрополировкой.**
- > **Шарнирное крепление с поворотом на $\pm 90^\circ$ и наклоном на $\pm 45^\circ$.**
- > **Для взрывозащищенных фиксированных камер.**



Взрывозащищенный настенный кронштейн Ex Wall Mount XF40

Общие характеристики

Совместимая продукция	Взрывозащищенные сетевые камеры
Панорамирование и наклон	Поворот: $\pm 90^\circ$ Наклон: $\pm 45^\circ$
Материал	Нержавеющая сталь марки SS 316L, обработанная электрополировкой

Максимальная нагрузка	50 кг
Размеры	150 x 130 x 320 мм
Масса	2,5 кг
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility