

Телескопическое крепление для потолка AXIS T91B50

Потолочное крепление с регулируемой длиной для PTZ- и фиксированных купольных камер.

Телескопическое крепление для потолка AXIS T91B50 идеально подходит в случаях, когда на высокий потолок нужно повесить PTZ- или фиксированную купольную камеру. Телескопическая конструкция позволяет просто и безопасно регулировать длину (до 2 м) при установке. Если требуется более длинное крепление, доступны дополнительные удлинительные трубки (30 и 100 см). Крепление не ломается, а поворачивается, если его случайно заденет автопогрузчик или высокое транспортное средство. Также крепление можно монтировать на наклонных потолках благодаря шарнирным соединениям, обеспечивающим прямое положение видеокамеры.

- > Для применения в помещении и на улице.
- > Прочное и безопасное в установке решение.
- > Поддерживает PTZ- и фиксированные купольные камеры Axis с резьбой 1,5" NPS.
- > Регулируемая длина до 5 м при использовании удлинительных трубок.
- > Шарнир с углом поворота $\pm 45^\circ$.



Телескопическое крепление для потолка AXIS T91B50

Общие характеристики

Совместимые продукты	Серии AXIS P55, P56, Q60 и Q61 (необходим подвесной комплект AXIS T94A01D) Серия AXIS M50 (необходим держатель для камеры AXIS T91A05 под резьбу NPS 1,5") Серия AXIS P33 (необходим подвесной комплект AXIS P33) Серии AXIS P32 и Q35 (необходим подвесной комплект AXIS T94K01D/T94M01D) AXIS M3004-V и M3005-V (необходим подвесной комплект AXIS T94B01D) AXIS M3006-V, M3007-P и M3007-PV (необходим подвесной комплект AXIS T94F01D) AXIS M3024-LVE, M3025-VE, M3026-VE, M3027-PVE и M3037-PVE (необходим подвесной комплект AXIS T94F02D Pendant Kit) AXIS P3707-PE (требуется подвесной комплект AXIS T94M02D) AXIS Q3709-PVE (необходим подвесной комплект AXIS T94A01D) Фиксированные камеры Axis (необходим держатель для камеры AXIS T91A05 под резьбу NPS 1,5")
Материал корпуса	Ударопрочная алюминиевая конструкция с порошковым покрытием с защитой по классам NEMA 4X* и IK10 *Защита от коррозии
Место установки	Для использования в помещении Для уличного использования
Максимальная нагрузка	10 кг

Угол поворота	±45°
Прокладка кабелей	Сбоку: отверстие ввода кабелепровода 3/4" Сзади: отверстие ввода кабелепровода 3/4"
Соответствие стандартам	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-2 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250, тип 4X* *Защита от коррозии
Размеры	Минимальная длина: 1151 мм Максимальная длина: 2136 мм
Масса	4,1 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке
Дополнительные аксессуары	Удлинительная трубка AXIS T91B52 длиной 30 см Удлинительная трубка AXIS T91B52 длиной 100 см Список дополнительных принадлежностей см. на сайте www.axis.com .
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility