

Телескопическое парапетное крепление AXIS T91D62

Телескопическая система обеспечивает гибкость при монтаже на парапет.

Телескопическое парапетное крепление AXIS T91D62 предназначено для монтажа камеры на парапете или на стене (в случае, если камеру нужно разместить на некотором расстоянии от стены). Длина крепления регулируется для компенсации толщины парапета и выступающих элементов на фасаде здания. Крепление поворачивается вокруг своей оси на 180 градусов, что позволяет просто и безопасно выполнять работы по установке и обслуживанию камеры на крыше. Крепление предназначено для установки фиксированных и купольных PTZ-камер с резьбой 1,5" NPS. Дополнительно можно приобрести крепление-переходник, позволяющее использовать существующие отверстия на парапете, высверленные для крепления купольных PTZ-камер Pelco.

- > Телескопическое крепление с регулируемой длиной.
- > Поворотная конструкция упрощает монтаж и эксплуатацию.
- > С защитой от коррозии.
- > Разные варианты монтажа на парапет и на стену.



Телескопическое парапетное крепление AXIS T91D62

Общие характеристики

Материал корпуса	Алюминиевое ударопрочное крепление с защитой по классам NEMA 4X и IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B
Прокладка кабелей	Сзади: отверстие для кабеля Сбоку: отверстия ввода кабелепровода M25 3/4"
Максимальная нагрузка	10 кг
Вариант установки	На парапет и на стену
Совместимые продукты	Серия AXIS M30 (требуется подвесной комплект AXIS T94F01D) Серия AXIS P32 (требуется подвесные комплекты AXIS T94T01D/T94K01D) Серия AXIS P33 (требуется подвесные комплекты AXIS T94T01D/T94K01D) Серия AXIS P56 (требуется подвесной комплект AXIS T94A01D) Камеры AXIS Q35-V (требуется подвесной комплект AXIS T94K01D) Камеры AXIS Q35-VE (требуется подвесной комплект AXIS T94M01D) Серия AXIS Q37 (требуется подвесной комплект AXIS T94A01D) Серия AXIS Q60 (требуется подвесной комплект AXIS T94A01D) Серия AXIS Q61 (требуется подвесной комплект AXIS T94A01D)
Место установки	Для работы в помещении Для уличного использования

Соответствие стандартам	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62262 IK10 NEMA 250, тип 4X* EN 50581 *Защита от коррозии
Размеры	В сложенном положении: 1007 x 783 мм В раздвинутом положении: 1007 x 1033 мм
Масса	5,9 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Натяжной шнур
Дополнительные аксессуары	Крепление-переходник для AXIS T91D62 Переходники для кабеля AXIS ACI Удлинительные трубы AXIS T91B52 длиной 30 и 100 см Накладка для отпугивания птиц AXIS Bird Control Spike Соединительная муфта для сетевых кабелей с защитой класса IP66 Список дополнительных принадлежностей см. на сайте www.axis.com .
Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility