

## Утапливаемое крепление AXIS T94C01L Recessed Mount

Установка камеры в навесном потолке — элегантно и незаметно

Утапливаемое крепление AXIS T94C01L Recessed Mount служит для установки камеры на подвесном потолке внутри помещения. Для крепления к потолку требуется всего один винт, что ускоряет и упрощает установку. Утапливаемое крепление AXIS T94C01L Recessed Mount — это элегантное и стильное решение для мало заметного монтажа камер Axis внутреннего видеонаблюдения на подвесных потолках. Оно совместимо с камерами серии AXIS M42 и моделями AXIS Companion Dome mini LE. Для крепления к потолку используется инновационная система с одним винтом (ожидается патент), облегчающая установку и не требующая снятия потолочных плиток. При установке в утапливаемое крепление большая часть корпуса фиксированной купольной камеры Axis оказывается скрыта внутри потолка — видны только купол камеры и тонкое кольцо крышки.

- > **Быстрая и простая установка на подвесном потолке**
- > **Утопленный монтаж в подвесном потолке — элегантно и незаметно**
- > **Совместимость с серией AXIS M42 и AXIS Companion Dome mini LE**



## Утапливаемое крепление AXIS T94C01L Recessed Mount

### Общие характеристики

<b>Совместимые продукты</b>	Серия AXIS M42-V/-LV Series AXIS Companion Dome mini LE
<b>Материал корпуса</b>	Материал: пластик из вторсырья (54%) Цвет: белый NCS S 1002-B
<b>Стойкость</b>	Без ПВХ
<b>Монтаж</b>	Утапливается в подвесном потолке
<b>Место установки</b>	Внутри помещений
<b>Условия хранения</b>	От -40 до 65 °C
<b>Соответствие стандартам</b>	Безопасность IEC/EN/UL 62368-1 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IK08 по IEC/EN 62262

<b>Размеры</b>	Наружные размеры: Длина: 252 мм, высота: 140 мм Максимальная высота части внутри потолка: 127 мм Толщина плитки: 1-60 мм Ø кольца крышки: 152 мм Ø установочного отверстия в потолке: 131 мм
<b>Масса</b>	260 г
<b>Максимальная нагрузка</b>	600 г
<b>Прокладка кабелей</b>	Вверху: отверстие для кабеля
<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	Руководство по установке, уплотнение
<b>Дополнительные аксессуары</b>	Страховочный тросик AXIS Safety Wire 3 м
<b>Гарантия</b>	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)