

AXIS T94S01P

Надежная защита в уличных условиях для кабелей и устройств, подключаемых к камерам Axis.

Коробка для кабелепровода AXIS T94S01P Conduit Back Box имеет защиту от ударов (IK10+) и предназначена для монтажа на улице вместе с моделями из широкого диапазона сетевых камер Axis. В коробке есть отделение с защитой от проникновения воды и пыли (IP66/IP67), что повышает безопасность применения соединительных устройств. Примерами таких устройств может являться адаптер IP-over-COAX для передачи IP-видеосигнала по коаксиальному кабелю, который позволяет продолжать пользоваться старыми кабелями, или соединитель сетевых кабелей, который служит мостиком между жестким и гибким сетевыми кабелями. Благодаря коробке AXIS T94S01P можно безопасно смонтировать в одном месте и камеру, и соединительное устройство; при этом не требуется устанавливать дополнительный шкаф (даже непосредственно поверх коробок для кабелепроводов). По окончании монтажа конструкция имеет эстетически привлекательный вид и способна противостоять суровым природным условиям.

- > **Отделение с защитой классов IP66/IP67 для размещения соединительных устройств.**
- > **Ударопрочная конструкция (IK10+), способная противостоять актам вандализма.**
- > **Порты кабелепровода 3/4 " / M25 с обеих сторон и сзади.**
- > **Совместимость с широким диапазоном сетевых видеокамер Axis.**



AXIS T94S01P

Общие		Устойчивое развитие	Не содержит ПВХ
Поддерживаемые продукты	Сетевая камера серии AXIS P32 Network Camera Series Сетевая камера серии AXIS P33 Network Camera Series Сетевая камеры серии AXIS Q35 Network Camera Series Сетевая камеры серии AXIS Q36 Network Camera Series	Соответствие стандартам	Безопасность IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Окружающая среда IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250, тип 4X Ударопрочность IEC/EN 62262 IK10+
Окружающая среда	Внутри или снаружи помещений	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, прокладка С М20 (3 шт.) кабель 3-5 мм, шайбы и винты из нержавеющей стали (TX20) (4 шт.)
Монтаж	Двухместная монтажная коробка, Одноместная монтажная коробка, 4-дюймовая восьмиугольная соединительная коробка, 4-дюймовая квадратная соединительная коробка	Дополнительные принадлежности	Монтажный кронштейн для столбов AXIS T91A47 Pole Mount; угловой кронштейн AXIS T94R01B Corner Bracket; U-образный переходник кабелепровода AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape, 30 мм; переходник кабелепровода AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS; Network cable coupler indoor соединительная муфта для сетевых кабелей (предназначенная для помещений); Network cable coupler indoor slim соединительная муфта для сетевых кабелей, низкопрофильная (предназначенная для помещений)
Корпус	Материал: алюминиевый корпус с порошковым покрытием, винты из нержавеющей стали (TX20) Цвет: белый NCS S 1002-B	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .
Прокладка кабелей	Задняя сторона: 3 отверстия для кабелей Боковые стороны: вводы для кабелепровода 3/4" Нижняя сторона: Прокладки С М20, 5-9,5 мм (4 шт.) Верхняя крышка: Прокладки С М20, 5-9,5 мм (3 шт.)	Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Максимальная нагрузка	2,3 кг		
Размеры	Высота: 53,5 мм Ø 157 мм		
Масса	750 г		