

Нательная камера AXIS W101 Body Worn Camera

создана с учетом ваших потребностей

Нательная камера AXIS W101 Body Worn Camera представляет собой надежную и простую в использовании нательную камеру, оснащенную системой крепления KlickFast. Она обеспечивает передачу четкого звука с подавлением шума, а также изображений высокой четкости в каждом кадре. Технология Axis Zipstream снижает требования к пропускной способности и объему памяти без ущерба для качества видео. AXIS W101 обеспечивает работу от аккумулятора в течение более чем 12 часов при разрешении 1080p и заряжается с помощью любого зарядного устройства типа USB-C[®]. Запись активируется автоматически при вытаскивании пистолета из кобуры и падении человека. Местоположение камеры может постоянно записываться с помощью встроенного приемника GNSS (отслеживание местоположения). Встроенная функция Bluetooth[®] и сетевые технологии обеспечивают беспроводную связь, к примеру, с мобильным приложением Axis Body Worn Assistant.

- > Видео всегда воспроизводится с высокой резкостью и четкостью звука
- > Время работы до 17 часов
- > Система KlickFast
- > Отслеживание расположения
- > 3-летняя гарантия



Нательная камера AXIS W101 Body Worn Camera

Камера		Корпус	Степень защиты IP67 Пластиковый корпус Испытано на падение с высоты до 2 м Цвет — белый NCS S 9000-N, черный NCS S 1002-B
Датчик изображения	1/2,9", прогрессивная развертка, RGB, КМОП Чувствительность: 0,1 лк	Монтаж	Система Klick Fast
Объектив	Фокусное расстояние 2,1 мм Горизонтальная область обзора: 141° Вертикальная область обзора: 82° Фиксированная диафрагма, F2,1	Устойчивое развитие	Без ПВХ
Выдержка	От 1/32 000 с до 1/25 с при 50 Гц От 1/32 000 с до 1/30 с при 60 Гц	Разъемы	Площадки для пружинных контактов, USB
Видео		Условия эксплуатации	От -20 °C до 55 °C Относительная влажность: 10–100 % (с образованием конденсата)
Формат сжатия видео	Профиль High кодека H.264 (MPEG-4, часть 10/AVC)	Условия хранения	От -20 до 45 °C Относительная влажность: 5–95 % (без образования конденсата)
Разрешение	1920x1080, 1280x720	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс B; EN 55035; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-3(B)/NMB-3(B); RCM AS/NZS CISPR 32, класс B Беспроводное соединение EN 300328; EN 301489-1; EN 301489-17; EN 303413; FCC, часть 15, раздел C; RSS-247 Безопасность IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Среда применения IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IP67 по IEC/EN 60529 MIL-STD-810H (метод 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Частота кадров	25 кадр/с при 50 Гц 30 кадр/с при 60 Гц	Размеры	Высота: 94 мм Ширина: 68 мм Глубина: 27 мм
Потоковая передача видео	Технология Axis Zipstream для нательных камер	Масса	179 г
Звук		Принадлежности в комплекте поставки	Зажимное крепление AXIS TW1100 (только в пакете из 1 шт.)
Кодирование звука	AAC-LC Один канал: 48 кГц, 128 кбит/с Два канала (оптимизация для режима последующей обработки): 48 кГц, 2x128 кбит/с	Дополнительные принадлежности	Система Klick Fast для крепления нательной камеры, миниатюрный оптический блок AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, миниатюрный оптический блок AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Приложение AXIS Body Worn Assistant для Android, iOS Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com/bodyworn .
Ввод/вывод аудио	Два встроенных микрофона	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty . 3-летняя гарантия охватывает производственные дефекты изделия, включая батарею.
Функция	Повышение качества речи	а. При съемке сложных сцен с использованием максимального разрешения и 90-секундного буфера перед тревогой фактическое время буфера может быть немного меньше заданного.	
Общие		Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Батарея	Литий-ионный, 3600 мАч, время работы до 17 часов		
Хранилище	Энергонезависимая память 64 Гб, до 30 часов видеозаписи Стандарт шифрования AES256		
Пропускная способность	Из камеры в системный контроллер: 100 Мбит/с		
Запись	Настраиваемый буфер перед тревогой для аудио и видео (0, 15, 30, 60 и 90 с) ^a		
Система позиционирования	GPS, ГЛОНАСС, Galileo		
Место расположения	Начало и конец, отслеживание		
Датчик	6-осевой гироскоп и акселерометр		
Пользовательский интерфейс	Индикаторы состояния, звук и обратная связь по вибрации		
Беспроводной интерфейс	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n при 2,4 ГГц, каналы 1–11		
Кибербезопасность	Встроенное ПО с цифровой подписью Внутренний накопитель с шифрованием, соответствующий требованиям CJIS (AES256) Axis Edge Vault с идентификатором устройства Axis		