



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data : 2015 02 13		
PEMCO iDRIVE 340 5W-40		
<i>Produkto klasifikacija</i> <i>Product Designation</i> КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA A3/B4 VW 502.00/505.00 MB 229.3/226.5 Opel GM-LL-B-025 PORSCHE A40 Renault RN 0710/0700	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test method МЕТОД
Klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	13.0-14.5	ASTM D-445
Dinaminis klampumas(m Pa.s), esant -30°C, maks. Dynamic viscosity (m Pa.s), at -30°C, max. Вязкость динамическая cП, при -30°C не выше	6600	ASTM D-5293
Klarpumo indeksas, min Viscosity Index, min Индекс вязкости, не менее	165	ASTM D-2270
Plūpsnio temperatūra, °C, min. Flash point, open cup, °C, min. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	230	ASTM D-97
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	ASTM D-92
Šarminis skaičius mg KOH/g, min Total base no. mg KOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	9.5	ASTM D-2896
Tankis esant 15 °C, maks. Density at 15 °C, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka IST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja : Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT