


[MSDS, eng](#)
[Print](#)

## PEMCO iDRIVE 114 15W-40 API CH-4/SL

PEMCO iDRIVE 114 – всесезонное моторное масло на минеральной основе, предназначенное для применения в высокофорсированных дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей, оснащенных турбонаддувом. Тщательно сбалансированный пакет присадок эффективно защищает от износа и предотвращает коррозию. Снижает до минимума саже- и нагарообразование. Обеспечивает надежную смазку и чистоту двигателя при любых условиях эксплуатации.

### Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам

TYPE Universal Engine Oil  
SAE 15W-40  
API CH-4/SL  
ACEA E7  
ACEA A3/B4  
MAN M 3275  
MB 228.3 / 229.1  
MTU Type 2.0  
VOLVO VDS

### Характеристика продукта

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	14,0
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	102,0
Динамическая вязкость при -20°C	D 5293	CP	6840
Индекс вязкости	D 2270		139
Класс SAE			15W-40
Температура вспышки COC	D 92	°C	224
Температура застывания	D 97	°C	-38

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

### Объём

1L (PM0114-1)  
5L (PM0114-5)  
7L (PM0114-7)  
10L (PM0114-10)  
20L (PM0114-20)  
60L (PM0114-60)  
208L (PM0114-DR)  
1000L (PM0114-IBC)