



SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat)

Антифриз концентрат

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat) - антифриз (концентрат) на основе этиленгликоля. Продукт не содержит силикатов, нитритов, фосфатов, аминов и боратов. Предназначен для защиты системы охлаждения.

SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat) - может быть использован в двигателях, изготовленных из чугуна, алюминия или комбинации обоих металлов, а также в системах охлаждения из алюминиевых или медных сплавов. Гарантирует длительный защитный эффект всех алюминиевых поверхностей в современных двигателях. Может смешиваться со всеми охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля. Для оптимальной защиты от коррозии и избежания образования шлама, рекомендуется использовать антифриз **SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat)** без смешивания с другими продуктами.

SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat) - может храниться в закрытом контейнере не менее 8 лет. При этом качество продукта, остается без изменений.

SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat) - смешивается с водой согласно таблицы.

SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat) Объём	Вода Объём	Антифриз до °C Объём
33%	67%	-20°C
50%	50%	-40°C
67%	33%	-70°C

Спецификации

SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat) - отвечает требованиям следующих норм и стандартов:

- ❖ AFNOR NF R15-601
- ❖ ASTM D4656
- ❖ CUNA NC 956-16
- ❖ UNE 26361-88
- ❖ AS 2108
- ❖ ASTM D4985
- ❖ FVV Heft R443
- ❖ ASTM D3306
- ❖ BS 6580: 2010
- ❖ SAE J 1034

SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat) - отвечает техническим спецификациям следующих производителей:

- ❖ DAF 74002
- ❖ MAN 324 SNF
- ❖ Renault Trucks
- ❖ Ford WSS-M97B44-D
- ❖ Mercedes-Benz MB 325.3
- ❖ Seat, Skoda, VW TL 774 D
- ❖ General Motors GM 6277M
- ❖ Renault 41-01-001
- ❖ Volvo VCS

Типичные характеристики

SwdRheinol Antifreeze GW-12 (Konzentrat)	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Плотность при 20°C	кг/м ³	1119	ASTM D 4052
Цвет		лиловый	визуально
Содержание воды	%	2,8	ASTM D 1123
Резервная щелочность	мл HCL	6,2	ASTM D 1121
pH - Щелочное число при 20°C		8,2	ASTM D 1287

Артикул №:	39142
------------	-------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com