



SwdRheinol Primus DXM SAE 5W-40

**Высокопроизводительное, с низким коэффициентом трения,
моторное масло для двигателей легковых автомобилей
с системой обработки выхлопных газов и без неё**

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus DXM 5W-40 - высокопроизводительное моторное масло с низким уровнем сульфатной зольности, фосфора и серы, благодаря новой технологии присадок «Low SAP». Для двигателей с системой обработки выхлопных газов (катализатор, сажевый фильтр DPF) и без неё.

SwdRheinol Primus DXM 5W-40 - имеет широкий спектр преимуществ:

- низкое содержание серы, фосфора и золы уменьшает количество частиц в сажевом фильтре (DPF), таким образом снижает количество вредных выбросов в атмосферу (CO₂), чем защищает окружающую среду
- специальная формула гарантирует наилучшую защиту от износа и максимальную чистоту двигателя. Это уменьшает адгезию (залипание) клапанов и поддерживает оптимальное функционирование систем
- превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий холодный пуск, мгновенную смазку всех необходимых частей двигателя, чем увеличивает срок его службы
- масло оптимально подходит для современных легковых автомобилей и микроавтобусов с увеличенными интервалом замены масла. Это значительно сокращает потребление масла и расход топлива
- также может использоваться в дизельных двигателях оснащённых системой впрыска "насос-форсунка" (Pumpe-Düse-Einspritzsystem).

Спецификации

- ❖ ACEA C3
- ❖ API SN/CF, SN-Plus
- ❖ Renault RN0700 & RN0710
- ❖ Ford WSS-M2C917-A
- ❖ BMW Longlife-04

- ❖ Fiat 9.55535-S2
- ❖ GM dexos 2
- ❖ MB 226.5
- ❖ VW 502 00
- ❖ Porsche A40

Имеет допуски

- ❖ VW 505 00/505 01 (PD)
- ❖ MB-Freigabe 229.51

*(MB 229.51 перекрывает MB 229.31)

Типичные характеристики

| SwdRheinol Primus DXM 5W-40 | Ед. Изм | Показатели | Метод испытания |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | 850 | DIN 51 757 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | мм ² /с | 79,0 | DIN 51 562 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм ² /с | 13,5 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 175 | DIN ISO 2909 |
| Динамическая вязкость при -30°C | мПа.с | 5250 | DIN 51 377 |
| Температура застывания | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Щелочное число (TBN) | мг KOH/г | 8,0 | DIN ISO 3771 |
| Температура вспышки | °C | 232 | DIN ISO 2592 |

Артикул №: 31239

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com