

Настольный принтер ZD230 Value

Получите больше: дополнительные функции, качественная конструкция, исключительная цена.

Не все принтеры созданы одинаково, особенно базовые модели. Чтобы снизить затраты, недорогие принтеры часто изготавливаются с использованием менее дорогих компонентов и меньшего количества функций. Многие из них не справляются с более тяжелыми нагрузками, приводят к задержкам и простоям из-за ремонта и требуют замены уже через несколько лет использования. Вместо экономии бюджета клиенты сталкиваются с большими расходами и хлопотами. Зebra делает это по-другому. Встречайте исключение. Настольный принтер ZD230 предоставляет вам дополнительные функции и надежную работу по доступной цене — как в момент покупки, так и на протяжении всего жизненного цикла. Разработанный в соответствии с качеством Zebra, он имеет конструкцию с двойными стенками. Кроме того, он предлагает беспроводное подключение для удаленной печати по сети. Созданный для долгих лет эксплуатации, ZD230 обеспечивает выдающуюся окупаемость ваших инвестиций.



Получите печать быстро

ZD230 легко установить и начать печать прямо из коробки. Легко заменяйте устаревшие принтеры, используя командные языки ZPL, EPL или сторонние языки. Возможности подключения USB, Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth® обеспечивают универсальную совместимость. В ZD230 можно разместить рулон ленты длиной 300 М, чтобы увеличить время между сменой носителя. А раскладывающаяся конструкция Zebra OpenACCESS™ ускоряет замену носителя. Он также соответствует требованиям ENERGY STAR®, позволяющим сократить ваши эксплуатационные расходы.

Только те функции, которые вам нужны

Этот 4-дюймовый принтер печатает этикетки со скоростью до 6 дюймов в секунду, обеспечивая бесперебойную работу ваших рабочих процессов. Увеличенная память позволяет хранить больше шрифтов и графики. Один светодиодный индикатор и одна кнопка подачи/паузы упрощают управление и определение состояния принтера. Выберите модели для прямой термопереноса или термопереноса и добавьте дополнительный установленный на заводе нож или нож для очистки. Модель ZD230 оснащена Print DNA Basic — базовым набором программных приложений и возможностей, обеспечивающих экономичную и надежную печать. Он идеально подходит для использования в сфере транспорта и логистики, легкой промышленности, розничной торговли и здравоохранения для печати различных билетов, бирок, пропусков, этикеток и квитанций.

При поддержке всемирной службы и поддержки Zebra

Получите быстрый доступ к услугам поддержки ремонта, технической поддержке живых агентов и поддержке программного обеспечения в любой точке земного шара через Zebra и ее надежную сеть, насчитывающую более 10 000 партнеров. Zebra OneCare™ обеспечивает расширенное покрытие, превышающее стандартную гарантию на нормальный износ, приоритетное время выполнения ремонта на складе и многое другое — и все это за небольшую часть стоимости одного ремонта.

Неизменно исключительные сертифицированные расходные материалы Zebra

Printing supplies can impact everything from printhead lifespan to operational efficiency. That's why we design, produce and rigorously pretest our own line of thermal printing supplies to ensure consistent, optimized performance in your Zebra printer—and peace of mind for you. For industry-leading quality, service and thermal printing expertise, choose Zebra Certified Supplies.



Get more from your investment: Quality, reliability and extra features

For more information, visit www.zebra.com/zd230

Specifications

Markets and Applications

Standard Features

- Thermal Transfer or Direct Thermal print method
- ZPL and EPL programming languages
- Single LED status indicator
- Single button for feed/pause
- USB connectivity
- OpenACCESS™ for easy media loading
- Dual-wall frame construction
- ENERGY STAR qualified
- ZebraDesigner Essentials - easy label design tool free at www.zebra.com/zebradesigner
- Two-year standard warranty

Physical Characteristics

Dimension	Thermal Transfer: 10.5 in. L x 7.75 in. W x 7.5 in. H 267 mm L x 197 mm W x 191 mm H Direct Thermal 8.6 in. L x 6.9 in. W x 5.9 in. H 220 mm L x 176 mm W x 151 mm H
Weight	2.5 lbs/1.1 kg

Printer Specifications

Resolution	203 dpi/8 dots per mm
Memory	128 MB Flash; 128 MB SDRAM
Maximum Print Width	4.09 in./104 mm for 203 dpi
Programmable Print Speed	6 in./152 mm per second or 4 in./102 mm per second
Media Sensors	Movable black mark sensor, limited range from center to left side Fixed off-center gap sensor
Firmware	ZPL II; EPL 2; XML

Media and Ribbon Characteristics

Maximum Label Length	39.0 in./991 mm
Media Width	1.00 in./25.4 mm to 4.4 in./112 mm
Media Roll Size	5.00 in./127 mm outer diameter Core inner diameter: 0.5 in. (12.7 mm) and 1.0 in. (25.4 mm) standard, 1.5 in. (38.1 mm)
Thickness	0.003 in. (0.08 mm) min.; 0.0075 in. (.1905 mm) max. (tear-off mode only)
Media Types	Roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper, and wristbands
Ribbon Outside Diameter	2.6 in./66 mm (300 m); 1.34 in./34 mm (74 m)
Maximum Ribbon Length	984 ft. (300 m)
Ribbon Ratio	• 1:4 media to ribbon (300 m) • 1:1 media to ribbon (74 m)
Ribbon Width	1.33 in./33.8 mm ~ 4.3 in./109.2 mm
Ribbon Core I.D.	• 300 Meter ribbon 1 in./25.4 mm • 74 Meter ribbon 0.5 in./12.7 mm

Operations and Accessories

Media Handling	Factory installed peeler or cutter
Communications	• Factory-installed USB and Ethernet • Factory-installed USB and Bluetooth 4.1 • Factory-installed USB 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.1
Real Time Clock	None
Keyboard Display Unit	No serial port, thus no KDU/ZKDU

Fonts/Graphics/Symbologies

Bar Code Ratios	2:1 and 3:1
1D Bar Codes	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code
2D Bar Codes	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Fonts and Graphics	16 resident expandable ZPL II bitmap fonts Two resident scalable ZPL fonts Five resident expandable EPL2 fonts Native open-type font support Unicode compliant for multi-language, on demand thermal printing 50 MB user available non-volatile memory, 8 MB user available SDRAM

Printer Supplies

Keep your Zebra printer up and running with genuine Zebra printer supplies, available directly from Zebra.
--

Regulatory

IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
--

Recommended Services

Zebra OneCare SV

Operating System

Link-OS Basic printer operating system
--

Print DNA Software

	This printer is supported by a core set of Print DNA Basic applications and capabilities.
Zebra Setup Utilities	Enhances out-of-the-box experience by enabling quick and easy printer configuration
ZebraDesigner Essentials	Makes designing and printing industry-standard and compliant labels simple, including fixed or variable data
Emulations	On-printer apps allow Zebra printers to use

Light Manufacturing

- Product labeling
- Asset management
- Inventory management
- Work-in-process tracking

Transportation and Logistics

- Shipping labels
- Cross docking

Retail

- Price labeling
- Receipt printing

Healthcare

- Patient identification

Operating Characteristics

Operating Temp.	40° to 105° F/4.4° to 41° C
Storage Temp.	-40° to 140° F/-40° to 60° C
Operating Humidity	10% to 90% non-condensing
Storage Humidity	5% to 95% non-condensing
Electrical	Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR qualified

Print DNA Software

	legacy languages normally associated with other printer brands
	For more information, please visit www.zebra.com/printdna

Product Warranty

ZD200 Series printers are warranted against defects in workmanship and materials for a period of 2 (two) years from the date of shipment. For the complete warranty statement, please visit: www.zebra.com/warranty



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com