


Отбойные молотки Schmidt **Schmidt OS-120**

Маятниковый молоток Шмидта для контроля таких мягких материалов, как легкий бетон, гипсовые плиты, свежий бетон и раствор, используемый для швов кирпичной кладки



Разрешение и глубина

Единственный молоток Шмидта для контроля прочности на сжатие в диапазоне до 5 МПа.



Универсальность

Крупная полукруглая шкала с высоким разрешением.



Опыт пользователей

Две модели для контроля свежего бетона и раствора.



Датчик

Технические характеристики

Энергия удара	0,833 Нм
Диапазон прочности на сжатие	1-5 Н/мм ² (145-725 psi)
Дисплей	Механическая шкала

Маятниковые молотки Schmidt OS-120 предназначены для испытаний на более мягких материалах, таких как легкий бетон, гипсовые плиты, свежий бетон и раствор для расшивки швов в кирпичной кладке.



Standards & Guidelines	Description
TNO Report BI -88-009/61.8.2060- VOE from IBBC Delft Netherlands (Mortar joint testing)	Austrian Guideline for tunnel lining, published December 2012. Austrian Construction Association

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты

