

Индивидуальный предприниматель Миронов Виталий Владимирович

346861 Ростовская область,

Неклиновский район,

С.В-Вознесенка, ул.Советская, д.60

Паспорт

Резьба стальная

Резьба стальная 8969-75 — отрезок трубы, на одном конце которого нарезана наружная трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 635781, а другой конец предназначен под приварку к трубопроводу. Применяются резьбы стальные для установки на трубопровод различного оборудования и арматуры, имеющей муфтовый тип присоединения (манометры, счетчики, пробно-спускные краны, воздушно-спускные вентили и т.д.), а также для ответвления дополнительной линии трубопровода. Резьбы стальные устанавливаются на трубопроводах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 °С и давлении $P_y \leq 1,6$ МПа. Производятся резьбы стальные из водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75. С целью повышения антикоррозионных свойств на резьбы стальные может быть нанесено защитное цинковое покрытие.



Условный проход Dy, мм	Резьба, d	L, мм	L2, мм	Толщина стенки, мм	Масса, кг	Количество, шт
15	1/2"	38	9	2,5	0,040	20088
20	3/4"	38	10,5	2,5	0,050	20088
25	1"	38	11	2,8	0,066	20160
32	1 1/4"	38	12	2,8	0,089	10080
40	1 1/2"	39	13	3,0	0,120	5040
50	2"	47	15	3,0	0,160	4020

Индивидуальный предприниматель

Дата: 28.11.2023г.



Миронов Виталий Владимирович