



## Техническое описание Артикул: 2250 - 92

# Aidol HK-Lasur

Декоративная жидкая лазурь для защиты древесины для наружных работ

Облицовка, обшивка, заборы, ворота, перголы, садовые беседки, нижние поверхности свесов крыш, фронтоны, фасады и др.

Плотность:	прибл. 0,87 г/см <sup>3</sup> при +20° С
Вязкость:	прибл. 80 сек. ISO 2431/ 3 мм при + 20° С
Степень блеска:	шелковисто-матовый
Запах:	после высыхания не обладает запахом
Температура возгорания:	прибл. 63° С
Форма поставки:	ведро жестяное 0,75 л; 2,5 л; 5 л, 10 л и 20 л
Цвета:	2250 пиния/лиственница, 2251 тик, 2252 эбеновое дерево, 2253 каштан, 2254 зелёная ель, 2255 махагон, 2256 палисандр, 2257 серебристо-серый, 2260 орех, 2261 бесцветный, 2262 сосна, 2263 деревенский дуб, 2264 светлый дуб, 2265 хемлок, 2268 белый, 2269 голубой, 2292 соляно-зеленый



Средство для защиты древесины предназначено для защиты статически не нагруженной наружной древесины без контакта с почвой от синевы и гнили согласно DIN 68 800, часть 3. Также защищает древесину от сырости и солнечного излучения. Не растрескивается, не отслаивается. Благодаря повышенному содержанию твёрдых частиц защищает волокна древесины от разрушения. Создаёт плёночную микробиологическую защиту против плесени и водорослей.

Продукт отмечен знаком качества "RAL-Средства для защиты древесины" ("RALHolzschutzmittel") согласно экспертной оценке воздействия на древесных вредителей и экспертной оценке безопасности для здоровья человека, а также для окружающей среды при надлежащем использовании. Сертификат RAL № 1026.



Норма ЕС для продукта (Кат. A/e) : 400 г/л.  
Содержание ЛОС в данном продукте – не более 399 г/л.

Указания по технике безопасности: продукт может вызывать аллергические реакции. Повторный контакт с кожей может привести к ее шелушению и растрескиванию.

Рекомендации по технике безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте.

Не допускать контакта с продуктами питания, напитками и кормами.

При работе с продуктом запрещается есть, пить и курить.

Не вдыхать пары/ аэрозоль.

Избегать контакта с кожей.

Во время работы использовать специальную защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки/защитную маску.

Продукт содержит 3-йод-2-йодпропинилбутилкабамат; 2-Vitapoxim и жирные кислоты, C6-19 разветвленный, соли кобальта(2+). Может вызывать аллергические реакции

При вдыхании паров продукта: обеспечить доступ свежего воздуха, в случае необходимости сделать искусственное дыхание, согреть пострадавшего. При наличии серьезных жалоб обратиться к врачу. При потере сознания уложить пострадавшего на бок, перевозить также в боковом положении.

При попадании на кожу: немедленно смыть водой с мылом и тщательно прополоскать. При длительном кожном раздражении обратиться к врачу.

При попадании в глаза: Тщательно промыть открытые глаза проточной водой более одной минуты и обратиться к врачу.

При попадании внутрь: прополоскать ротовую полость, выпить обильное количество воды. Не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу.

Не допускать попадания в канализацию и водоемы!

Остатки продукта в больших количествах подлежат утилизации согласно действующим предписаниям, содержащимся в заводской упаковке. Пустые упаковки направить на вторичную переработку.

Шифр отхода : 03 02 05 прочие средства для защиты древесины, вредные вещества содержащие

Предписания об опасных веществах

GefStoffV: XI – раздражающий  
WGK -/-

ADR: -/-

Класс опасности для водной среды 2

!

!

