

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM115T

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

22.02.2024



MM115T

Рекомендованная розничная цена: 128 145 руб.



Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Температурный режим, °С: | -5...+10 |
| Размеры: | 1003x603x545 |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 18 |
| Хладагент: | R404 |
| Доза заправки R404, г: | 690 |
| КОНДЕНСАТОР: | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 2,8 |
| Поверхность, м?: | 8,4 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м³/час: | 840 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 4,2 |
| Поверхность, м?: | 4,5 |

| | |
|---|---------|
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |
| Производительность, м ³ /час: | 600 |
| Тип оттайки: | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м: | 4 |
| Диаметр всас. трубки, мм: | 10 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм: | 8 |
| Производительность, м ³ /час: | 600 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.