

ТОО "Lan Tech"

LAND OF TECHNOLOGY
территория технологий



прайс лист 2024

www.lantech.kz

LANTECH
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В ВАШ ДОМ!

ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ
Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN16 (Россия)


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем **30с41нж МЗТА (Россия)**
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +425°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
17	50	61 996
29	80	90 750
39	100	135 751
83	150	278 652
124	200	429 484
242	250	договорная
315	300	договорная
465	350	договорная
640	400	договорная
1233	500	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN16 по ГОСТ 2


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем **Z41H-16С аналог 30с41нж Р ГОСТ-2 (КНР)**
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +220°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
13	50	35 354
19,8	80	52 822
23,7	100	68 926
56,5	150	127 512
85	200	184 954
112	250	303 765
152	300	399 058
465	350	договорная
640	400	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN40 по ГОСТ 9544-05


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем **Z40H-40 LY аналог 30с15нж (КНР)**
 Рабочее давление: **4,0МПа (40 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +425°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
18,5	50	86 944
27,4	65	117 733
34,9	80	149 424
50,7	100	201 949
70	125	281 644
103	150	381 139
172	200	629 398
268	250	1 065 526
361	300	1 429 582
629	350	2 161 313
793	400	2 973 003

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN16 в комплекте с электроприводом


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем в комплекте с электроприводом **Z940H-16 аналог 30с941нж (КНР)**
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +400°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
59	50	427 999
74	80	472 164
92	100	517 649
152	125	666 149
161	150	643 621
219	200	756 591
376	250	1 349 018
484	300	1 628 088
695	350	2 038 256
977	400	2 328 337
1050	450	3 135 858
1087	500	4 008 036
1357	600	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN16 по ГОСТ 9544-05


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем **Z41H-16С аналог 30с41нж (КНР)**
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +400°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
14,6	50	52 932
24	80	83 930
33,9	100	111 067
67	150	222 981
108	200	333 685
156	250	550 000
195	300	719 818
255	350	1 073 237
386	400	1 447 138
863	500	2 935 933
980	600	5 070 967
1386	800	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN25 по ГОСТ 9544-05


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем **Z40H-25 LY аналог 30с64нж (КНР)**
 Рабочее давление: **2,5МПа (25 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +425°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
15,7	50	72 501
21	65	91 234
24,9	80	107 745
34,6	100	148 401
47,2	125	190 047
70,5	150	279 378
108	200	398 772
177	250	711 238
244	300	986 502
870	500	3 798 784
1597	600	3 595 042

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN63 по ГОСТ 9544-05


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем **Z40H-64 LY аналог 30с76нж (КНР)**
 Рабочее давление: **6,4МПа (64 bar)**
 Среда: природный газ, вода, масло, пар, нефтепродукты, сжиженный газ при Tmax от -40°C до +425°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
35	50	120 186
44	65	155 507
58,5	80	201 949
82,8	100	272 074
117	125	390 060
180,4	150	537 416
300	200	820 622
380	250	1 249 875
550	300	1 655 599

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка нержавеющая клиновая с выдвигным шпинделем PN16 (Китай)


Задвижка AISI 316 аналог 10X17H13M2 клиновая с выдвигным шпинделем **ст.НЖ AISI 316 аналог 30нж41нж (КНР)**
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, масло, пар, нефтепродукты, сжиженный газ при Tmax от -40°C до +225°C
 Управление: ручное (маховик); Присоединение: фланцевое
 Класс герметичности: "А"

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
35	50	139 754
44	65	200 514
58,5	80	232 411
82,8	100	309 882
117	125	316 702
180,4	150	575 098

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ

Задвижка чугунная параллельная с выдвигным шпинделем PN16 (Россия)



Задвижка чугунная параллельная с выдвигным шпинделем
30ч6бр ЛМЗ (Россия)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +225°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

*задвижки от DN250 и выше давление PN10

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
11,5	50	21 912
19	80	35 398
30,5	100	50 622
46	125	118 206
58	150	121 825
99	200	242 253
185	250*	343 816
270	300*	519 178
331	350*	договорная
500	400*	договорная
1121	500*	договорная
1274	600*	договорная
1804	800*	договорная

Задвижка чугунная параллельная с выдвигным шпинделем PN10 по ГОСТ9544



Задвижка чугунная параллельная с выдвигным шпинделем
Z44T-10 аналог 30ч6бр (КНР)
 Рабочее давление: 1,0МПа (10 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +180°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,7	50	16 984
17,5	65	25 344
21,1	80	27 291
45	100	33 077
78	125	58 179
123	150	72 523
163	200	125 686
263	250	188 287
385	300	259 842
799	350	421 707
1110	400	724 196
1386	500	1 081 938
1610	600	1 531 299

Задвижка чугунная параллельная с электроприводом PN10 (Китай)



Задвижка чугунная параллельная в комплекте с электроприводом
Z941T-10 аналог 30ч906бр (КНР)
 Рабочее давление: 1,0МПа (10 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +200°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Реализуются только в комплекте с электроприводом

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
73,2	50	297 825
82,6	80	358 413
89	100	375 265
106	125	418 803
124	150	445 819
184	200	555 324
245	250	598 180
317	300	719 906
431	350	810 216
595	400	1 276 418
890	450	договорная
930	500	1 448 975
1240	600	1 610 279
1860	800	договорная

Задвижка чугунная параллельная, газовая серия, PN6 (Россия)



Задвижка чугунная параллельная газовая с выдвигным шпинделем
30ч7бк ЛМЗ (Россия)
 Рабочее давление: 0,6МПа (6 бар)
 Среда: природный и топливный газ, воздух, газообразные среды при Tmax до +100°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "A", ГАЗ
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
14	50	30 733
21	80	49 661
33	100	70 974
44	125	150 730
60	150	170 912
99	200	308 941
170	250	договорная
250	300	договорная

Задвижка стальная клиновья с выдвигным шпинделем PN10/16 под электропривод (Россия)



Задвижка чугунная параллельная с выдвигным шпинделем
30ч906бр ЛМЗ (Россия)
 Рабочее давление: 1,0/1,6МПа (10/16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, пар при Tmax до +225°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
12	50	46 354
19	80	65 109
30	100	68 629
40	125	договорная
57	150	158 884
97	200	договорная
180	250	договорная
260	300	договорная
490	350	договорная
1030	400	договорная
1150	500	договорная
1280	600	договорная
1795	800	договорная

Задвижка чугунная параллельная с выдвигным шпинделем PN16 с электроприводом (Россия)



Задвижка чугунная параллельная с выдвигным шпинделем с электроприводом
30ч906бр (Россия)
 Рабочее давление: 1,0/1,6МПа (10/16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, пар при Tmax до +225°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
40	50	391 820
47	80	533 335
58	100	536 855
85	150	641 784

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Электропривод общепромышленный многооборотный для задвижек (Россия)



Серия **H-A2**, общепромышленное исполнение; Функция: ОТКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ. С двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и концевыми выключателями. Напряжение питания: 3ф/380В, 50Гц. Подключение: сальниковый ввод (в комплекте); Режим: S2-15 мин., 60 включений/час. Токовый датчик положения 4...20 мА, управляющий сигнал 4...20 мА и контроллер — опция.

гарантия - 1год

Регулирующее исполнение и взрывозащищенная версия — по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

Тип, DN,мм	Цена тенге, с НДС
H-A2-05-K DN50	345 466
H-A2-11-K DN80-150	468 226

Электропривод многооборотный (SA), неполнооборотный (SG) AUMA (Германия)



Серия **AUMA NORM**, общепромышленное исполнение; Функция: ОТКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ, напряжение питания: 230В, 380В, 50Гц (двигатель постоянного тока — опция) Подключение: сальниковый ввод (в комплекте). Степень защиты: IP67

гарантия - 1год

Регулирующее исполнение SAR и взрывозащищенная версия SAExC — по запросу

DN	Тип	Цена евро, с НДС
65	SG 05.01	2 343 €
80	SG 05.01	2 343 €
100	SG 07.1	2 565 €
125	SG 10.1	2 988 €
150	SG 10.1	2 988 €
200	SA 07.6	2 988 €
250	SA 07.6	4 546 €
300	SA 07.6	4 618 €
350	SA 07.6	4 618 €
400	SA 07.6	6 724 €
500	SA 10.2	7 569 €

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ОБРЕЗИНЕННЫЙ КЛИН
Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 (Китай)


Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невидящим шпинделем **Z45X-16 DIN аналог 30ч39р (КНР)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +75°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
11,5	50	24 981
14	65	30 998
18	80	37 664
22,5	100	49 973
30	125	70 422
39	150	82 357
60	200	125 664
95	250	200 453
130	300	266 464
195	350	485 177
252	400	656 040
350	450	786 071
426	500	1 058 376
587	600	1 600 643

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 (Китай) облегченная


Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином облегченная невидящим шпинделем **Z41H-16C DIN аналог 30ч39р (КНР)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +75°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
8,5	50	16 841
10,3	65	19 118
12,5	80	22 407
15,5	100	25 971
20	125	36 674
27,5	150	44 814
44	200	66 638

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 (Италия)


Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невидящим шпинделем **типа F4 Tis (Италия)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +70°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "A"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
6,2	40	90,09 €
10,5	50	92,23 €
13,8	65	105,93 €
15,5	80	126,05 €
17,8	100	170,99 €
25,5	125	222,79 €
33,5	150	267,51 €
64	200	460,76 €
100	250	692,31 €
137	300	919,16 €
192	350	1 752,71 €
304	400	2 404,37 €

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 FAF (Турция)


Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином невидящим шпинделем **типа 6000 F4 (Турция)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +130°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "A"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
8,6	50	34 909
11,5	65	45 337
13,5	80	52 591
18,5	100	66 649
30,5	150	106 997
51,2	200	191 780

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 (Казахстан)


Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невидящим шпинделем **типа F4 ENKO (Казахстан)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "A"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
9,0	50	\$55,05
13,5	65	\$70,15
15,0	80	\$85,00
19,0	100	\$111,31
27,0	125	\$161,12
33,0	150	\$186,23
51,0	200	\$289,45
74,0	250	\$477,68
103,0	300	\$627,46
160,0	350	\$977,14
201,0	400	\$1 375,16
320,0	500	\$2 467,03
560,0	600	\$3 749,37

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 с электроприводом (Китай)


Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невидящим шпинделем с электроприводом **Z945X-16Q (КНР)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: вязкие среды и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +75°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "A"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
8,5	50	438 427
10,3	65	463 452
12,5	80	494 439
15,5	100	653 070
20	125	689 007
27,5	150	962 544

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ШИБЕРНЫЕ
Задвижка чугунная шиберная ножевая (гильотинного типа затвор) PN10


Задвижка чугунная шиберная ножевая с выдвигаемым шпинделем **FAF 6500 (Турция)**
 Рабочее давление: 1,6-1,0МПа (10 bar)
 Среда: пульпообразные среды, целлюлозно-бумажные массы, сыпучие материалы, шламовые воды при Tmax до +130°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "C, D"
 Присоединение: межфл-е/фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
7,1	50	131 368
8,2	65	134 527
10,7	80	138 489
12,8	100	144 815
14,8	125	189 134
21,3	150	218 416
29,4	200	274 599
46,5	250	422 581
70	300	577 684
96,5	350	949 564
128	400	1 207 838
230	450	2 047 500
270	500	2 973 968

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная шиберная межфланцевая двухсторонняя PN10 с электроприводом DN.ru-MT-200 380V


Задвижка чугунная шиберная межфланцевая двухсторонняя **производство (Китай)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: вязкие среды, сточные воды, целлюлозно-бумажные массы, сыпучие материалы, шламовые воды при Tmax до +90°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "C, D"
 Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
22	50	634 537
23	65	640 088
25	80	676 189
28	100	894 699
33	125	953 095
38	150	977 789
47	200	1 234 747
68	250	1 401 784
80	300	1 675 031
130	400	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратиться к менеджеру

ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ
Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN16 (Китай)


Затвор дисковый поворотный
чугунный межфланцевый
DX71-10/DX371-10 аналог 32ч1р (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода,
для отопления и водоснабжения
при Tmax до +90°C
Управление: рукоятка с фиксатором
Класс герметичности: "D"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

* DN250-800 поставляются в комплекте с механическим редуктором

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,6	40	6 534
2,9	50	6 732
3,3	65	7 755
3,9	80	9 185
5,5	100	12 353
7,8	125	16 841
9,2	150	20 416
15	200	32 252
38	250*	73 568
46,2	300*	108 394
69,5	350*	129 206
120	400*	265 936
203	500*	406 681
302	600*	681 472

Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN16 (Казakhstan)


Затвор дисковый поворотный
чугунный межфланцевый
ENKO (Казakhstan)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода,
для отопления и водоснабжения
при Tmax до +120°C
Управление: рукоятка с фиксатором
Класс герметичности: "D"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
2,6	50	28,81 \$
3	65	32,20 \$
3,6	80	35,15 \$
4,8	100	49,57 \$
6	125	62,25 \$
7,5	150	72,84 \$
12,8	200*	151,11 \$
27,5	250*	208,46 \$
50,5	300*	265,08 \$

Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN16 (Италия)


Затвор дисковый поворотный
чугунный межфланцевый
серия D104 TiS (Италия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода,
для отопления и водоснабжения
при Tmax до +120°C
Управление: рукоятка с фиксатором
Класс герметичности: "D"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

* DN250-300 поставляются в комплекте с механическим редуктором

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
3,4	50	40,45 €
4,2	65	47,30 €
4,4	80	51,79 €
5,6	100	65,28 €
6,9	125	85,39 €
8,7	150	98,87 €
14,7	200	155,16 €
26	250*	289,98 €
38	300*	413,46 €

Затвор чугунный поворотный дисковый Ру16 FAF (Турция)


Затвор дисковый поворотный
из высокопрочного чугуна диск НЖ
тип **FAF3550 (Турция)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода,
при Tmax до +90°C
Управление: рукоятка с фиксатором
Класс герметичности: "D"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,7	50	14 960
3,2	65	18 134
3,6	80	20 856
5,5	100	31 284
7	125	43 071
8,5	150	54 406
13,8	200	85 690

Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN16 с электроприводом


Затвор дисковый поворотный
чугунный межфланцевый
серия D104 ENKO (Казakhstan)
с электроприводом VB
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода,
при Tmax до +120°C
Управление: электропривод
Класс герметичности: "C"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
5,7	50	505,68 €
6,5	65	512,16 €
7,7	80	589,24 €
8,9	100	602,20 €
11,8	125	695,11 €
13,6	150	760,16 €
20,7	200	864,78 €
32	250	994,30 €

Затвор чугунный фланцевый с электроприводом Ру16 (Китай)


Затвор дисковый поворотный
чугунный фланцевый
в комплекте с **электроприводом**
тип **D971X-16 (КНР)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода,
при Tmax до +90°C
Управление: электропривод
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
23,7	50	214 698
28,4	80	219 076
29,2	100	221 991
31,7	150	241 153
34,42	200	270 512
40,1	250	312 873

Затвор стальной фланцевый с редукторным приводом PN16 (Китай)


Затвор дисковый поворотный
стальной фланцевый с редуктором
тип **D343H-16C (КНР)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода,
для отопления и водоснабжения
при Tmax до +425°C
Управление: редуктор
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
17	50	49 973
20	65	56 364
23	80	62 018
31	100	76 582
40	125	103 576
46	150	129 690
78,6	200	185 108
95	250	239 162
124	300	325 787
181	350	договорная
205	400	договорная
360	500	договорная

Затвор чугунный фланцевый с редукторным приводом PN16 (Китай)


Затвор дисковый поворотный
чугунный фланцевый с редуктором
тип **D343X-10 (КНР)**
Рабочее давление: 1,0МПа (10 ат)
Среда: холодная и горячая вода,
при Tmax до +225°C
Управление: редукторный привод
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
26	100	47 817
42,8	150	66 803
65	200	106 953
95	250	149 908
150	300	198 033
175	350	274 593
233	400	392 755
368	500	620 048

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ стальные
Клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый PN25 (Китай)


Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый
J41H-25 LY аналог 15c18п (КНР)
 Рабочее давление: 2,5МПа (25 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +425°С
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
4,6	15	14 839
5,6	20	16 632
6,9	25	23 243
10,4	32	34 496
15,1	40	38 005
18,4	50	46 332
27,5	65	64 097
34	80	79 376
54,7	100	119 955
83	125	165 990
112,5	150	228 899

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый PN40 (Китай)


Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый
J41H-40 LY аналог 15c22нж (КНР)
 Рабочее давление: 4,0МПа (40 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +425°С ; Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"; Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
17	40	51 095
24	50	57 552
33	65	85 426
44	80	106 458
60	100	152 405
89	125	225 423
130	150	322 762
205	200	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый PN25 (облегченный)


Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый **облегченный**
J41H-25 LY аналог 15c18п (КНР)
 Рабочее давление: 2,5МПа (25 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +220°С
 Управление: ручное (маховик); Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
4	20	15 235
4,8	25	16 093
6,4	32	19 536
9,4	40	25 333
12,8	50	31 229
20,6	65	38 797

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый PN64 (Китай)


Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый
J41H-64 аналог 15c27(52)нж (КНР)
 Рабочее давление: 6,4МПа (64 бар)
 Среда: вода, воздух, пар, масло, газ, нефть, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +425°С
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"; Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
19	40	79 772
27	50	99 220
48	65	137 929
56	80	182 376
80	100	239 811
110	125	388 839
190	150	574 673
250	200	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ нержавеющие
Клапан (вентиль) нержавеющий запорный проходной фланцевый PN16


Клапан (вентиль) запорный НЖ фланцевый проходной **AISI 304** аналог 08X18H10 аналог 15нж65нж (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: вода, пар, агрессивные среды, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +400°С
 Управление: ручное (маховик)
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,8	15	35 694
4,5	20	43 288
11	25	49 379
12	32	56 963
17	40	63 795
18	50	80 618
37	65	113 165
40	80	143 797
46	100	194 432

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) нержавеющий запорный проходной фланцевый PN16


Клапан (вентиль) запорный НЖ фланцевый проходной **AISI 316** аналог 10X17H13M2 аналог 15нж65нж (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: вода, пар, агрессивные среды, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +400°С
 Управление: ручное (маховик)
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,8	15	52 405
4,5	20	64 714
11	25	71 389
12	32	85 366
17	40	96 006
18	50	124 858
37	65	156 464
40	80	221 469
46	100	255 920

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ чугунные
Клапан (вентиль) чугунный запорный проходной муфтовый PN16 (Китай)


Клапан (вентиль) запорный проходной чугунный **муфтовый J11F-16** аналог 15кч18п (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, пар, сточные воды при Tmax до +220°С
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "С,D"
 Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,5	15	1 221
0,7	20	1 546
1,1	25	2 072
1,7	32	3 293
2,4	40	4 077
3,7	50	5 734
5,8	65	9 744

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) чугунный запорный проходной фланцевый PN16 (Китай)


Клапан (вентиль) запорный проходной чугунный фланцевый **J41F-16** аналог 15кч19п (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, пар, сточные воды при Tmax до +220°С
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "С,D"
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,1	25	4 290
3,2	32	6 182
4,4	40	7 571
6,4	50	11 054

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) чугунный запорный проходной фланцевый PN16


Клапан (вентиль) запорный проходной чугунный фланцевый **J11F-16** аналог 15кч14п (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода, пар, сточные воды при Tmax до +220°С
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "С,D"
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
21	65	33 141
29,5	80	56 067
41	100	78 590
59,5	125	договорная
82	150	договорная
120	200	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ латунные
Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый PN16 (Китай)


Клапан (вентиль) запорный проходной латунный муфтовый тип 4121 аналог 15Б3р (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +70°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "С"
 Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,20	15	1 557
0,25	20	2 106
0,44	25	3 102
0,69	32	4 883
0,90	40	7 392
1,50	50	11 446

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Задвижка запорная латунная муфтовая PN16 (Китай)


Задвижка (вентиль) запорная латунная муфтовая тип 4012 (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +150°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "С"
 Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,20	25	2 979
0,25	32	4 659
0,44	40	6 317
0,69	50	8 646

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый PN16 (Россия)


Клапан (вентиль) запорный проходной латунный муфтовый 15Б3р (Россия)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +70°C
 Управление: ручное
 Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,21	15	1 725
0,26	20	2 363
0,48	25	3 741
0,67	32	5 018
1,32	40	10 573
1,69	50	12 522

Клапаны также могут поставятся исполнением п/м

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый PN16 (Россия)


Клапан (вентиль) запорный проходной латунный муфтовый 15Б1п (Россия)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +200°C
 Управление: ручное
 Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,21	15	1 702
0,26	20	2 374
0,48	25	3 830
0,67	32	4 614
1,32	40	9 867
1,69	50	12 746

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Кран-тройник запорный латунный


Тройник с запорным краном П-П-М Ду15x20x15 латунный муфтовый STA (3013) (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C
 Управление: ручное
 Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,21	15	1 333

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Кран латунный никелерованный угловой для стиральных машин


Кран латунный никелерованный угловой для стиральных машин STA (3001) (КНР)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +70°C
 Управление: ручное
 Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
-	15*15	1 008
-	15*20	1 042

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ игольчатые
Клапан (вентиль) стальной запорный игольчатый муфтовый PN160


Клапан (вентиль) запорный игольчатый муфтовый (резьбовой) J13Н-160 аналог 15с546к (КНР)
 Рабочее давление: 16МПа (160 бар)
 Среда: вода, пар, газ, жидкости нейтральные к материалам осн. деталей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А" Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,45	15	2 218
0,75	20	2 957
1,25	25	4 626
2,25	32	11 099

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) стальной запорный игольчатый муфтовый PN160


Клапан (вентиль) запорный игольчатый с концами под приварку J13Н-160 аналог 15с546к (КНР)
 Рабочее давление: 16МПа (160 бар)
 Среда: вода, пар, газ, жидкости нейтральные к материалам осн. деталей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А" Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,45	15	3 147
0,75	20	4 805
1,25	25	5 914
2,25	32	8 176

Поставляются в комплекте с накидными гайками и штуцерами под приварку

Клапан (вентиль) нержавеющей запорный игольчатый муфтовый PN160


Клапан (вентиль) запорный НЖ игольчатый муфтовый (резьбовой) J13Н-160 аналог 15нж546к (КНР)
 Рабочее давление: 16МПа (160 бар)
 Среда: вода, пар, газ, жидкости нейтральные к материалам осн. деталей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А" Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,45	15	2 957
0,75	20	3 517
1,25	25	6 283
2,25	32	10 181

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) нержавеющей запорный игольчатый муфтовый PN160


Клапан (вентиль) запорный НЖ игольчатый с концами под приварку J13Н-160 аналог 15нж546к (КНР)
 Рабочее давление: 16МПа (160 бар)
 Среда: вода, пар, газ, жидкости нейтральные к материалам осн. деталей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А" Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,50	15	4 066
0,80	20	5 544
1,35	25	7 213
2,50	32	11 950

Поставляются в комплекте с накидными гайками и штуцерами под приварку

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные VEXVE

Кран шаровой стальной приварной PN40/25



Кран шаровой стальной приварной стандартнопроходной **VEXVE (Финляндия)**
 Рабочее давление: 4/2,5МПа (40/25 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А, В, С"
 Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена евро, с НДС
0,5	15/40	34,19 €
0,7	20/40	35,69 €
1	25/40	41,82 €
1,4	32/40	43,86 €
1,8	40/40	55,44 €
2,6	50/40	63,90 €
4,4	65/25	99,28 €
5,6	80/25	139,28 €
8,4	100/25	192,14 €
13,4	125/25	320,71 €

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой стальной приварной PN25 с ручным редуктором



Кран шаровой стальной приварной с ручным редуктором **VEXVE (Финляндия)**
 Рабочее давление: 2,5МПа (25 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А, В, С"
 Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена евро, с НДС
19	125/25	601,41 €
24	150/25	764,28 €
48	200/25	1 279,27 €
90	250/25	2 176,39 €
193	300/25	договорная
385	350	договорная
567	400	договорная
746	500	договорная
1568	600	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные LD

Кран шаровой цельносварной приварной PN40/25/16 стандартнопроходной



Кран шаровой стальной приварной цельносварной стандартнопроходной **КШ.Ц.П. LD (Россия)**
 Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16 b)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (рычаг)
 Диаметры DN200-300 - редуктор
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
0,8	15/40	7 414
0,8	20/40	7 952
1,1	25/40	8 098
1,5	32/40	8 445
2	40/40	10 931
2,6	50/40	11 917
3,4	65/25	16 363
5,3	80/25	22 411
6,7	100/25	27 530
15,3	125/25	60 082
20,6	150/25	69 509
36	200/25	141 372
54	250/25	267 696
110	200/25*	205 139
115	250/25*	357 335
120	300/25*	946 990

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/25/16 стандартнопроходной



Кран шаровой стальной фланцевый цельносварной стандартнопроходной **КШ.Ц.Ф. LD (Россия)**
 Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16 b)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (рычаг)
 *Диаметр DN300 - редуктор
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
1,8	15/40	9 598
2,2	20/40	11 032
2,7	25/40	13 429
3,7	32/40	14 616
4,6	40/40	16 262
6,1	50/40	17 965
8,4	65/25	24 595
12	80/16	33 443
15	80/25	34 754
15	100/16	39 346
15	100/25	45 763
28,5	125/16	87 516
15	125/25	93 335
37	150/16	109 582
15	150/25	128 623
57	200/16	205 656
85,5	200/25	194 425
57	300/16	1 047 915
85,5	300/25	1 152 690

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной муфтовый PN40 стандартнопроходной



Кран шаровой стальной муфтовый цельносварной стандартнопроходной **КШ.Ц.М. LD (Россия)**
 Рабочее давление: 4,0МПа (40 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (рычаг)
 Присоединение: муфтовое (резьба)
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,8	15	7 762
0,8	20	8 165
1,1	25	8 938
1,5	32	10 438
2	40	11 917
2,6	50	13 899
3,4	65	договорная
5,3	80	договорная
6,7	100	договорная

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой стальной фланцевый PN16 укороченный



Кран шаровой стальной фланцевый укороченный стандартнопроходной **Стриж LD (Россия)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C; Класс герметичности: "А"
 Управление: ручное (рычаг); Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
6,40	50	7 095
10,90	80	13 750
21,60	100	14 751

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные ALSO

Кран шаровой цельносварной приварной PN40/25 стандартнопроходной



Кран шаровой стальной приварной ст.20 цельносварной стандартнопроходной **КШ.П. ALSO (Россия)**
 Рабочее давление: 4/2,5МПа (40/25 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: приварное
 *Диаметры от DN300 - редуктор
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
0,8	15/40	7 192
0,8	20/40	7 701
1,1	25/40	7 728
1,5	32/40	8 221
2	40/40	10 674
2,6	50/40	11 640
3,4	65/25	16 009
5,3	80/25	21 944
6,7	100/25	27 010
15,3	125/25	59 940
20,6	150/25	69 677
36	200/25	141 036
53	250/25	269 773
145	300/16	896 867

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/25/16 стандартнопроходной



Кран шаровой стальной фланцевый ст.20 цельносварной стандартнопроходной **КШ.Ф. ALSO (Россия)**
 Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16 b)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
1,8	15/40	9 362
2,2	20/40	10 795
2,7	25/40	13 147
3,7	32/40	14 371
4,6	40/40	16 047
6,1	50/40	17 815
8,4	65/16	22 613
8,4	65/25	24 437
11,2	80/16	33 144
12	80/25	34 541
15	100/16	39 158
15	100/25	49 293
27,7	125/16	87 766
31,2	125/25	93 901

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные ALSO
Кран шаровой цельносварной приварной PN40/25/16 полнопроходной

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной приварной ст.20 цельносварной ПОЛНОПРОХОДНОЙ КШ.П.П. ALSO (Россия) Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16 б) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг) *Диаметры от DN250 - редуктор Класс герметичности: "А" Присоединение: приварное</p>	1,2	15/40	7 701
	1,3	20/40	7 720
	1,5	25/40	8 217
	2	32/40	10 655
	2,6	40/40	11 631
	3,4	50/40	15 996
	5,3	65/25	20 460
	6,7	80/25	27 010
	15,3	100/25	59 765
	20,6	125/25	77 482
	29,6	150/25	129 490
	36	200/25	252 860
	145	250/16	896 225
	154	250/25	975 521

гарантия - 1год

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20


Кран шаровой стальной фланцевый PN40/25/16 полнопроходной

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной фланцевый ст.20 цельносварной ПОЛНОПРОХОДНОЙ КШ.Ф.П. ALSO (Россия) Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16 б) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг) *Диаметры DN300 и DN400 - редуктор Класс герметичности: "А" Присоединение: фланцевое</p>	2,5	15/40	10 795
	3	20/40	13 139
	3,5	25/40	14 333
	4,7	32/40	15 001
	5,3	40/40	17 879
	7,1	50/40	20 185
	10,8	65/16	31 805
	10,8	65/25	33 151
	12,5	80/16	40 800
	12,5	80/25	43 637
	23,2	100/16	86 258
	23,2	100/25	93 362
	33,4	125/16	105 588
	37	125/25	111 006

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу


Кран шаровой стальной муфтовый PN40/25 стандартнопроходной

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной муфтовый ст.20 стандартнопроходной КШ.М. ALSO (Россия) Рабочее давление: 4/2,5МПа (40/25 бар) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг) Класс герметичности: "А" Присоединение: муфтовое (внутр. резьба)</p>	0,8	15/40	7 524
	0,8	20/40	7 906
	1,2	25/40	8 670
	1,5	32/40	10 147
	1,9	40/40	11 585
	2,9	50/40	13 573
	4	65/25	17 832
	5,8	80/25	28 409
	7,2	100/25	43 872

гарантия - 1год

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/16 под редуктор, электропривод

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной фланцевый ст.20 под редуктор КШ.Ф.Р. ALSO (Россия) Рабочее давление: 4/1,6МПа (40/16 бар) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C Управление: редуктор или электропривод Класс герметичности: "А" Присоединение: фланцевое</p>	2,5	15/40	11 662
	3	20/40	13 451
	3,5	25/40	16 383
	4,7	32/40	17 884
	5,3	40/40	19 957
	7,1	50/40	22 127
	10,8	65/16	28 067
	10,8	65/25	30 341
	12,5	80/16	41 178
	13	80/25	42 724
	23,2	100/16	48 605
	24	100/25	61 194
	28	125/16	109 126

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные ДВУХ-, ТРЁХСОСТАВНЫЕ НЖ
Кран шаровой НЖ двухсоставной PN16 фланцевый (Китай)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой двухсоставной стальной нержавеющей фланцевый НЖ AISI 304 аналог 08X18H10 (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг) Присоединение: фланцевое</p>	3,1	15	11 985
	3,9	20	13 680
	4,7	25	14 940
	6,9	32	20 160
	7,5	40	21 285
	9,5	50	25 230
	13	65	35 100
	17,6	80	45 525
	23,8	100	65 130
	35	125	109 665
	50	150	158 715

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу


Кран шаровой НЖ двухсоставной PN16 фланцевый (Китай)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой двухсоставной стальной нержавеющей фланцевый НЖ AISI 316 аналог 10X17H13M2 (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг) Присоединение: фланцевое</p>	3,41	15	21 594
	4,29	20	27 675
	5,17	25	41 317
	7,59	32	52 405
	8,25	40	64 557
	10,45	50	90 384
	14,3	65	99 501
	19,36	80	125 474
	26,18	100	193 670
	55	150	327 902
	86	200	527 834

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой НЖ трёхсоставной PN16 муфтовый/приварной (Китай)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой трёхсоставной стальной нержавеющей муфтовый/ приварной ст. НЖ 316 аналог 10X17H13M2 (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей, при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг); Присоединение: муфтовое/приварное</p>	3,41	15	4 592
	4,29	20	6 227
	5,17	25	8 814
	7,59	32	13 675
	8,25	40	16 710
	10,45	50	22 030

гарантия - 1год

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой муфтовый НЖ PN16 (Китай)


	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой муфтовый стальной НЖ нержавеющей муфтовый ст. НЖ 316 аналог 10X17H13M2 (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей, при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг); Присоединение: муфтовое (внутр. резьба)</p>	3,41	15	3 468
	4,29	20	5 052
	5,17	25	7 440
	7,59	32	11 328
	8,25	40	16 284
	10,45	50	22 128

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу


КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные МАРШАЛ

Кран шаровой стальной приварной PN40/16 стандартнопроходной

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной приварной ст.20 стандартнопроходной 11с67п ЦП МАРШАЛ (Украина) Рабочее давление: 4/1,6МПа (40/16 ат) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. образивных примесей при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг) Класс герметичности: "А" Присоединение: приварное гарантия - 1год</p>	0,9	15/40	7 112
	1,1	20/40	7 134
	1,3	25/40	7 190
	2,3	32/40	7 627
	2,6	40/40	9 856
	3,6	50/40	10 752
	5,4	65/25	14 627
	6,7	80/25	20 026
	11,9	100/25	24 606
	16,2	125/25	54 131
21,5	150/25	62 601	
26	200/25	126 962	


Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/16 стандартнопроходной

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной цельносварной фланцевый ст.20 11с67п ЦФ МАРШАЛ (Украина) Рабочее давление: 4/1,6МПа (40/16 bar) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. образивных примесей при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг) Класс герметичности: "А" Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	1,8	15/40	9 229
	2	20/40	9 934
	2,9	25/40	12 029
	3,8	32/40	13 115
	5,2	40/40	14 538
	6,5	50/40	16 050
	*	65/16	20 339
	*	80/16	29 882
	*	80/25	31 125
	*	100/16	35 269
*	150/16	договорная	


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/16 стандартнопроходной

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной фланцевый двухсоставной стандартнопроходной 11с67п СФ ГАЗ МАРШАЛ (Украина) Рабочее давление: 1,6/4,0МПа (16/40 bar) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. образивных примесей при Tmax до +200°C; Класс герметичности: Управление: ручное (рычаг); Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	9,2	50/16	32 066
	11,2	50/40	46 245
	14	80/16	37 755
	18,9	80/40	52 427
	23,6	100/16	50 512
	39,6	100/40	84 762
	*	125/16	договорная
	*	150/16	договорная
	*	150/16	договорная
	*	150/16	договорная


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/25/16 укороченный

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной фланцевый укороченный стандартнопроходной 11с67п СУФ МАРШАЛ (Украина) Рабочее давление: 1,6/4,0МПа (16/40 bar) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. образивных примесей при Tmax до +200°C; Класс герметичности: Управление: ручное (рычаг); Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	6,4	50/16	32 066
	7,4	50/40	46 245
	10,9	80/16	50 512
	12,9	80/40	63 134
	21,6	100/16	57 770
	25,6	100/40	148 770
	*	125/16	договорная
	*	150/16	договорная
	*	150/16	договорная
	*	150/16	договорная


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/16 стандартнопроходной

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
 <p>Кран шаровой стальной фланцевый двухсоставной стандартнопроходной 11с67п 5СФ ПАР МАРШАЛ (Украина) Рабочее давление: 1,6/4,0МПа (16/40 bar) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. образивных примесей при Tmax до +250°C Управление: ручное (рычаг) Класс герметичности: "А"; Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	9,2	50/16	53 435
	11,2	50/40	66 808
	14	80/16	81 469
	18,9	80/40	101 842
	23,6	100/16	96 197
	39,6	100/40	120 366
	*	125/16	договорная
	*	150/16	договорная
	*	150/16	договорная
	*	200/16	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной приварной PN40/25 регулирующий

	Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС	
 <p>Кран шаровой стальной приварной регулирующий, сталь 09Г2С 11с67п ЦП МАРШАЛ (Украина) Рабочее давление: 4,0/2,5МПа (40/25ат) Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. образивных примесей при Tmax до +200°C Управление: ручное (рычаг) Класс герметичности: "А"; Присоединение: приварное гарантия - 1год</p>	0,9	25/40	36 546	
	1,1	32/40	39 906	
	1,3	40/40	47 824	
	2,3	50/40	52 114	
	2,6	65/25	70 773	
	3,6	80/25	87 718	
	5,4	100/25	107 878	

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

КРАНЫ ШАРОВЫЕ латунные БАЗ (Россия)

Кран шаровой латунный "М"- "М" 11Б27П1 рычаг, на воду (Россия)

Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	16	150	0,163	15	1 064
	16	150	0,237	20	1 669
	16	150	0,418	25	3 338
	16	150	0,685	32	5 107
	16	150	1,163	40	8 490
	16	150	1,95	50	12 936

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "П"- "М" 11Б27П1 рычаг, на воду (Россия)

Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	16	150	0,18	15	1 221
	16	150	0,25	20	1 926
	16	150	0,433	25	3 517
	16	150	0,737	32	5 880
	16	150	1,252	32	8 803

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" 11Б27П рычаг, ГАЗ (Россия)

Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	50	0,163	15	1 210
	25	50	0,237	20	1 837
	25	50	0,418	25	3 438
	25	50	0,685	32	5 589
	25	50	1,163	40	8 658
	25	50	1,95	50	12 936

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "П"- "М" 11Б27П рычаг, ГАЗ (Россия)

Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	50	0,18	15	1 422
	25	50	0,25	20	2 083
	25	50	0,433	25	3 696
	25	50	0,737	32	6 126

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ латунные GIACOMINI (Италия)
Кран шаровой латунный полнопроходной "М"- "М" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
100	35	185	0,17	15 (1/2")	4,87 €
100	35	185	0,27	20 (3/4")	7,18 €
50	28	185	0,4	25 (1")	11,12 €
20	28	185	0,56	32 (1 1/4")	15,35 €
20	28	185	1	40 (1 1/2")	25,24 €
10	28	185	1,57	50 (2")	38,10 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный полнопроходной "М"- "П" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
100	35	185	0,18	15 (1/2")	5,10 €
25	35	185	0,29	20 (3/4")	7,93 €
100	28	185	0,42	25 (1")	12,22 €
25	28	185	0,7	32 (1 1/4")	19,48 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с разборным соединением "М"- "П" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
50	35	35	0,25	15 (1/2")	6,37 €
50	35	35	0,41	20 (3/4")	10,17 €
20	28	28	0,6	25 (1")	15,42 €
20	28	28	0,9	32 (1 1/4")	24,39 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой со сливным клапаном "М"- "М" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
50	42	120	0,25	15 (1/2")	9,68 €
50	42	120	0,35	20 (3/4")	13,13 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с разборным соединением "М"- "П" угловой (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
50	35	35	0,31	15 (1/2")	9,31 €
25	35	35	0,47	20 (3/4")	15,90 €
20	28	35	0,76	25 (1")	26,44 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с соединением для шланга на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
50	42	185	0,22	15 (1/2")	8,61 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ латунные BUGATTI (Италия)
Кран шаровой латунный "М"- "М" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
80/96	40	120	0,2	15 (1/2")	5,14 €
56/80	25	120	0,3	20 (3/4")	7,81 €
40/40	25	120	0,45	25 (1")	11,63 €
16	20	120	0,7	32 (1 1/4")	18,73 €
12	20	120	0,9	40 (1 1/2")	27,90 €
8	20	120	1,6	50 (2")	44,33 €
5	20	120	3,5	65 (2 1/2")	158,05 €
3	20	120	6	80 (3")	234,70 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "П" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
80/96	40	120	0,2	15 (1/2")	5,89 €
56/80	25	120	0,3	20 (3/4")	8,84 €
32/40	25	120	0,45	25 (1")	12,93 €
16	16	120	0,55	32 (1 1/4")	20,67 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с разборным соединением "М"- "П" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
56	50	120	0,3	15 (1/2")	8,03 €
40	40	120	0,45	20 (3/4")	12,06 €
24	40	120	0,8	25 (1")	18,85 €
8	40	120	1,13	32 (1 1/4")	37,60 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой со сливным клапаном "М"- "М" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
56	64	120	0,3	15 (1/2")	11,78 €
40	40	120	0,5	20 (3/4")	15,87 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с разборным соединением "М"- "П" угловой (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
56	40	120	0,3	15 (1/2")	12,87 €
32	40	120	0,5	20 (3/4")	19,00 €
16	40	120	0,85	25 (1")	30,94 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с соединением для шланга на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
48	40	120	0,3	15 (1/2")	7,56 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КРАНЫ ШАРОВЫЕ латунные STA (Китай)

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1005) на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	75	0,15	15	963
	25	75	0,2	20	1 422
	25	75	0,35	25	2 554
	25	75	0,46	32	3 651
	25	75	0,73	40	5 790
	25	75	1,09	50	8 602

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "П"- "М" (1006) на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	75	0,15	15	1 086
	25	75	0,21	20	1 568
	25	75	0,36	25	2 666
	25	75	0,48	32	3 864
	25	75	0,78	40	6 182
	25	75	1,07	50	8 523

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1015) на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	100	0,15	15	1 109
	40	100	0,2	20	1 781
	40	100	0,35	25	2 766
	40	100	0,46	32	4 637
	40	100	0,73	40	7 302
	40	100	1,09	50	10 942

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "П"- "М" (1016) на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	100	0,15	15	1 198
	40	100	0,2	20	1 859
	40	100	0,35	25	3 080
	40	100	0,46	32	5 197

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1017) флажок, на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	100	0,15	15	1 086
	40	100	0,2	20	1 736
	40	100	0,28	25	2 990

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "П"- "М" (1018) флажок, на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	100	0,15	15	1 176
	40	100	0,25	20	1 859
	40	100	0,32	25	3 080

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой угловой латунный "П"- "М" (1021) флажок, на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	100	0,25	15	2 038
	25	100	0,39	20	3 080
	25	100	0,65	25	4 928

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой "американка" латунный "П"- "М" (1020) флажок, на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	100	0,2	15	1 691
	25	100	0,32	20	2 531
	25	100	0,52	25	4 133

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой водоразборный "цапка" (2001) рычаг, на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	100	0,18	15	1 490
	25	100	0,29	20	2 150

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой фильтр латунный "М"- "М" (1069) рычаг, на воду (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	100	0,24	15	1 969
	25	100	0,35	20	3 080
	25	100	0,58	25	4 609

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1050) рычаг, на газ (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	75	0,217	15	1 523
	25	75	0,385	20	2 363
	25	75	0,515	25	3 629
	25	75	0,885	32	6 350
	25	75	1,16	40	8 322
	25	75	1,81	50	12 981

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1052), "П"- "М" (1053) флажок, на газ (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	75	0,196	15	1 501
	25	75	0,29	20	2 218
	25	75	0,3	25	3 629
	25	75	0,201	15	1 534
	25	75	0,3	20	2 296
	25	75	0,42	25	3 651


гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ фланцевые

Клапан обратный подъемный (горизонтальный) чугунный фланцевый PN16

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Клапан обратный подъемный чугунный горизонтальный фланцевый H41T-16 аналог 19ч16бр (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +225°C Положение на трубопроводе: горизонтальное Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	3,1	25	7 067
	5	32	10 002
	7,1	40	12 835
	9,8	50	17 685
	14,8	65	26 365
	24,7	80	48 093
	33,8	100	67 984
	49	125	103 884
	68,8	150	144 166
	98,6	200	241 197
	149	250	325 138
201	300	договорная	


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный поворотный (вертикальный) стальной фланцевый PN25

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Клапан обратный поворотный стальной вертикальный фланцевый H44H-25 аналог 16с10нж (КНР) Рабочее давление: 2,5МПа (25 бар) Среда: холодная и горячая вода, жидкие и газообразные среды при Tmax до +350°C Положение на трубопроводе: вертикальное или горизонтальное Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	10	40	34 628
	13	50	41 272
	20,7	65	61 908
	26,6	80	73 623
	40,3	100	111 617
	64,2	125	186 879
	97	150	262 196
	137	200	392 436
	200	250	593 373
	385	400	1 328 943


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный шаровый чугунный фланцевый PN16 (Китай)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Клапан обратный шаровый чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый HQ41X-16 (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +100°C Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	10,2	50	23 038
	12	65	25 962
	14,8	80	35 157
	21	100	40 914
	40,2	150	91 476
	72,6	200	142 978
	115	250	241 780
	150	300	369 204


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный шаровый чугунный фланцевый PN16 (Казахстан)

	Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
 <p>Клапан обратный шаровый чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый ENKO (Казахстан) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	7,7	50	\$68,13
	11,2	65	\$92,04
	15,4	80	\$111,11
	21,7	100	\$157,23
	21	125	\$232,69
	30	150	\$289,29
	49	200	\$676,10

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный пружинный чугунный фланцевый PN16 (Казахстан)

	Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
 <p>Клапан обратный пружинный чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый ENKO (Казахстан) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	10,2	50	\$55,80
	12	65	\$72,97
	14,8	80	\$90,14
	21	100	\$111,58
	40,2	125	\$139,80
	72,6	150	\$194,17
	115	200	\$318,41
150	250	\$465,96	


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный поворотный (вертикальный) чугунный фланцевый PN16

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Клапан обратный поворотный чугунный вертикальный фланцевый H44T-16 аналог 19ч16бр (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +225°C Положение на трубопроводе: горизонтальное или вертикальное Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	9,3	40	15 557
	13,5	50	20 608
	18,8	65	27 070
	26	80	36 568
	30,6	100	43 848
	48,4	125	65 186
	65	150	89 991
	90	200	139 579
	143	250	233 684
	199,5	300	331 056
	251	350	договорная


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный подъемный (горизонтальный) стальной фланцевый PN40

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Клапан обратный поворотный стальной вертикальный фланцевый H44H-40 аналог 19с53нж (КНР) Рабочее давление: 4,0МПа (40 бар) Среда: Вода, пар, масло, нефть, нефтепродукты, другие неагрессивные жидкие среды при Tmax до +350°C Положение на трубопроводе: вертикальное или горизонтальное Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	13	40	37 202
	22	50	44 341
	30	65	66 506
	34	80	79 090
	52	100	119 911
	73	125	196 218
	103	150	275 308
	212	200	412 049
	297	250	623 051
	362	300	договорная


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный шаровый чугунный резьбовой PN16 (Казахстан)

	Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
 <p>Клапан обратный шаровый чугунный (горизонт./вертикальный) резьбовой ENKO (Казахстан) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C Положение на трубопроводе: горизонтальное или вертикальное Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	1,3	25	\$29,56
	1,73	32	\$31,66
	2	40	\$39,42


Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Клапан обратный шаровый чугунный фланцевый PN16 (Италия)

	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
 <p>Клапан обратный шаровый чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый TiS (Италия) Рабочее давление: 1,0МПа (10 бар) Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +80°C Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	11	50	86,13 €
	15	65	114,71 €
	22	80	147,89 €
	34	100	185,29 €

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный пружинный чугунный фланцевый PN16 (Италия)

	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
 <p>Клапан обратный пружинный чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый TiS (Италия) Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар) Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +100°C Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое гарантия - 1год</p>	5,7	50	68,49 €
	8,7	65	86,13 €
	10,8	80	103,78 €
	13,5	100	132,35 €
	21	125	198,53 €
	30	150	273,53 €
	49	200	445,58 €
	73,3	250	677,30 €

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ межфланцевые, приёмные, муфтовые

Клапан обратный межфланцевый чугунный двухстворчатый PN16



Клапан обратный чугунный межфланцевый (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +150°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1	40	6 429
1,4	50	7 067
2	65	8 142
3,2	80	10 494
4,5	100	13 474
5,9	125	17 707
7,3	150	22 714
14,9	200	37 296
27	250	60 577
31	300	89 606
83	400	188 243
110	500	322 564

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный межфланцевый чугунный двухстворчатый PN16



Клапан обратный чугунный межфланцевый ENKO (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +150°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
1	50	\$23,57
1,4	65	\$31,43
2	80	\$42,54
3,2	100	\$56,63
4,5	125	\$73,23
5,9	150	\$101,10
7,3	200	\$180,92
14,9	250	\$302,72
27	300	\$340,37
31	350	\$545,46
83	400	\$739,00

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный межфланцевый чугунный одностворчатый PN16



Клапан обратный чугунный межфланцевый аналог 19ч216р (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +150°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное или вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,4	50	11 502
2,7	80	17 192
4,3	100	23 800
8,3	150	46 278

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный приёмный чугунный фланцевый PN10 (Китай)



Клапан обратный приёмный чугунный фланцевый с сеткой H42X-2,5 LY аналог 16ч42р (КНР)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,6	50	6 765
3,7	65	10 405
5,03	80	14 549
7,03	100	19 499
14,2	125	27 373
18	150	36 669
33,5	200	67 278
50	250	105 067

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Клапан обратный стальной межфланцевый PN16 (Казахстан)



Клапан обратный стальной межфланцевый ENKO (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
0,6	32	\$17,22
0,8	40	\$21,37
1	50	\$23,03
1,2	65	\$28,94
1,7	80	\$32,61
2,5	100	\$45,08
3,1	125	\$65,59
4,2	150	\$81,51
7,2	200	\$129,75
12	250	\$187,18

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный стальной межфланцевый PN16 (Италия)



Клапан обратный стальной межфланцевый TIS (Италия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
1	50	26,47 €
1,2	65	35,29 €
1,7	80	37,60 €
2,5	100	55,25 €
3,4	125	79,41 €
4,2	150	99,36 €
7,5	200	158,82 €
12	250	238,23 €

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный пружинный латунный муфтовый PN16 (Китай)



Клапан обратный пружинный латунный арт.4004 STA (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +95°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: муфтовое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,2	15	1 042
12	20	1 400
14,8	25	2 016
21	32	3 114
40,2	40	4 334
72,6	50	6 630

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный типа "EUROPA" латунный муфтовый itar PN18-25 (Италия)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
10	25	100	0,2	15 (1/2")	6,47 €
8	25	100	0,28	20 (3/4")	8,70 €
6	25	100	0,41	25 (1")	11,92 €
4	18	100	0,65	32 (1 1/4")	18,70 €
4	18	100	0,85	40 (1 1/2")	25,36 €
2	18	100	1,32	50 (2")	38,71 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Клапан обратный типа "YORK" латунный муфтовый itar PN18-25 (Италия)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
10	12	100	0,15	15 (1/2")	4,52 €
8	12	100	0,21	20 (3/4")	6,10 €
6	12	100	0,28	25 (1")	7,83 €
4	10	100	0,4	32 (1 1/4")	11,64 €
4	10	100	0,4	40 (1 1/2")	17,22 €
2	10	100	0,85	50 (2")	24,05 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Клапан обратный донный латунный муфтовый с сеткой Bugatti PN10 (Италия)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
64	10	100	0,3	20 (3/4")	6,04 €
40	10	100	0,4	25 (1")	7,69 €
16	10	100	0,45	32 (1 1/4")	10,53 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ чугунные

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый PN16 (Китай)



Фильтр сетчатый чугунный фланцевый GL41H-16 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Фильтры сетчатые предназначены для грубой очистки жидких сред от твердых механических примесей и осадка.

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
5,4	32	8 389
6,7	40	11 413
9,6	50	12 634
12,9	65	16 867
19,8	80	24 550
28	100	35 258
51	125	49 504
58	150	71 236
94	200	119 658
150	250	договорная
170	300	304 502

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый PN16 (Казахстан)



Фильтр сетчатый чугунный фланцевый ENKO (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
2	15	\$18,04
2,6	20	\$23,37
3,4	25	\$31,21
5,1	32	\$38,18
7,2	40	\$45,78
9	50	\$56,08
11,5	65	\$65,98
14	80	\$82,01
19	100	\$102,21
31,4	125	\$162,15
38	150	\$211,62
70	200	\$398,00

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый PN16 (Китай) облегченный



Фильтр сетчатый чугунный фланцевый GL41H-16 (КНР) облегченный
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
4,6	40	7 997
5,1	50	7 997
11,5	65	10 024
14	80	13 373
19	100	15 982
31,4	125	24 987
38	150	30 072
70	200	47 074
100	250	87 181

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фильтр сетчатый магнитный чугунный фланцевый PN16 (Россия)



Фильтр сетчатый магнитный чугунный ФСМ ЛМЗ (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +150°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
9,8	50	22 310
13,1	65	25 592
21,6	80	33 690
29,8	100	47 130
62	150	86 117

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ латунные

Фильтр сетчатый латунный "М"- "М", на воду, БАЗ (Россия)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	16	150	0,175	15	1 288
	16	150	0,249	20	1 909
	16	150	0,333	25	2 898
	16	150	0,492	32	5 417
	16	150	0,971	40	6 831
	16	150	1,163	50	12 087

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Фильтр сетчатый латунный "М"- "М" (4008), на воду, STA (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	16	120	0,122	15	1 019
	16	120	0,185	20	1 501
	16	120	0,28	25	2 195
	16	120	0,505	32	4 110
	16	120	0,635	40	5 174
	16	120	1,158	50	9 162

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Фильтр сетчатый латунный "П"- "М" (4009), на воду, STA (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	120	0,25	15	968
	25	120	0,39	20	1 518
	25	120	0,65	25	2 299

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Фильтр сетчатый латунный "М"- "М", на воду, ARCO (Испания)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
72	20	120	0,15	15 (1/2")	3,52 €
48	20	120	0,2	20 (3/4")	5,73 €
36	20	120	0,3	25 (1")	8,06 €
20	20	120	0,4	32 (1 1/4")	16,47 €
12	20	120	0,45	40 (1 1/2")	20,47 €
12	20	120	0,6	50 (2")	30,18 €

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТРОЙНИКИ

Элеваторный тройник чугунный PN16 (Казахстан)



Тройник элеваторный водоструйный тип ЭЧА (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6Па (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +150°C
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
12	№1	40 085
12	№2	40 085
20,7	№3	55 608

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ стальные

Конденсатоотводчик стальной фланцевый



Конденсатоотводчик стальной фланцевый термодинамический CS49H (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: горячая вода, пар, Tmax до +200°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год


Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3	15	17 147
3,5	20	18 782
4	25	20 149
7	32	31 315
8,5	40	33 354
9,5	50	34 720

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру


СЧЁТЧИКИ ВОДЫ

Счётчик холодной воды ЭКОМЕРА фланцевый (Россия)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Счётчик холодной воды чугунный турбинный фланцевый Э-Ф(50-150)-Х (Россия) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная вода при Tmax до +40°C Присоединение: фланцевое Класс точности: А,В <i>гарантия - 1год</i></p>	10,30	50	73 965
	11,00	65	80 326
	15,00	80	93 733
	17,60	100	99 557
	29,00	150	153 664


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счётчик холодной воды ЭКОМЕРА импульсный фланцевый (Россия)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Счётчик холодной воды чугунный импульсный турбинный фланцевый Э-Ф(50-150)-ХИ (Россия) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная вода при Tmax до +40°C Присоединение: фланцевое Класс точности: А,В <i>гарантия - 1год</i></p>	11,00	65	104 489
	15,00	80	112 528
	17,60	100	120 589
	29,00	150	158 114

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счётчик воды универсальный GERRIDA импульсный резьбовой (Россия)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Счётчик холодной-горячей воды импульсный универсальный турбинный СВК (15-20)ГИ, СВКМ (25-40)ГИ, (Россия) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная вода при Tmax до +90°C Класс точности: А,В Присоединение: резьбовое (в комплекте монтажные штуцера) <i>гарантия - 1год</i></p>	0,41	15	4 626
	0,63	20	7 034
	2,45	25	31 416
	3,07	32	34 821
	5,83	40	42 403
	7,20	50	59 472


Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Счетчик горячей воды SENSUS импульсный, класс В (Германия-Словакия)

	Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена евро, с НДС
 <p>Счётчик горячей воды импульсный многоструйный МTK 130 (Германия-Словакия) Рабочее давление: 1,6МПа Среда: горячая вода Tmax +130°C Класс точности: В Присоединение: резьбовое (монтажные штуцера поставляются отдельно) <i>гарантия - 1год</i></p>	2,00	1,5	20	241,09 €
	2,10	2,5	20	246,93 €
	2,90	3,5	25	302,83 €
	2,90	6,0	25	312,27 €
	2,90	6,0	32	312,61 €
	5,20	10,0	40	437,31 €


Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Счетчик холодной воды SENSUS турбинный, класс С (Германия-Словакия)

	Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена евро, с НДС
 <p>Счётчик холодной воды турбинный домовый фланцевый WZ MEISTREAM PLUS Рабочее давление: 1,6МПа Среда: горячая вода Tmax +50°C Класс точности: С Присоединение: фланцевое <i>гарантия - 1год</i></p>	7,80	35,0	50	657,49 €
	10,10	40,0	65	695,82 €
	14,20	63,0	80	856,84 €
	18,20	100,0	100	910,52 €


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счетчики универсальные для х/в и г/в воды одноструйные (Россия)

	Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Счётчик холодной и горячей вод Тепловодохран (Россия) Рабочее давление: 1,6МПа Класс точности: В Среда: холодная вода при Tmax до +90°C Присоединение: резьбовое (монтажные штуцера в комплекте) <i>гарантия - 1год</i></p>	0,47	1,5	15	6 600
	0,47	1,5	15 импульс	8 250


Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Счётчик воды универсальный ЭКОМЕРА фланцевый (Россия)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Счётчик холодной-горячей воды чугунный универсальный турбинный фланцевый Э-Ф(50-150)-УИ (Россия) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная вода при Tmax до +90°C Присоединение: фланцевое Класс точности: А,В <i>гарантия - 1год</i></p>	10,30	50	78 959
	11,00	65	90 965
	15,00	80	100 211
	17,60	100	109 469
	4,25	150	152 605

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счётчик воды универсальный GERRIDA резьбовой (Россия)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Счётчик холодной-горячей воды универсальный турбинный резьбовой СВК (15-20)Г, СВКМ (25-40)Г (Россия) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная вода при Tmax до +90°C Присоединение: резьбовое (в комплекте монтажные штуцера) Класс точности: А,В <i>гарантия - 1год</i></p>	0,37	15	3 763
	0,57	20	6 306
	2,48	25	30 285
	5,11	32	31 774
	5,77	40	38 226

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Счетчик холодной воды SENSUS многоструйный, класс С (Германия-Словакия)

	Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена евро, с НДС
 <p>Счётчик холодной воды класс С полусухоход многоструйный 420РС (Германия-Словакия) Рабочее давление: 1,6МПа Класс точности: С Среда: холодная вода при Tmax до +50°C Присоединение: резьбовое (монтажные штуцера поставляются отдельно) <i>гарантия - 1год</i></p>	0,41	1,5	15	70,83 €
	0,63	2,5	20	76,88 €
	2,45	3,5	25	144,30 €
	3,07	6,0	32	139,11 €
	5,83	10,0	40	223,50 €


Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Счетчик холодной воды SENSUS турбинный, класс В (Германия-Словакия)

	Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена евро, с НДС
 <p>Счётчик холодной воды турбинный домовый фланцевый WZ MEISTREAM Рабочее давление: 1,6МПа Среда: горячая вода Tmax +50°C Класс точности: В Присоединение: фланцевое <i>гарантия - 1год</i></p>	7,80	40,0	50	567,39 €
	10,00	50,0	65	613,39 €
	13,20	100,0	80	835,75 €
	17,40	120,0	100	851,09 €


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счетчик горячей воды SENSUS турбинный, класс В (Германия-Словакия)

	Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена евро, с НДС
 <p>Счётчик горячей воды турбинный домовый фланцевый WP-Dynamic (Германия-Словакия) Рабочее давление: 1,6МПа Среда: горячая вода Tmax +150°C Класс точности: В Присоединение: фланцевое <i>гарантия - 1год</i></p>	10,00	25,0	65	601,90 €
	14,00	45,0	80	684,33 €
	18,00	70,0	100	722,66 €

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счетчики холодной воды с импульсным выходом, класс С (Россия)

	Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Счётчик х/в импульсный Тепловодохран (Россия) Рабочее давление: 1,6МПа Класс точности: С Среда: холодная вода при Tmax до +40°C Присоединение: резьбовое (монтажные штуцера в комплекте) <i>гарантия - 1год</i></p>	0,47	1,5	15	14 850


Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

КОМПЕНСАТОРЫ ОСЕВЫЕ СИЛЬФОННЫЕ
Компенсатор осевой сильфонный стальной фланцевый PN16

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Компенсатор осевой сильфонный стальной фланцевый (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: вода, пар, масло, нефть, нефтепродукты, другие неагрессивные жидкие среды Среда: горячая вода Tmax +225°C Положение на трубопроводе: любое Присоединение: фланцевое</p> <p>гарантия - 1год</p>	2,8	40	15 803
	3	50	16 005
	3,6	65	19 914
	4,3	80	22 333
	5,3	100	29 758
	13,8	125	49 549
	9,8	150	50 546
	14	200	74 932
	36	250	130 163
	44,5	300	174 812


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Компенсатор сильфонный осевой стальной КСО-Д под приварку PN16

	Тип	L, мм	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д с защитным кожухом и внутренним экраном Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: вода, пар, масло, нефтепродукты, другие неагрессивные среды Среда: горячая вода Tmax +225°C Положение на трубопроводе: любое Присоединение: приварное</p> <p>гарантия - 1год</p>	15-16-50	285	15	13 354
	20-16-50	285	20	14 091
	25-16-50	285	25	18 744
	32-16-50	285	32	24 266
	40-16-50	285	40	33 946
	50-16-50	285	50	35 475
	65-16-60	290	65	64 361
	80-16-60	290	80	77 000
	100-16-60	290	100	90 827
	125-16-60	290	125	121 594

Осевое смещение компенсаторов от ±30 до ±60


Компенсатор осевой сильфонный стальной приварной PN16

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Компенсатор осевой сильфонный стальной приварной (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: вода, пар, масло, нефть, нефтепродукты, другие неагрессивные жидкие среды Среда: горячая вода Tmax +225°C Положение на трубопроводе: любое Присоединение: приварное</p> <p>гарантия - 1год</p>	50	50	12 420
	65	65	12 834
	80	80	16 813
	100	100	23 127
	125	125	31 050
	150	150	48 933
	200	200	67 472
	250	250	92 954
	300	300	114 672
	350	350	144 764
400	400	160 211	

Осевое смещение компенсаторов от ±30 до ±60

Сильфонные компенсаторы составляют наиболее востребованную группу компенсирующих устройств и применяются с целью защиты трубопроводов от порыва и разрушения сварных швов осевыми, сдвиговыми и угловыми вращательными усилиями. Воздействующие на трубы физические нагрузки обусловлены тепловым расширением металла, колебаниями и смещениями земляных масс под трубопроводами, вибрациями и рядом других типичных причин.


КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ, МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ
Компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый PN16 (вставка гибкая)

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Компенсатор резиновый антивибрационный вставка гибкая фланцевая JGD41-16 (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +80°C Положение на трубопроводе: любое Присоединение: фланцевое</p> <p>гарантия - 1год</p>	2,8	32	7 605
	3,4	40	7 907
	3,8	50	9 274
	4,5	65	12 466
	5,7	80	14 930
	7	100	18 547
	8,9	125	28 123
	11,9	150	32 682
	16,7	200	55 088
	24,6	250	73 150
	35,8	300	86 702
	39,6	350	123 541
	65	400	147 235
	70,2	450	175 252
	80,7	500	215 039
	95	600	327 910

Резиновые антивибрационные компенсаторы предназначены для снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, для компенсации продольных, поперечных смещений и сдвигов.


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый PN16 (вставка гибкая)

	Вес, кг	DN, мм	Цена доллар США, с НДС
 <p>Компенсатор резиновый антивибрационный вставка гибкая фланцевая ENKO (Казахстан) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +80°C Положение на трубопроводе: любое Присоединение: фланцевое</p> <p>гарантия - 1год</p>	2,99	32	\$24,57
	3,44	40	\$24,57
	4,13	50	\$32,67
	5,01	65	\$39,53
	6,65	80	\$47,38
	6,9	100	\$59,47
	9,47	125	\$78,88
	12,85	150	\$104,74
	16,75	200	\$160,15
	25	250	\$264,05
	38,5	300	\$345,09
	42	350	\$469,71
	50	400	\$643,36


Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый PN16 (вставка гибкая)

	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
 <p>Компенсатор резиновый антивибрационный вставка гибкая фланцевая TIS (Италия) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C Положение на трубопроводе: любое Присоединение: фланцевое</p> <p>гарантия - 1год</p>	3,2	32	29,72 €
	3,7	40	31,96 €
	5	50	38,22 €
	6,1	65	48,93 €
	7,1	80	61,68 €
	8,5	100	74,42 €
	11,5	125	99,90 €
	14,4	150	138,12 €
	20	200	203,85 €
	29,2	250	324,98 €
	37,7	300	426,90 €

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Демонтажная вставка (монтажная вставка, муфта регулировочная) PN10

	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
 <p>Демонтажная вставка, муфта компенсационная-регулирующая (КНР) Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar) Среда: напорное водоснабжение, водоотведение, канализация при Tmax до +95°C Положение на трубопроводе: любое Присоединение: фланцевое</p> <p>гарантия - 1год</p>	10,6	50	26 600
	12,3	65	27 563
	15,9	80	31 595
	18,84	100	43 523
	21,84	125	54 472
	31,28	150	70 147
	40,74	200	84 711
	53,84	250	177 177
	63,3	300	221 826

Монтажная вставка представляет собой телескопический узел, оснащенный двумя фланцами с присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, позволяющий за счёт изменения собственной длины компенсировать линейное расширение трубопровода. Демонтажные вставки применяются для облегчения монтажа и демонтажа трубопроводной арматуры, позволяя избежать необходимости продольного перемещения трубы при строительстве или ремонте трубопроводов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

УЗЛЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРНЫЕ

Разделители гидравлические резьбовые, Прокситерм (Россия)



Гидравлическая стрелка (гидрострелка, гидравлический разделитель) служит для разделения и увязки первичного и вторичного контуров системы отопления. При этом под вторичным контуром

Qмакс. м3/ч	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,0	2,0	25	55 536
3,0	3,0	32	58 812
4,5	3,0	40	78 416
10,0	6,0	50*	175 448
17,0	6,0	65*	237 744
23,0	10,0	80*	289 380

понимается совокупность контуров потребителей тепла – петля теплого пола, радиаторного отопления, горячего водоснабжения. (*) - гидрострелки с крепежом.
гарантия - 1год

Компланарные коллекторы (Gmax=70 кВт, Qmax=3 м³), Прокситерм (Россия)



Коллектор на 3 контура
Коллектор на 4 контура
Коллектор на 5 контуров
Коллектор на 7 контуров
Коллектор на 3 контура с гидрострелкой
Коллектор на 4 контура с гидрострелкой
Коллектор на 5 контуров с гидрострелкой
Коллектор на 7 контуров с гидрострелкой

G вх. патр.	Вес, кг	G контур.	Цена тенге, с НДС
1 1/4"	3,0	1"	98 176
1 1/4"	4,0	1"	118 872
1 1/4"	4,0	1"	113 672
1 1/4"	5,0	1"	170 508
1 1/4"	5,0	1"	113 672
1 1/4"	5,0	1"	103 324
1 1/4"	5,0	1"	134 368
1 1/4"	6,0	1"	134 368
1 1/4"	6,0	1"	196 352

гарантия - 1год

ГРЯЗЕВИКИ

Грязевик абонентский вертикальный, полная комплектация



Грязевик абонентский вертикальный тип ТС569 (Казахстан), исп. №6 (полн)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +200°C
Присоединение: приварное
Комплектация: полная
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
26	40	98 880
27	50	105 060
45,2	65	154 500
48,6	80	169 950
95,3	100	296 640
98	125	360 500
156,1	150	513 970
258	200	749 840

Грязевики большего диаметра изготавливаются под заказ

Грязевик абонентский вертикальный фланцевый, без комплекта



Грязевик абонентский вертикальный ТУ 4859-001 (Казахстан), исп. №4
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	50	36 725
	65	41 317
	80	50 501
	100	62 742

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Грязевик абонентский вертикальный под приварку, без комплекта



Грязевик абонентский вертикальный ТУ 4859-001 (Казахстан), исп. №4
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	50	27 552
	65	31 360
	80	39 200
	100	47 040

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

ВАНТУЗЫ азрационнные чугунные, латунные

Вантуз чугунный фланцевый PN10/16 (Китай)



Вантуз азроционный чугунный фланцевый Воздухоотводчик (КНР)
Рабочее давление: 1,0/1,6МПа (10/16 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
6,5	50	12 454
8,65	65	14 246
10,85	80	18 435
16,1	100	21 952
27,75	150	45 237
50,9	200	70 370

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вантуз чугунный фланцевый PN10 (Россия)



Вантуз азроционный чугунный фланцевый Воздухоотводчик (Россия)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
22,35	50	78 936
43	100	91 130

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вантуз латунный муфтовый PN10 STA (Китай)



Вантуз азроционный латунный муфтовый Воздухоотводчик арт.5051 (КНР)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	15	1 344
	20	1 422
	25	1 781

Муфта для монтажа, стальная или латунная - по запросу

Клапан воздухоотводный автоматический PN10 (Италия)



Вантуз азроционный латунный муфтовый Giacomini R881Y (Италия)
WATTS MKV15R, MV15SOL (Германия)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C, для MV15SOL +170°C
Положение на трубопроводе: вертикальное; Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
0,16	15	7,11 €
0,3	15	10,61 €
0,3	15	16,55 €

Муфта для монтажа, стальная или латунная - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Клапан предохранительный пружинный стальной фланцевый PN16



	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
Клапан предохранительный пружинный стальной фланцевый A48Y-16C аналог СППК4Р (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: воздух, вода, пар, конденсат, аммиак, нефтепродукты, природный газ и др. при Tmax до +350°C Положение на трубопроводе: вертикальное Присоединение: фланцевое гарантия - 1год	10,9	20	55 250
	11,4	25	54 242
	14	32	57 254
	16	40	66 203
	18	50	84 874
	38	80	124 135
	58	100	200 816
	88	150	473 121

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан предохранительный пружинный латунный муфтовый PN4-8 бар



	Вес, кг	DN, мм - PN, бар	Цена евро, с НДС
Клапан предохранительный пружинный нерегулируемый латунный муфтовый тип 651 Goetze (Германия) Рабочее давление: 0,4-0,8МПа (4-8 бар) Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +95°C Положение на трубопроводе: вертикальное Присоединение: муфтовое гарантия - 1год	1,18	40 - 4	132,35 €
	1,2	40 - 6	132,35 €
	1,2	40 - 8	132,35 €
	1,18	50 - 4	169,95 €
	1,6	50 - 5	169,95 €
	1,6	50 - 6	169,95 €
	1,6	50 - 8	169,95 €

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан предохранительный пружинный латунный муфтовый PN16



	Вес, кг	DN, мм	Цена евро, с НДС
Клапан предохранительный пружинный регулируемый латунный муфтовый Rastelli (Италия) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Тех. характеристики: (1-12 bar) Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +225°C Положение на трубопроводе: вертикальное Присоединение: муфтовое гарантия - 1год	0,4	15	35,98 €
	0,5	20	50,04 €
	0,7	25	67,95 €
	1	32	103,27 €
	1,2	40	132,48 €
	1,4	50	176,64 €

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан предохранительный пружинный латунный муфтовый PN1,5-8 бар



	Вес, кг	DN, мм - PN, бар	Цена евро, с НДС
Клапан предохранительный пружинный нерегулируемый латунный муфтовый тип SVH, SVW WATTS (Германия) Рабочее давление: 0,15-0,8МПа (1,5-8 бар) Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +110°C Положение на трубопроводе: вертикальное Присоединение: муфтовое гарантия - 1год	1,18	15 - 1,5	9,86 €
	1,2	15 - 3	9,86 €
	1,2	20 - 3	14,96 €
	1,18	20 - 4	14,96 €
	0,7	25 - 4	45,57 €
	0,7	25 - 6	45,57 €
	0,7	25 - 8	45,57 €
	0,93	32 - 4	58,67 €
	0,93	32 - 6	58,67 €
	0,93	32 - 8	58,67 €

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

РЕГУЛЯТОРЫ, РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый



	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый тип 200X-16 (КНР) Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar) Среда: холодная, горячая вода при Tmax до +50°C Полож. на трубопроводе: горизонтальное Присоединение: фланцевое гарантия - 1год	12,1	32	65 867
	13,15	40	67 334
	15	50	62 630
	17	65	71 008
	24	80	84 538
	34	100	107 072
	40	125	133 123
	55	150	166 499
	70	200	259 314
	117	250	453 522

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Редуктор давления "после себя" резьбовой и фланцевый (Германия)



	Вес, кг	Kvs, м3/ч	DN, мм	Цена евро, с НДС
Редуктор давления "после себя" тип 682SP Goetze (Германия) Рабочее давление: 1,6МПа Среда: горячая вода Tmax +95°C Диапазон настр: 1 - 8 бар Присоед.: резьба и фланец *Ду65 и *Ду80 - фланц. исполнени гарантия - 1год	1,20	3,3	15	88,66 €
	1,30	4,5	20	99,36 €
	2,40	7,8	25	111,13 €
	2,60	9,6	32	169,54 €
	5,50	14,0	40	296,21 €
	6,00	19,0	50	352,51 €
	20,00	47,0	65*	1 546,83 €
	22,00	60,0	80*	1 999,96 €

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Редуктор давления "после себя" (Италия)



	Вес, кг	Kvs, м3/ч	DN, мм	Цена евро, с НДС
Редуктор давления "после себя" тип R153P Giacominì (Италия) Рабочее давление: 2,5МПа Среда: горячая вода Tmax +130°C Диапазон настр: 1 - 5,5 бар Присоединение: резьба * - с учетом скорости 2 м/с гарантия - 1год	0,54	1,27*	15	30,16 €
	0,60	2,27*	20	30,84 €
	1,03	3,60*	25	43,99 €
	1,10	5,80*	32	65,16 €
	1,27	9,10*	40	85,45 €
	1,47	14,0*	50	96,96 €

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Редуктор давления "после себя" (Германия)



	Вес, кг	Kvs, м3/ч	DN, мм	Цена евро, с НДС
Редуктор давления "после себя" тип DRV WATTS (Германия) Рабочее давление: 2,5МПа Среда: горячая вода Tmax +60°C Диапазон настр: 1,5 - 6,0 бар Присоединение: резьба гарантия - 1год	0,50	2,20	15	68,15 €
	0,60	3,66	20	78,90 €
	0,70	5,88	25	98,40 €
	0,80	9,90	32	180,40 €
	1,00	18,0	40	318,85 €
	1,20	24,0	50	382,63 €

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу