



ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ ОХУ 595

Окрасочный аппарат ОХУ 595 предназначен для распыления ЛКМ низкой и средней вязкости, таких как - грунтовка, лак, масляные, акриловые краски, эмульсии. Бесщеточный электродвигатель и блок электронного управления помогут вам максимально точно настраивать необходимое давление и работать комфортнее, минимизируют пульсации факела при распылении материала. Отлично подойдёт для покраски фасадов и внутренней отделки помещений.

Преимущества:

- Возможность работы на 2 поста
- Компактность и небольшой вес
- Высокая скорость распыления и равномерное нанесение ЛКМ
- Отличное качество окраски
- Электронный контроль давления
- Работа с красками на масляной или водной основе
- Фильтр высокой степени очистки

Предназначен для небольших и крупных проектов.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пистолет с фильтром
- Соплодержатель
- Обратный шланг
- Заборный шланг
- Сопло: 517-523
- Удлинитель: **50см**
- Масло TSL 125мл
- Шланг шпаклевочный 1/4": **10м**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: **227 бар**
- Напряжение: **220В 50Гц**
- Производительность: **2.5 л/мин**
- Мощность: **2200Вт**
- Диаметр сопла: **0.025 д.**
- Тип насоса: **Бесщеточный**



г. Алматы, ул. Макатаева 158
+7 (700) 330 30 01; +7 (700) 330 30 45
@oxypropkz; www.oxyprop.kz