

Технические характеристики продукта

Спецификации



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD, EcoStruxure IT Expert

SMT1000INCITE

Обзор

Презентация Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Срок Поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное Напряжение	230 В
Другое Входное Напряжение	220 В
Основное Выходное Напряжение	230 В
Другое Выходное Напряжение	220 В
Номинальная Мощность [Вт]	700 W
Номинальная Мощность	1000 VA
Тип Продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	8 IEC 320 C13
Тип Батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование В Комплекте	USB кабель

Батареи и продолжительность автономной раб

Время Работы	View Runtime Graph
Эффективность	View Efficiency Graph
Дополнительная Информация	Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В
Возможность Увеличения Времени Автономии	0
Предварительно Установленные Батареи	0
Свободные Отсеки Для Батарей	0
Типовое Время Перезарядки	3 h
Количество Картриджей Rbc™	1
Срок Службы Батареи	3...5 year(s)
Мощность Зарядного Устройства (Вт)	88 W номинальный

Общие

Количество Занятых Силовыми Модулями Слото 0

Количество Незанятых Силовыми Модулями Сло	0
--	---

Запасной	No
----------	----

Физические параметры

Цвет	Черный
------	--------

Высота	21,9 cm
--------	---------

Ширина	17,1 cm
--------	---------

Глубина	43,9 cm
---------	---------

Вес Нетто	18,86 kg
-----------	----------

Место Монтажа	Передний
---------------	----------

Тип Крепежа	No preference
-------------	---------------

Исполнение Монтажа	Нестоечный
--------------------	------------

Двухопорное Крепление	0
-----------------------	---

Usb-Совместимый	Yes
-----------------	-----

Вход

Пределы Входного Напряжения	151...302 В регулируемый
-----------------------------	--------------------------

Частота Сети	50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение
--------------	-----------------------------------

Выход

Гармонические Искажения	Менее 5 % при полной нагрузке
-------------------------	-------------------------------

Максимальная Задаваемая Мощность (Ва)	1000 VA
---------------------------------------	---------

Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	700 W
---------------------------------------	-------

Тип Ибп	Линейно-интерактивный
---------	-----------------------

Wave Type	Синусоидальный сигнал
-----------	-----------------------

Выходная Частота	47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью
------------------	---

Соответствие

Сертификаты	CE
-------------	----

Параметры окружающей среды

Акустический Уровень	41 дБА
----------------------	--------

Тепловыделение В Режиме Работы От Сети	100 %
--	-------

Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
-------------------------	--------------

Температура Окружающей Среды	0...40 °C
------------------------------	-----------

Температура Окружающей Среды При Хранении	-15...45 °C
---	-------------

Высота Хранения	0,00...15240,00 m
-----------------	-------------------

Относительная Влажность	0...95 %
-------------------------	----------

Относительная Влажность Хранения	0...95 %
----------------------------------	----------

Коммуникационные средства и средства админ

Панель Управления	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Аварийное Отключение Питания (Еро)	Опциональный
Свободные Слоты	1
Предварительно Установленные Платы Smartslot&Tra	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг По Уровню Поглощаемой Энергии Вспл	459 J
Подавление Шума	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	37,6 cm
Package 1 Width	59,5 cm
Package 1 Length	32,8 cm
Package 1 Weight	22,77 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
----------	---

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также циклические продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)



Прозрачность [RoHS/REACH](#)

Показатель состояния

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs [Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы