

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ИБП APC EASY UPS BV 1000 VA, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В

BV1000I-GR

### Обзор

Срок Поставки Обычно имеется в наличии

### Основные характеристики

Main Input Voltage	230 В
Main Output Voltage	230 В
Номинальная Мощность [Вт]	600 W
Номинальная Мощность	1000 VA
Тип Продукта	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Output Connection Type	4Schuko CEE 7
Длина	1,50 m
Количество Кабелей	1
Тип Батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование В Комплекте	Руководство по эксплуатации

### Батареи и продолжительность автономной раб

Эффективность	<a href="#">View Efficiency Graph</a>
Предварительно Установленные Батареи	0
Свободные Отсеки Для Батарей	0
Типовое Время Перезарядки	8 h
Напряжение Батареи	12 В
Емкость Батареи	9,0 Ah
Срок Службы Батареи	3...5 year(s)
Возможность Увеличения Времени Автономии	0

### Общие

Количество Незанятых Силовыми Модулями Слот	0
Количество Занятых Силовыми Модулями Слото	0
Запасной	No
Размер Ибп	WS

## Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	9,25 cm
Ширина	16,05 cm
Глубина	30,5 cm
Вес Нетто	5,7 kg
Тип Крепежа	No preference
Исполнение Монтажа	Нестоечный
Двухпорное Крепление	0
Usb-Совместимый	No

## Вход

Частота Сети	50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение
Пределы Входного Напряжения	170...280 В

## Выход

Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	600 W
Выходная Частота	50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная
Тип ИБп	Линейно-интерактивный
Wave Type	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Графический Дисплей	1
Максимальная Задаваемая Мощность (Ва)	1000 VA
Время Переключения	Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс

## Соответствие

Сертификаты	CE
Стандарты	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Параметры окружающей среды

Температура Окружающей Среды	0...40 °C
Относительная Влажность	0...90 %
Высота Над Уровнем Моря	0...6667 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-20...50 °C
Относительная Влажность Хранения	0...90 %
Высота Хранения	0,00...15240,00 m
Акустический Уровень	40 дБА
Степень Защиты Ip	IP20

## Коммуникационные средства и средства админ

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

## Защита от всплесков напряжения и фильтраци

---

Рейтинг По Уровню Поглощаемой  
Энергии Вспл 156 J

### Тип упаковки

---

Unit Type Of Package 1 PCE

---

Number Of Units In Package 1 1

---

Package 1 Height 23,7 cm

---

Package 1 Width 37,3 cm

---

Package 1 Length 14,3 cm

---

Package 1 Weight 6 kg

---

Scs14 10731304338243

### Гарантия на оборудование

---

Гарантия 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

## Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

[Подробнее о Green Premium >](#)



Энергоэффективность Take-back Прозрачность RoHS/REACH

### Производительность ресурсов

✓ Энергоэффективный Продукт

✓ Take-Back Program Available

### Показатель состояния

✓ Не Содержит Ртуту

✓ Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs [Да](#)

### Сертификация и стандарты

Регламент **Reach** [Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs** Соответствует с исключениями

Экологическая Отчетность [Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота [Информация о конце срока службы](#)