

Мобильные кондиционеры

СЕРИЯ T

ШЛАНГ ДЛЯ ВЫБРОСА
ТЕПЛОВОГО ВОЗДУХА В КОМПЛЕКТЕ

- Таймер
- Режим сна
- Режим охлаждения
- Режим вентилятора
- Режим осушения
- Самодиагностика
- Колесики для передвижения

O TEX



R410A

Технические характеристики

Внутренний блок:



Пульт ДУ:



| | | | OM-09T | OM-11T |
|----------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|
| Напряжение питания | | В~Гц | 220-240~50 / 1 | 220-240~50 / 1 |
| Мощность охлаждения | | БТЕ/ч Вт | 9000 2600 | 11000 3200 |
| Мощность обогрева | | БТЕ/ч Вт | / / | / / |
| Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 1000 | 1320 |
| | обогрев | Вт | / | / |
| Рабочий ток | охлаждение | А | 4.5 | 5.8 |
| | обогрев | А | / | / |
| EER | | Вт/Вт | 2.6 | 2.4 |
| COP | | Вт/Вт | / | / |
| Расход воздуха | | м ³ /ч | 320 / 260 | 320 / 260 |
| Уровень шума | | дБ (А) | 50 / 54 | 51 / 55 |
| Размеры без упаковки ШхГхВ | | мм | 280x290x675 | 280x290x675 |
| Вес НЕТТО | | кг | 18 | 20.8 |
| Размеры в упаковке ШхГхВ | | мм | 337x328x877 | 337x328x877 |
| Вес БРУТТО | | кг | 20.5 | 23.3 |
| Площадь обслуживания | | м ² | 12~20 | 14~24 |

* Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления вследствие усовершенствования продукта